

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-wieszaki-wahadlowe-ww-m12-94-mm-p-3474.html>

Niczuk Wieszaki wahadłowe WW, M12 94 mm

Cena brutto	5,99 zł
Cena netto	4,87 zł
Numer katalogowy	80455121200
Kod producenta	WW50M12
Kod EAN	5907754224889
Gwint	M12
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Obciążenie	2.5 kN

Opis produktu

Niczuk Wieszaki wahadłowe WW, M12 94 mm

Niczuk Wieszaki wahadłowe WW, M12 94 mm to wieszak marki **Niczuk** - do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Umożliwiają przesuw mocowanych elementów. Przejmują wydłużenia nieosiowe rurociągów ze swobodą obrotu do 360°. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Posiadają otwór umożliwiający kontrolę głębokości trzpienia, a wkręcenie trzpienia do końca blokuje możliwość przechyłu. Możliwe również zastosowanie jako mocowanie dla przesuwu osiowego - należy wówczas użyć dwóch elementów. Maksymalne odchylenie wieszaka - 15°, ocynk galwaniczny. Numer katalogowy producenta: **80455121200**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Zastosowanie: do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Umożliwiają przesuw mocowanych elementów. Przejmują wydłużenia nieosiowe rurociągów ze swobodą obrotu do 360°. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Posiadają otwór umożliwiający kontrolę głębokości trzpienia, a wkręcenie trzpienia do końca blokuje możliwość przechyłu. Możliwe również zastosowanie jako mocowanie dla przesuwu osiowego - należy wówczas użyć dwóch elementów. Maksymalne odchylenie wieszaka - 15°.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80455121200
Producent	Niczuk
Kod rodziny	WW-352
Gwint M	M12
Długość H [mm]	94 mm
Długość h [mm]	20 mm
Obciążenie dopuszczalne [kN]	2.5 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.0476 kg

Ilość w opakowaniu	10
Oznaczenie do zamówienia	WW50M12

Wszystkie rozmiary w serii (4 numerów katalogowych)

Nr kat.	Gwint M	Długość H [mm] (mm)	Długość h [mm] (mm)	Obciążenie dopuszczalne [kN] (kN)
80452080810	M8	57,5	20	2.5
80452101010	M10	58	20	2.5
80452121210	M12	76	20	5
80455121200 (ten produkt)	M12	94	20	2.5

Zastosowanie

Niczuk Wieszaki wahadłowe WW, M12 94 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Umożliwiają przesuw mocowanych elementów. Przejmują wydłużenia nieosiowe rurociągów ze swobodą obrotu do 360°. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Posiadają otwór umożliwiający kontrolę głębokości trzpienia, a wkręcenie trzpienia do końca blokuje możliwość przechyłu. Możliwe również zastosowanie jako mocowanie dla przesuwu osiowego – należy wówczas użyć dwóch elementów. Maksymalne odchylenie wieszaka – 15°, ocynk galwaniczny. Produkt należy do kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1563 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 06_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe punkty stałe i uchwyty ślizgowe znajdziesz w kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.