

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-wieszaki-wahadlowe-ww-m8-57-5-mm-p-3471.html>

Niczuk Wieszaki wahadłowe WW, M8 57,5 mm

Cena brutto	3,17 zł
Cena netto	2,58 zł
Numer katalogowy	80452080810
Kod producenta	WW25M8
Kod EAN	5907754224919
Gwint	M8
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Obciążenie	2.5 kN

Opis produktu

Niczuk Wieszaki wahadłowe WW, M8 57,5 mm

Niczuk Wieszaki wahadłowe WW, M8 57,5 mm to wieszak marki **Niczuk** – do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Umożliwiają przesuw mocowanych elementów. Przejmują wydłużenia nieosiowe rurociągów ze swobodą obrotu do 360°. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Posiadają otwór umożliwiający kontrolę głębokości trzpienia, a wkręcenie trzpienia do końca blokuje możliwość przechyłu. Możliwe również zastosowanie jako mocowanie dla przesuwu osiowego – należy wówczas użyć dwóch elementów. Maksymalne odchylenie wieszaka – 15°, ocynk galwaniczny. Numer katalogowy producenta: **80452080810**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Zastosowanie: do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Umożliwiają przesuw mocowanych elementów. Przejmują wydłużenia nieosiowe rurociągów ze swobodą obrotu do 360°. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Posiadają otwór umożliwiający kontrolę głębokości trzpienia, a wkręcenie trzpienia do końca blokuje możliwość przechyłu. Możliwe również zastosowanie jako mocowanie dla przesuwu osiowego – należy wówczas użyć dwóch elementów. Maksymalne odchylenie wieszaka – 15°.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80452080810
Producent	Niczuk
Kod rodziny	WW-352
Gwint M	M8
Długość H [mm]	57,5 mm
Długość h [mm]	20 mm
Obciążenie dopuszczalne [kN]	2.5 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.03 kg

Ilość w opakowaniu	50
Oznaczenie do zamówienia	WW25M8

Wszystkie rozmiary w serii (4 numerów katalogowych)

Nr kat.	Gwint M	Długość H [mm] (mm)	Długość h [mm] (mm)	Obciążenie dopuszczalne [kN] (kN)
80452080810 (ten produkt)	M8	57,5	20	2.5
80452101010	M10	58	20	2.5
80452121210	M12	76	20	5
80455121200	M12	94	20	2.5

Zastosowanie

Niczuk Wieszaki wahadłowe WW, M8 57,5 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Umożliwiają przesuw mocowanych elementów. Przejmują wydłużenia nieosiowe rurociągów ze swobodą obrotu do 360°. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Posiadają otwór umożliwiający kontrolę głębokości trzpienia, a wkręcenie trzpienia do końca blokuje możliwość przechyłu. Możliwe również zastosowanie jako mocowanie dla przesuwu osiowego – należy wówczas użyć dwóch elementów. Maksymalne odchylenie wieszaka – 15°, ocynk galwaniczny. Produkt należy do kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1563 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 06_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe punkty stałe i uchwyty ślizgowe znajdziesz w kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.