



Opis produktu

Niczuk Wkręty dwugwintowe WK, 8 mm M8 160 mm

Najważniejsze cechy

- ### Parametry techniczne

Wszystkie rozmiary w serii (12 numerów katalogowych)

Nr kat.	Gwint M	Średnica D [mm] (mm)	Długość L [mm] (mm)	Długość H [mm] (mm)
81460008080	M8	8	80	28
81460008100	M8	8	100	45
81460008120	M8	8	120	50
81460008140	M8	8	140	50
81460008160 (ten produkt)	M8	8	160	50
81460008200	M8	8	200	50
81460010100	M10	10	100	30
81460010120	M10	10	120	47
81460010140	M10	10	140	52
81460010160	M10	10	160	50
81460010200	M10	10	200	78
81460012200	M12	12	200	73

Zastosowanie

Niczuk Wkręty dwugwintowe WK, 8 mm M8 160 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — łącznik w połączeniu śrubowym dociskowym; do mocowania uchwyty do podłoża; łącznik kołka uchwyty z podłożem; posiadają sześciokąt pomiędzy gwintami, co ułatwia precyzyjną regulację., ocynk galwaniczny. Produkt należy do kategorii [Pręty i akcesoria gwintowane](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotowujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe pręty i akcesoria gwintowane znajdziesz w kategorii [Pręty i akcesoria gwintowane](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.