

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/ogniochronny-dysk-peczniejacy-intu-fr-disc-65-mm-32-szt-alfaseal-p-5216.html>



Ogniochronny dysk pęczniejący INTU FR DISC Ø65 mm, 32 szt. Alfaseal

Numer katalogowy	INTU-FR-DISC-65
Kod producenta	3006503320
Klasa odporności ogniowej	do EI 120
Opakowanie	32 szt.
Zastosowanie	pojedyncze przejścia kabli

Opis produktu

Ogniochronny dysk pęczniejący INTU FR DISC Ø65 mm — przejścia kabli, do EI 120

Ogniochronny dysk pęczniejący INTU FR DISC to samoprzylepny dysk Ø65 mm o grubości 3 mm, który w podwyższonej temperaturze pęcznieje i uszczelnia przejście wokół instalacji. Zapewnia łatwe, szybkie i czyste zabezpieczenie **pojedynczych przejść kablowych** w ścianach i stropach oraz rur stalowych w ścianach – w otworach do 25 mm – bez dodatkowej masy. Klasa **do EI 120**.

Najważniejsze cechy

- **Wymiary:** Ø65 mm × 3 mm, samoprzylepny
- **Średnica otworu:** do 25 mm
- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 120
- **Przechowywanie:** +10°C do +30°C
- **Numer artykułu:** 3006503320
- **Producent:** [Alfaseal](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	INTU-FR-DISC-65
Wymiary	Ø65 mm × 3 mm, samoprzylepny
Opakowanie	32 szt.
Średnica otworu	do 25 mm
Klasa odporności ogniowej	do EI 120
Przechowywanie	+10°C do +30°C
Numer artykułu	3006503320
Dokumenty	ETA-24/0158, DoP 4/2024, 1488-CPR-1110/W, EPD
Producent	Alfaseal

Zastosowanie

- przejścia kabli w ścianach i stropach,

-
- rury stalowe w ścianach,
 - otwory o średnicy do 25 mm – bez masy uszczelniającej.

Montaż

Dysk nakleja się na przegrodę wokół kabla (rozcięcie dysku pozwala założyć go na instalację) – zgodnie z kartą techniczną.

Wymagania dla przegród: **ściany elastyczne** – min. 100 mm, obustronnie min. 2 płyty g-k; **ściany sztywne** – min. 100 mm (beton, mur $\geq 450 \text{ kg/m}^3$); **stropy sztywne** – min. 150 mm (beton, beton komórkowy $\geq 550 \text{ kg/m}^3$). Szczegóły rozwiązań i klasy podaje karta techniczna (TDS) i ocena techniczna.

FAQ - najczęstsze pytania

Czy potrzebna jest dodatkowa masa?

Nie – sam dysk wystarcza do uzyskania projektowanej klasy odporności ogniowej.

Do jakich otworów?

Do otworów o średnicy do 25 mm z kablem lub rurą stalową.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna - INTU FR DISC](#)

[Europejska Ocena Techniczna - INTU FR DISC](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych - INTU FR DISC](#)

[Certyfikat stałości właściwości użytkowych - INTU FR DISC](#)

[Karta charakterystyki - INTU FR DISC](#)

[Deklaracja środowiskowa EPD - INTU FR DISC](#)

Powiązane produkty

Do większych przejść kablowych: [INTU FR BRICK](#) i [INTU FR FOAM 2K](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [farby, masy i pasty ogniochronne](#) i na stronie marki [Alfaseal](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.