

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/ogniochronny-sznur-dylatacyjny-zz-530-24-mm-odcinek-1-m-carboline-p-5003.html>



## Ogniochronny sznur dylatacyjny ZZ 530 Ø24 mm, odcinek 1 m Carboline

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Numer katalogowy          | <b>ZZ530-24</b>                        |
| Kod producenta            | <b>ZZ530-24</b>                        |
| Kolor                     | <b>brązowo-czerwony</b>                |
| Klasa odporności ogniowej | <b>do EI 120</b>                       |
| Opakowanie                | <b>odcinek 1000 mm</b>                 |
| Zastosowanie              | <b>dylatacje w ścianach i stropach</b> |

### Opis produktu

#### Ogniochronny sznur dylatacyjny ZZ 530 Ø24 mm — elastyczny, do EI 120

**Ogniochronny sznur dylatacyjny ZZ 530 Ø24 mm** to elastyczny sznur, który w warunkach pożaru pęcznieje i uszczelnia połączenia ścian sztywnych oraz stropów. Wciska się go w dylatację z jednej lub obu stron z zalecanym nadmiarem wymiarowym – kompensuje przemieszczenia wydłużające do 25%, bez wiązania z konstrukcją. Klasa odporności ogniowej **do EI 120** (ETA-12/0119). Sprzedawany w odcinkach 1000 mm.

#### Najważniejsze cechy

- **Średnica sznura:** Ø24 mm
- **Długość odcinka:** 1000 mm
- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 120
- **Reakcja na ogień:** E
- **Kolor:** brązowo-czerwony
- **Producent:** [Carboline](#)

#### Właściwości i parametry techniczne

| Parametr                         | Wartość                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Nr katalogowy</b>             | ZZ530-24                                        |
| <b>Średnica sznura</b>           | Ø24 mm                                          |
| <b>Długość odcinka</b>           | 1000 mm                                         |
| <b>Klasa odporności ogniowej</b> | do EI 120                                       |
| <b>Reakcja na ogień</b>          | E                                               |
| <b>Kolor</b>                     | brązowo-czerwony                                |
| <b>Klasa środowiska</b>          | Z1 - wewnątrz budynków, temperatura powyżej 0°C |
| <b>Ruch dylatacji</b>            | do 25% wydłużenia                               |
| <b>Dokumenty</b>                 | ETA-12/0119, DoP ZZ-12-08, 0761-CPD-0264        |
| <b>Dostępne średnice</b>         | Ø16, 24, 30, 39, 49, 60, 70, 80 mm              |
|                                  |                                                 |

---

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>Producent</b> | Carboline |
|------------------|-----------|

## Zastosowanie sznura ZZ 530

- dylatacje poziome i pionowe w ścianach i stropach oddzielenia pożarowego,
- połączenia ścian sztywnych i stropów, w których szerokość dylatacji zmienia się w dużym zakresie,
- wnętrza budynków, gdzie temperatura jest wyższa niż 0°C.

## Montaż

Sznur wciska się w dylatację z jednej lub obu stron, z zalecanym nadmiarem wymiarowym względem szerokości szczeliny. Dzięki elastycznej budowie montaż jest szybki i nie wymaga wiązania z elementami konstrukcji.

## FAQ - najczęstsze pytania

Jaka jest długość sznura ZZ 530?

Sznur sprzedawany jest w odcinkach 1000 mm – cena dotyczy jednej sztuki (1 m).

Ile może pracować dylatacja?

Sznur kompensuje przemieszczenia wydłużające do 25%.

Czy sznur ZZ 530 można stosować na zewnątrz?

Nie – przeznaczony jest do użytku wewnątrz obiektów, gdzie temperatura jest wyższa niż 0°C (klasa Z1).

## Certyfikaty i dokumenty

[Europejska Ocena Techniczna ETA-12/0119 - sznur ZZ 530 \(dylatacje\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych DoP ZZ-12-08 - sznur ZZ 530](#)

## Powiązane produkty

Do szerokich dylatacji z wełny skalnej sprawdzi się [sznur FJ203](#) (do EI 240), a szczeliny uszczelnisz też [silikonem ZZ 345](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [sznury dylatacyjne ogniochronne](#) i na stronie marki [Carboline](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.