

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/ogniochronny-sznur-dylatacyjny-zz-530-49-mm-odcinek-1-m-carboline-p-5006.html>



Ogniochronny sznur dylatacyjny ZZ 530 Ø49 mm, odcinek 1 m Carboline

Numer katalogowy	ZZ530-49
Kod producenta	ZZ530-49
Kolor	brązowo-czerwony
Klasa odporności ogniowej	do EI 120
Opakowanie	odcinek 1000 mm
Zastosowanie	dylatacje w ścianach i stropach

Opis produktu

Ogniochronny sznur dylatacyjny ZZ 530 Ø49 mm — elastyczny, do EI 120

Ogniochronny sznur dylatacyjny ZZ 530 Ø49 mm to elastyczny sznur, który w warunkach pożaru pęcznieje i uszczelnia połączenia ścian sztywnych oraz stropów. Wciska się go w dylatację z jednej lub obu stron z zalecanym nadmiarem wymiarowym – kompensuje przemieszczenia wydłużające do 25%, bez wiązania z konstrukcją. Klasa odporności ogniowej **do EI 120** (ETA-12/0119). Sprzedawany w odcinkach 1000 mm.

Najważniejsze cechy

- **Średnica sznura:** Ø49 mm
- **Długość odcinka:** 1000 mm
- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 120
- **Reakcja na ogień:** E
- **Kolor:** brązowo-czerwony
- **Producent:** [Carboline](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	ZZ530-49
Średnica sznura	Ø49 mm
Długość odcinka	1000 mm
Klasa odporności ogniowej	do EI 120
Reakcja na ogień	E
Kolor	brązowo-czerwony
Klasa środowiska	Z1 - wewnątrz budynków, temperatura powyżej 0°C
Ruch dylatacji	do 25% wydłużenia
Dokumenty	ETA-12/0119, DoP ZZ-12-08, 0761-CPD-0264
Dostępne średnice	Ø16, 24, 30, 39, 49, 60, 70, 80 mm

Producent	Carboline
------------------	-----------

Zastosowanie sznura ZZ 530

- dylatacje poziome i pionowe w ścianach i stropach oddzielenia pożarowego,
- połączenia ścian sztywnych i stropów, w których szerokość dylatacji zmienia się w dużym zakresie,
- wnętrza budynków, gdzie temperatura jest wyższa niż 0°C.

Montaż

Sznur wciska się w dylatację z jednej lub obu stron, z zalecanym nadmiarem wymiarowym względem szerokości szczeliny. Dzięki elastycznej budowie montaż jest szybki i nie wymaga wiązania z elementami konstrukcji.

FAQ - najczęstsze pytania

Jaka jest długość sznura ZZ 530?

Sznur sprzedawany jest w odcinkach 1000 mm – cena dotyczy jednej sztuki (1 m).

Ile może pracować dylatacja?

Sznur kompensuje przemieszczenia wydłużające do 25%.

Czy sznur ZZ 530 można stosować na zewnątrz?

Nie – przeznaczony jest do użytku wewnątrz obiektów, gdzie temperatura jest wyższa niż 0°C (klasa Z1).

Certyfikaty i dokumenty

[Europejska Ocena Techniczna ETA-12/0119 - sznur ZZ 530 \(dylatacje\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych DoP ZZ-12-08 - sznur ZZ 530](#)

Powiązane produkty

Do szerokich dylatacji z wełny skalnej sprawdzi się [sznur FJ203](#) (do EI 240), a szczeliny uszczelnisz też [silikonem ZZ 345](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [sznury dylatacyjne ogniochronne](#) i na stronie marki [Carboline](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.