

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/opaska-ogniochronna-carbowrap-cw-110-mm-carboline-p-38.html>

Opaska ogniochronna CarboWrap CW 110 mm Carboline



Cena brutto	85,99 zł
Cena netto	69,91 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PPW4110
Kod producenta	PPW4110
Średnica rury	110 mm
Klasa odporności ogniowej	do EI 120
Rodzaj rur	PVC, PP, PE
Zastosowanie	uszczelnienie pojedynczych rur palnych

Opis produktu

Opaska ogniochronna CarboWrap CW 110 mm — zabezpieczenie przejść rur palnych

Opaska CarboWrap potocznie „opaska ogniochronna CarboWrap” to profesjonalne rozwiązanie do uszczelniania instalacji rurowych i kablowych w przegrodach ogniowych. Zaprojektowana dla wykonawców instalacji i firm budowlanych, zapewnia wysoką odporność ogniową i łatwy montaż.

Najważniejsze cechy

- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 120 C/U, U/C
- **Reakcja na ogień:** B-s2, d0
- **Kolor:** Czarny
- **Klasa środowiska:** Z1, Z2
- **Producent:** Carboline

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Klasa odporności ogniowej	do EI 120 C/U, U/C
Reakcja na ogień	B-s2, d0
Kolor	Czarny
Klasa środowiska	Z1, Z2
Zakres temperatury przech.	+5 °C do +30 °C
Okres trwałości do aplikacji	Brak limitu, jednak zalecany ≤ 24 miesiące
Typy/rozmiary	CW-55, CW-82, CW-110, CW-125, CW-160

Zastosowanie

- Uszczelnienie pojedynczych rur z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC) o średnicy do Ø 160 mm przechodzących przez ściany lub stropy. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
- Realizacja przejść instalacyjnych w budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych, gdzie wymagana jest odporność ogniowa EI 60/EI 90/EI 120.
- Zastosowanie w ścianach sztywnych, ścianach elastycznych (g-k) oraz stropach betonowych – zgodnie z instrukcją montażu. :contentReference[oaicite:7]{index=7}

FAQ - najczęstsze pytania

Czy opaska ogniochronna CarboWrap CW 110 mm nadaje się do rury PVC Ø 110 mm przechodzącej przez strop?

Tak — produkt CarboWrap CW w rozmiarze 110 mm jest przeznaczony m.in. do rur z tworzyw sztucznych do Ø 160 mm. W przypadku stropów betonowych minimalna grubość przegrody to 150 mm. :contentReference[oaicite:15]{index=15}

Jakie warunki magazynowania musi spełnić opaska pęczniejąca CarboWrap CW?

Produkt należy przechowywać w temperaturze +5 °C do +30 °C, a zalecany maksymalny czas magazynowania do montażu to 24 miesiące. :contentReference[oaicite:16]{index=16}

Czy opaska CarboWrap CW wymaga konstrukcji wsporczej (uchwytów) przy montażu w przegrodzie ogniowej?

Nie — opaska CarboWrap CW nie wymaga konstrukcji wsporczej i może być montowana bezpośrednio na rurze.

:contentReference[oaicite:17]{index=17}

Certyfikaty i dopuszczenia

[Europejska Aprobata Techniczna:](#)

[Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych:](#)

[Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych:](#)

Produkt posiada dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z zakresem wskazanym w dokumentacji technicznej producenta.

Powiązane produkty

Zobacz również:

- [Opaski ogniochronne](#) — pełna oferta w tej kategorii.
- [Zabezpieczenia przeciwpożarowe PPOŻ](#) — kategoria nadrzędna.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 90 mm