Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:39

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/opaska-ogniochronna-carbowrap-cw-82-mm-carboline-p-36.html

Opaska ogniochronna CarboWrap CW 82 mm Carboline



Cena brutto	**65,99 zł**
Cena netto	**53,65 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PPW482**
Kod producenta	**PPW482**
Średnica rury	**82 mm**
Klasa odporności ogniowej	**do EI 120**
Rodzaj rur	**PVC, PP, PE**
Zastosowanie	**uszczelnienie pojedynczych rur palnych**

Opis produktu

Opaska ogniochronna CarboWrap CW 82 mm — zabezpieczenie przejść rur palnych

Carboline CarboWrap CW 82 mm (pot. opaska pęczniejąca do rur) to zaawansowane rozwiązanie do zabezpieczania przepustów instalacyjnych z tworzyw sztucznych. Zaprojektowana z myślą o ochronie przeciwpożarowej rur PVC, PE, PP itp., opaska oferuje klasę odporności ogniowej do EI 120 w przegrodach ściennych i stropowych. Idealna dla instalatorów, wykonawców i projektantów systemów PPOŻ.

Najważniejsze cechy

- **Średnica:** 82 mm
- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 120
- **Reakcja na ogień:** B-s2, d0
- **Kolor:** Czarny
- **Producent:** Carboline

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Średnica	82 mm
Klasa odporności ogniowej	do EI 120
Reakcja na ogień	B-s2, d0
Kolor	Czarny
Temperatura składowania	+5°C do +30°C
Okres trwałości	24 miesiące
Certyfikaty	ETA-16/0190, CPR 0580/W

FAQ – najczęstsze pytania

Czy opaska CarboWrap CW 82 mm nadaje się do rur PVC?
Tak, opaska przeznaczona jest do rur z tworzyw takich jak PVC, PP, PE, ABS itp., do średnicy 160 mm.
Jak zamontować opaskę CarboWrap?
Opaska zawiera taśmę samoprzylepną – wystarczy owinąć ją wokół rury i wsunąć w przegrodę zgodnie z instrukcją.
Jakie są wymagania dotyczące przegrody?
Przykładowo: strop z betonu – min. 150 mm, ściana g-k – min. 100 mm, ściana sztywna – min. 125 mm.

Certyfikaty i dopuszczenia

Karta Techniczna
Znak Certyfikacji
Europejska Aprobata Techniczna:
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych:
Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych:

Produkt posiada dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z zakresem wskazanym w dokumentacji technicznej producenta.

Powiązane produkty

Zobacz również:

- Opaski ogniochronne — pełna oferta w tej kategorii.
- Zabezpieczenia przeciwpożarowe PPOŻ — kategoria nadrzędna.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 82 mm