

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/pasta-ogniochronna-flame-cabel-pasta-a-do-zabezpieczania-wełny-mineralnej-rekaw-kiszka-600-ml-p-41.html>



Pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta A – do zabezpieczania wełny mineralnej (rękaw/kiszka 600 ml)

Cena brutto	63,99 zł
Cena netto	52,02 zł
Numer katalogowy	PASTA A 600ML
Klasa odporności ogniowej	do EI 180
Opakowanie	rękaw 600 ml
Zastosowanie	zabezpieczanie wełny mineralnej w przejściach instalacyjnych

Opis produktu

Pasta ogniochronna do zabezpieczania wełny mineralnej (rękaw/kiszka 600 ml) — zabezpieczenie przejść instalacyjnych

Pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta A jest jednoskładnikową pastą ablacyjną przeznaczoną do wykonywania ogniochronnych uszczelnień przejść instalacyjnych, zabezpieczania wełny mineralnej oraz wypełniania szczelin i złączy dylatacyjnych. Produkt ma postać gęstej masy w kolorze kremowo-białym i może być stosowany w rozwiązaniach biernej ochrony przeciwpożarowej o klasie odporności ogniowej do EI 180.

Najważniejsze cechy

- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 180
- **Reakcja na ogień:** B-s2,d0; Bfl-s1
- **Kolor:** kremowo-biały
- **Klasa środowiska:** Z2
- **Producent:** Carboline

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Produkt	Flame Cabel Pasta A
Typ produktu	jednoskładnikowa pasta ablacyjna
Klasa odporności ogniowej	do EI 180
Reakcja na ogień	B-s2,d0; Bfl-s1
Kolor	kremowo-biały
Gęstość	1,36 ± 5% g/cm ³
Klasa środowiska	Z2
Zakres temperatury przechowywania	od +5°C do +30°C

Okres trwałości do aplikacji	10 miesięcy w oryginalnie zamkniętym pojemniku
Teoretyczna ilość do otrzymania powłoki grubości 1 mm	1,93 kg/m ²
Indeks tlenowy	≥45

Zastosowanie

- przejścia instalacyjne rur palnych i metalowych,
- kable i trasy kablowe,
- przejścia kombinowane rur i kabli,
- wełna mineralna jako otulina lub płyta zabezpieczająca,
- szczeliny, złącza dylatacyjne oraz uszczelnienia płyt gipsowo-kartonowych.

FAQ - najczęstsze pytania

Jaką odporność ogniową zapewnia produkt?

Produkt zapewnia odporność ogniową do klasy EI 180, zależnie od konfiguracji przegrody i instalacji.

Do czego służy ten produkt?

Produkt przeznaczony jest do zabezpieczenia przejść instalacyjnych w przegrodach budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną producenta.

Certyfikaty i dopuszczenia

[Europejska Aprobata Techniczna: ETA-16/0732 — instalacje](#)

[Europejska Aprobata Techniczna: ETA-15/0853 — dylatacje](#)

[Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1488-CPR-0581/W](#)

[Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1488-CPR-0538/W](#)

[Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych: DoP FCPA-006-1-2023-06-02](#)

[Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych: DoP FCPA-005-1-2023-06-02](#)

[Karta Techniczna: Flame Cabel Pasta A](#)

[Aneks: Aneks nr 1 do klasyfikacji nr 1233.4/15/Z00NP](#)

Produkt posiada dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z zakresem wskazanym w dokumentacji technicznej producenta.

Powiązane produkty

Zobacz również:

- [Farby, masy i pasty ogniochronne](#) — pełna oferta w tej kategorii.
- [Zabezpieczenia przeciwpożarowe PPOŻ](#) — kategoria nadrzędna.