

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/pasta-ogniochronna-flame-cabel-pasta-i-do-rur-klasa-do-ei-120-opakowanie-10-kg-p-42.html>



Pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta I do rur, klasa do EI 120, opakowanie 10 kg

Cena brutto	719,99 zł
Cena netto	585,36 zł
Numer katalogowy	FLAME CABEL PASTA I
Klasa odporności ogniowej	do EI 120
Opakowanie	wiadro 10 kg
Zastosowanie	rury metalowe bez izolacji w przejściach przez ściany i stropy

Opis produktu

Pasta ogniochronna Flame Cabel pasta i do rur, klasa do EI 120, opakowanie 10 kg — zabezpieczenie przejść instalacyjnych

Pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta I jest jednoskładnikową, gęstą wodną dyspersją żywicy syntetycznej i pigmentów, przeznaczoną do ogniochronnego zabezpieczania przejść instalacyjnych rur przez ściany i stropy. Produkt pęcznieje pod wpływem temperatury powyżej 150°C, tworząc spienioną warstwę termoizolacyjną na zabezpieczanej powierzchni. Przepusty wykonane z użyciem Flame Cabel Pasta I klasyfikowane są w klasie odporności ogniowej do EI 120.

Najważniejsze cechy

- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 120
- **Reakcja na ogień:** B-s2,d0
- **Kolor:** grafitowo-szary
- **Klasa środowiska:** Z2
- **Producent:** Carboline

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Klasa odporności ogniowej	do EI 120
Reakcja na ogień	B-s2,d0
Kolor	grafitowo-szary
Gęstość	1,42 ± 5% g/cm ³
Klasa środowiska	Z2
Temperatura przechowywania	od +5°C do +30°C
Okres trwałości do aplikacji	10 miesięcy w oryginalnie zamkniętym pojemniku
Zużycie teoretyczne	1,89 kg/m ² dla powłoki o grubości 1 mm

Opakowanie handlowe	wiadro 10 kg, kartusz 310 ml
----------------------------	------------------------------

Zastosowanie

- rury metalowe bez izolacji przechodzące przez ścianę lub strop
- rury stalowe, miedziane i żeliwne izolowane pianką PE w kombinacji z opaską Multitube
- rury palne o średnicach do 40 mm przechodzące przez ścianę lub strop
- stropy betonowe i żelbetowe o szerokości od 150 mm
- ściany sztywne i podatne o szerokości od 100 mm, w tym beton, cegła, gazobeton, wyroby ceramiczne i ścianki G-K

FAQ - najczęstsze pytania

Jaką odporność ogniową zapewnia produkt?

Produkt zapewnia odporność ogniową do klasy EI 120, zależnie od konfiguracji przegrody i instalacji.

Do czego służy ten produkt?

Produkt przeznaczony jest do zabezpieczenie przejść instalacyjnych w przegrodach budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną producenta.

Certyfikaty i dopuszczenia

[Europejska Aprobata Techniczna: ETA-16/0732 — Flame Cabel Farba, Flame Cabel Pasta I, Flame Cabel Pasta A](#)

[Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1488-CPR-0581/W](#)

[Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych: DoP FCPI-004-1-2023-06-02](#)

[Karta Techniczna: Flame Cabel Pasta I](#)

[Atesty: LEED, BREEAM](#)

Produkt posiada dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z zakresem wskazanym w dokumentacji technicznej producenta.

Powiązane produkty

Zobacz również:

- [Farby, masy i pasty ogniochronne](#) — pełna oferta w tej kategorii.
- [Zabezpieczenia przeciwpożarowe PPOŻ](#) — kategoria nadrzędna.