

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/peczniejaca-farba-ogniochronna-do-kabli-alfa-fr-coat-i-wiadro-12-5-kg-alfaseal-p-5206.html>



Pęczniejąca farba ogniochronna do kabli ALFA FR COAT I, wiadro 12,5 kg Alfaseal

Numer katalogowy	ALFA-FR-COAT-I-12-5
Kod producenta	2212500000
Kolor	ciemnoszary
Klasa odporności ogniowej	do EI 240
Opakowanie	wiadro 12,5 kg
Zastosowanie	kable, wiązki kabli, rury metalowe

Opis produktu

Pęczniejąca farba ogniochronna ALFA FR COAT I — kable i rury metalowe, do EI 240, wiadro 12,5 kg

Pęczniejąca farba ogniochronna ALFA FR COAT I to ciemnoszara, jednoskładnikowa farba do powłok na **kablach, wiązkach kabli i nieizolowanych rurach metalowych** przechodzących przez ściany i stropy – w korytach i drabinkach kablowych lub bez. W pożarze powłoka pęcznieje i tworzy warstwę ochronną, zapewniając szczelność i izolacyjność **do EI 240**. Klasyfikacje obejmują wszystkie rodzaje kabli i światłowodów stosowanych w Europie. Opakowanie: wiadro 12,5 kg.

Najważniejsze cechy

- **Rodzaj:** farba pęczniejąca, jednoskładnikowa, ciemnoszara
- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 240
- **Numer artykułu:** 2212500000
- **Producent:** [Alfaseal](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	ALFA-FR-COAT-I-12-5
Rodzaj	farba pęczniejąca, jednoskładnikowa, ciemnoszara
Klasa odporności ogniowej	do EI 240
Opakowanie	wiadro 12,5 kg
Numer artykułu	2212500000
Dokumenty	ETA-19/0503, DoP AGSO-4/2019, 1488-CPR-0766/W, BREEAM, EPD
Producent	Alfaseal

Zastosowanie

- kable, wiązki kabli i światłowodów w przejściach – w korytach, na drabinkach lub bez,

-
- nieizolowane rury metalowe,
 - z wypełnieniem przegrody zaprawą cementową lub podwójną płytą ALFA FR BOARD A.

Aplikacja

Farbę nakłada się na instalacje na wymaganej długości i z zachowaniem grubości suchej warstwy zgodnie z kartą techniczną (TDS).

FAQ - najczęstsze pytania

Do czego służy ALFA FR COAT I?

Do zabezpieczania kabli, wiązek kabli i nieizolowanych rur metalowych w przejściach przez ściany i stropy – do EI 240.

Z czym stosuje się farbę?

Z wypełnieniem otworu zaprawą cementową lub podwójną płytą ALFA FR BOARD A (malowaną farbą ablacyjną ALFA FR COAT A).

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna - ALFA FR COAT I](#)

[Europejska Ocena Techniczna - ALFA FR COAT I](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych - ALFA FR COAT I](#)

[Certyfikat stałości właściwości użytkowych - ALFA FR COAT I](#)

[Karta charakterystyki - ALFA FR COAT I](#)

[Certyfikat BREEAM - ALFA FR COAT I](#)

[Deklaracja środowiskowa EPD - ALFA FR COAT I](#)

Powiązane produkty

Płyta do wypełnienia otworu: [ALFA FR BOARD A](#); farba ablacyjna – ALFA FR COAT A. Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [farby, masy i pasty ogniochronne](#) i na stronie marki [Alfaseal](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.