

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/piana-ogniochronna-piro-foam-pf-240-puszka-750-ml-pistoletowa-carboline-p-5016.html>



Piana ogniochronna Piro Foam PF 240, puszka 750 ml pistoletowa Carboline

Numer katalogowy	PIRO FOAM PF 240 P
Kod producenta	PIRO FOAM PF 240 P
Kolor	różowy
Klasa odporności ogniowej	do EI 240
Opakowanie	puszka 750 ml
Zastosowanie	szczeliny, dylatacje, osadzanie drzwi i okien

Opis produktu

Piana ogniochronna Piro Foam PF 240 — do EI 240, puszka 750 ml (pistoletowa)

Piana ogniochronna Piro Foam PF 240 to jednoskładnikowa, póższywna pianka poliuretanowa w aerozolu, która twardnieje pod wpływem wilgoci z powietrza. Zwiększając objętość, całkowicie wypełnia duże, nieregularne i trudne do wypełnienia szczeliny w ścianach i stropach. Uszczelnienia uzyskują klasę **do EI 240**. Ta wersja ma końcówkę do pistoletu dozującego – do precyzyjnego dozowania.

Najważniejsze cechy

- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 240
- **Reakcja na ogień:** B-s1, d0
- **Kolor:** różowy
- **Wydajność:** ok. 38 dm³ utwardzonej piany z 750 ml
- **Klasa środowiska:** Z1, Z2
- **Producent:** [Carboline](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PIRO FOAM PF 240 P
Klasa odporności ogniowej	do EI 240
Reakcja na ogień	B-s1, d0
Kolor	różowy
Wydajność	ok. 38 dm ³ utwardzonej piany z 750 ml
Klasa środowiska	Z1, Z2
Temperatura pracy	+5°C do +30°C
Pełna odporność ogniowa	po 14 dniach
Temperatura przechowywania	+10°C do +30°C, 12 miesięcy
Dokumenty	ITB-KOT-2018/0650, KDWU, certyfikat 020-UWB

Opakowanie	puszka 750 ml – pistoletowa
Producent	Carboline

Zastosowanie piany ogniochronnej

- szczeliny i dylatacje w przegrodach oddzielenia przeciwpożarowego, z przemieszczeniem do $\pm 7,5\%$,
- przestrzeń między konstrukcją stalową a przegrodą,
- szczeliny między ościeżnicami a ościeżami drzwi i okien (drewnianych, stalowych, PVC) – piana nie zastępuje mechanicznego mocowania stolarki.

Aplikacja piany

1. Ogrzej puszkę do ok. 15°C i wstrząsaj nie krócej niż 5 minut, potem odstaw na 5 minut.
2. Oczyszcz szczelinę z kurzu, rdzy i tłuszczu; w razie potrzeby zwilż podłoże wodą.
3. Dozuj pianę z puszką odwróconą denkiem do góry, w temperaturze +5°C do +30°C.
4. Po utwardzeniu obetnij nadmiar nożykiem i osłoń pianę przed UV (np. zaprawą, pastą Flame Cabel Pasta A lub farbą).
Oznacz zabezpieczenie metryczką.

FAQ - najczęstsze pytania

Ile piany jest w puszcze?

Puszka 750 ml daje teoretycznie ok. 38 dm³ utwardzonej piany ogniochronnej.

Czy piana ogniochronna nadaje się do osadzania drzwi ppoż?

Tak – wypełnia szczelinę między ościeżnicą a ścianą, ale nie zastępuje mechanicznego mocowania drzwi lub okna.

Kiedy piana uzyskuje pełną odporność ogniową?

Po pełnym utwardzeniu i odparowaniu lotnych składników – ok. 14 dni.

Czym różni się wersja wężykowa od pistoletowej?

Tylko sposobem dozowania: wężykowa ma elastyczny aplikator, pistoletowa – końcówkę do pistoletu dozującego. Piana i parametry są takie same.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna Piro Foam PF 240](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0650](#)

[Krajowa deklaracja właściwości użytkowych PIRO/05-2018-09-10](#)

[Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych](#)

Powiązane produkty

Do dylatacji z systemem ETA polecamy [Piro Foam 240 G z silikonem Pirosilicon 240](#); do przejść kombinowanych – [piankę pęczniącą ZZ 330](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [piany, silikony i kleje ogniochronne](#) i na stronie marki [Carboline](#).
Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.