

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/pianka-ogniochronna-dwuskładnikowa-promafoam-2c-kartusz-380-ml-promat-p-5137.html>



Pianka ogniochronna dwuskładnikowa PROMAFOAM-2C, kartusz 380 ml Promat

Numer katalogowy	PROMAFOAM-2C-380
Kod producenta	4086792
Kolor	czerwono-brązowy
Opakowanie	kartusz 380 ml (6 szt. w kartonie)
Zastosowanie	przejścia kablowe, rurowe i kombinowane

Opis produktu

Pianka ogniochronna dwuskładnikowa PROMAFOAM-2C — kartusz 380 ml

Pianka ogniochronna PROMAFOAM-2C to dwuskładnikowa pianka poliuretanowa Promat ze składnikami hamującymi palność, niezawierającymi halogenu. Przebadana z **kablami, trasami kablowymi, kablami w korytach, rurami palnymi i niepalnymi** oraz instalacjami klimatyzacyjnymi w ścianach i stropach (ETA-22/0026). Stosowana także z cegłami PROMASTOP-FB. Kartusz 380 ml + 4 naklejki.

Najważniejsze cechy

- **Element:** pianka – kartusz 380 ml
- **Rodzaj:** dwuskładnikowa pianka PU, bezhalogenowa
- **Kolor:** czerwono-brązowy
- **Gęstość po wyschnięciu:** $\geq 215 \text{ kg/m}^3$
- **Współczynnik spieniania:** 1,6–4,5 ×
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PROMAFOAM-2C-380
Element	pianka – kartusz 380 ml
Rodzaj	dwuskładnikowa pianka PU, bezhalogenowa
Kolor	czerwono-brązowy
Gęstość po wyschnięciu	$\geq 215 \text{ kg/m}^3$
Współczynnik spieniania	1,6–4,5 ×
Klasa reakcji na ogień	E
Kategoria użytkowania	Z1
Opakowanie	kartusz 380 ml (6 szt. w kartonie)
Indeks Promat	4086792

Dokumenty	ETA-22/0026, DWU PROMAFOAM-2C
Producent	Promat

Zastosowanie

- przejścia kabli, tras kablowych i kabli w korytach,
- rury palne i niepalne oraz instalacje klimatyzacyjne,
- wypełnianie szczelin wokół cegieł PROMASTOP-FB i między ościeżnicami drzwi a murem.

Aplikacja

Kartusz 380 ml montuje się w wyciskaczu z dyszą mieszającą (dysza dostępna osobno). Pianka po wyciśnięciu zwiększa objętość 1,6-4,5 raza zależnie od warunków na budowie. Do opakowania pianki dołączone są 4 naklejki do oznakowania przejść.

FAQ - najczęstsze pytania

Do czego służy PROMAFOAM-2C?

Do uszczelniania przejść kabli, koryt, rur palnych i niepalnych oraz instalacji klimatyzacyjnych w ścianach i stropach – także razem z cegłami PROMASTOP-FB.

Czy potrzebna jest dysza mieszająca?

Tak – pianka dwuskładnikowa miesza się w dyszy; dysze są dostępne jako osobny wariant.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna PROMAFOAM-2C](#)
[Europejska Ocena Techniczna ETA-22/0026 - PROMAFOAM-2C](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych PROMAFOAM-2C](#)

Powiązane produkty

Cegły do dużych przejść: [PROMASTOP-FB](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [piany, silikony i kleje ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.