

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/pianka-ogniochronna-promafoam-c-750-ml-z-aplikatorem-rurka-promat-p-5135.html>



Pianka ogniochronna PROMAFOAM-C 750 ml z aplikatorem (rurką) Promat

Numer katalogowy	PROMAFOAM-C-RURKA
Kod producenta	4033241
Kolor	szary
Opakowanie	puszka 750 ml
Zastosowanie	szczeliny, dylatacje, ościeżnice drzwi i okien ppoż

Opis produktu

Pianka ogniochronna PROMAFOAM-C 750 ml — z aplikatorem (rurką)

Pianka ogniochronna PROMAFOAM-C to specjalna poliuretanowa pianka Promat z dodatkiem środków ogniochronnych. Służy do zabezpieczania **szczelin dylatacyjnych** (do 20 mm), uszczelniania przejść przewodów wentylacyjnych i instalacyjnych przez ściany i stropy oraz wypełniania szczelin między elementami budowlanymi, np. **ościeżnicami drzwi i okien przeciwpożarowych** a murem. Z jednej puszki ok. 25 l piany. Ta wersja: pojemnik jednorazowy z aplikatorem – bez pistoletu.

Najważniejsze cechy

- **Wersja:** z aplikatorem (rurką)
- **Pojemność:** 750 ml (12 szt. w kartonie)
- **Wydajność:** ok. 25 l piany przy nieograniczonym pęcznieniu
- **Kolor:** szary
- **Gęstość:** ok. 20–25 kg/m³
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PROMAFOAM-C-RURKA
Wersja	z aplikatorem (rurką)
Pojemność	750 ml (12 szt. w kartonie)
Wydajność	ok. 25 l piany przy nieograniczonym pęcznieniu
Kolor	szary
Gęstość	ok. 20–25 kg/m ³
Szerokość szczelin	do 20 mm
Indeks Promat	4033241
Dokumenty	ITB-KOT-2019/0864, certyfikat AC-158-UWB-W1670, KDWU-46
Producent	Promat

Zastosowanie

- szczeliny dylatacyjne i połączenia elementów przegród do 20 mm,
- przejścia przewodów wentylacyjnych i instalacyjnych przez ściany i stropy,
- szczeliny przy ościeżnicach okien i drzwi przeciwpożarowych.

Aplikacja

Podłoże oczyścić i lekko zwilżyć. Puskę wstrząsnij, załóż aplikator (rurkę) i wypełnij szczelinę od dołu. Po utwardzeniu nadmiar obetnij nożem. Pianki nie należy narażać na długotrwałe działanie słońca i temperatur powyżej zalecanych w karcie technicznej.

FAQ - najczęstsze pytania

Czym różnią się wersje PROMAFOAM-C?

Tylko sposobem aplikacji: pojemnik z aplikatorem (rurką) nie wymaga pistoletu, pojemnik pistoletowy montuje się w pistolecie dozującym. Pianka jest ta sama.

Ile piany daje puszka?

Ok. 25 l przy nieograniczonym pęcznieniu.

Jakie szczeliny można wypełnić?

Szczeliny o szerokości do 20 mm w połączeniach elementów przegród, dylatacje i szczeliny przy ościeżnicach.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna PROMAFOAM-C](#)

[ITB-KOT-2019/0864 - piana PROMAFOAM-C](#)

[Krajowy certyfikat AC-158-UWB-W1670 - PROMAFOAM-C](#)

[Krajowa deklaracja właściwości użytkowych KDWU-46 - przejścia instalacyjne](#)

Powiązane produkty

Do przejść kombinowanych: [pianka dwuskładnikowa PROMAFOAM-2C](#); inne piany ogniochronne w kategorii [piany i kleje](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [piany, silikon i kleje ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.