

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/pistolet-akumulatorowy-do-pianki-ogniochronnej-intu-fr-foam-2k-alfaseal-p-5219.html>



Pistolet akumulatorowy do pianki ogniochronnej INTU FR FOAM 2K Alfaseal

Numer katalogowy	INTU-FR-FOAM-2K-PISTOLET-AKU
Kod producenta	3402380000
Klasa odporności ogniowej	do EI 120
Zastosowanie	duże przejścia kablowe i rurowe

Opis produktu

Pistolet akumulatorowy do pianki ogniochronnej INTU FR FOAM 2K

Akumulatorowy pistolet do piany 2K do wydajnej aplikacji kartuszy 380 ml pianki ogniochronnej **INTU FR FOAM 2K** przy większej liczbie przejść.

Najważniejsze cechy

- **Element:** pistolet do piany 2K akumulatorowy
- **Numer artykułu:** 3402380000
- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 120 (system)
- **Izolacyjność akustyczna:** $R_w = 66$ dB
- **Przechowywanie:** +5°C do +30°C, 12 miesięcy
- **Producent:** [Alfaseal](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	INTU-FR-FOAM-2K-PISTOLET-AKU
Element	pistolet do piany 2K akumulatorowy
Numer artykułu	3402380000
Klasa odporności ogniowej	do EI 120 (system)
Izolacyjność akustyczna	$R_w = 66$ dB
Przechowywanie	+5°C do +30°C, 12 miesięcy
Dokumenty	ETA-11/0206, DoP ZZ330-20220401, 0761-CPR-0208
Producent	Alfaseal

Zastosowanie

- duże przejścia kablowe – kable, konstrukcje nośne kabli, wiązki,
- rury metalowe i z tworzyw, wiązki rur miedzianych Tubolit Split,
- z blockami INTU FR BRICK i bandażem INTU FR BANDAGE.

Aplikacja

Otwór wypełnia się od dołu do góry, prowadząc końcówkę dyszy mieszającej zawsze nad pianką – zgodnie z kartą techniczną. Przez stwardniałą piankę można później przeprowadzić nowe instalacje.

Wymagania dla przegród: **ściany elastyczne** – min. 94 mm, obustronnie min. 2 płyty g-k; **ściany sztywne** – min. 100 mm ($\geq 450 \text{ kg/m}^3$); **stropy sztywne** – min. 150 mm ($\geq 450 \text{ kg/m}^3$). Szczegóły rozwiązań i klasy podaje karta techniczna (TDS) i ocena techniczna.

FAQ - najczęstsze pytania

Czy można dołożyć kable przez pianę?

Tak – przez stwardniałą piankę można przeprowadzić instalacje dołożone później.

Czym aplikować piankę?

Pistoletem do piany 2K (ręcznym lub akumulatorowym) z dyszą mieszającą – dostępne w wariantach.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna - INTU FR FOAM 2K](#)

[Europejska Ocena Techniczna - INTU FR FOAM 2K](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych - INTU FR FOAM 2K](#)

[Certyfikat stałości właściwości użytkowych - INTU FR FOAM 2K](#)

[Karta charakterystyki - INTU FR FOAM 2K](#)

Powiązane produkty

Błoczki do dużych otworów: [INTU FR BRICK](#); bandaże do kabli – [INTU FR BANDAGE](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [piany, silikon i kleje ogniochronne](#) i na stronie marki [Alfaseal](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.