


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/plyta-ogniochronna-alfa-fr-board-a-1200-600-60-mm-malowana-jednostronnie-alfaseal-p-5244.html>



Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD A 1200 × 600 × 60 mm, malowana jednostronnie Alfaseal

Numer katalogowy	ALFA-FR-BOARD-A-60
Kod producenta	2412060610
Klasa odporności ogniowej	do EI 240
Opakowanie	1 płyta 1200 × 600 × 60 mm
Zastosowanie	duże przejścia instalacyjne, dylatacje

Opis produktu

Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD A 1200 × 600 × 60 mm — przejścia i dylatacje, do EI 240

Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD A to płyta ze skalnej wełny mineralnej o grubości 60 mm, fabrycznie pomalowana jednostronnie ablacyjną farbą **ALFA FR COAT A** (min. 1,0 mm suchej powłoki). Służy do szybkiego wypełniania **dużych przejść instalacyjnych** – rur metalowych i kabli (z farbą ALFA FR COAT I) – oraz do zabezpieczania **złączy liniowych i szczelin** w ścianach i stropach. Łatwo docina się ją ostrym narzędziem. Klasa **do EI 240**.

Najważniejsze cechy

- **Wymiary:** 1200 × 600 × 60 mm
- **Wełna:** skalna, ≥ 150 kg/m³
- **Powłoka:** ALFA FR COAT A, min. 1,0 mm, jednostronnie
- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 240
- **Numer artykułu:** 2412060610
- **Producent:** [Alfaseal](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	ALFA-FR-BOARD-A-60
Wymiary	1200 × 600 × 60 mm
Wełna	skalna, ≥ 150 kg/m ³
Powłoka	ALFA FR COAT A, min. 1,0 mm, jednostronnie
Klasa odporności ogniowej	do EI 240
Opakowanie	1 szt. (lub 32/64 szt. na palecie)
Numer artykułu	2412060610
Dokumenty	ETA-19/0503 (przejścia), ETA-19/0502 (dylatacje), 1488-CPR-0766/W, 1488-CPR-0767/W, BREEAM, EPD

Producent	Alfaseal
------------------	----------

Zastosowanie

- duże przejścia instalacyjne – rury metalowe; kable i trasy kablowe z farbą ALFA FR COAT I,
- złącza liniowe i szczeliny – wertykalne i horyzontalne, także styk ściany ze stropem,
- ściany podatne od 125 mm, ściany sztywne i stropy od 150 mm.

Montaż

Płytę docina się ostrym narzędziem do kształtu otworu i osadza na wcisk; przejście i instalacje uszczelnia się masą ALFA FR MASTIC – zgodnie z kartą techniczną.

FAQ - najczęstsze pytania

Do czego służy ALFA FR BOARD A?

Do wypełniania dużych przejść instalacyjnych oraz do zabezpieczania złączy liniowych i szczelin w ścianach i stropach.

Czym uszczelnić płytę?

Masą ALFA FR MASTIC; kable dodatkowo zabezpiecza się farbą ALFA FR COAT I.

Jak płyty są dostarczane?

Na sztuki lub paletami po 32/64 szt.; koszt dostawy wyceniamy indywidualnie.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna - ALFA FR BOARD A](#)

[Europejska Ocena Techniczna - ALFA FR BOARD A \(przejścia instalacyjne\)](#)

[Europejska Ocena Techniczna - ALFA FR BOARD A \(dylatacje\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych - ALFA FR BOARD A \(przejścia instalacyjne\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych - ALFA FR BOARD A \(dylatacje\)](#)

[Certyfikat stałości właściwości użytkowych - ALFA FR BOARD A \(przejścia instalacyjne\)](#)

[Certyfikat stałości właściwości użytkowych - ALFA FR BOARD A \(dylatacje\)](#)

[Karta charakterystyki - ALFA FR BOARD A](#)

[Certyfikat BREEAM - ALFA FR BOARD A](#)

[Deklaracja środowiskowa EPD - ALFA FR BOARD A](#)

Powiązane produkty

Farby systemu: [ALFA FR COAT A i COAT I](#), masa [ALFA FR MASTIC](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [płyty ogniochronne](#) i na stronie marki [Alfaseal](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.