


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/plyta-ogniochronna-durasteel-9-5-mm-1200-2500-mm-promat-p-5100.html>



# Płyta ogniochronna DURASTEEL 9,5 mm, 1200 × 2500 mm Promat

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy          | DURASTEEL-9-5                                           |
| Kod producenta            | 302016                                                  |
| Kolor                     | stalowy (ocynk)                                         |
| Klasa odporności ogniowej | A1 - przegrody ogniowe i przeciwwybuchowe               |
| Opakowanie                | 1 płyta 1200 × 2500 mm                                  |
| Zastosowanie              | osłony termiczne, ściany przeciwwybuchowe, fotowoltaika |

## Opis produktu

Płyta ogniochronna DURASTEEL 9,5 mm — ognioodporna i przeciwwybuchowa, w stali perforowanej

**Płyta ogniochronna DURASTEEL 9,5 mm** to płyta na bazie krzemianów i wapnia pokryta perforowaną stalą ocynkowaną – solidna baza przegród ogniochronnych i **przeciwwybuchowych** w warunkach pożarów węglowodorowych, chroniąca także przed ciekłym szkłem i metalem. Niepalna (A1), odporna na uderzenia, wodę i mróz – przystosowana także do aplikacji zewnętrznych. Format 1200 × 2500 mm.

### Najważniejsze cechy

- **Grubość płyty:** 9,5 mm
- **Format standardowy:** 1200 × 2500 mm (3,0 m²)
- **Ciężar w stanie suchym:** 21,0 kg/m² (ok. 63,0 kg/płyta)
- **Rodzaj płyty:** krzemianowo-wapniowa, pokryta perforowaną stalą ocynkowaną
- **Gęstość:** 2210 kg/m³
- **Producent:** [Promat](#)

### Właściwości i parametry techniczne

| Parametr               | Wartość                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nr katalogowy          | DURASTEEL-9-5                                              |
| Grubość płyty          | 9,5 mm                                                     |
| Format standardowy     | 1200 × 2500 mm (3,0 m²)                                    |
| Ciężar w stanie suchym | 21,0 kg/m² (ok. 63,0 kg/płyta)                             |
| Rodzaj płyty           | krzemianowo-wapniowa, pokryta perforowaną stalą ocynkowaną |
| Gęstość                | 2210 kg/m³                                                 |
| Przewodność cieplna λ  | 0,55 W/mK                                                  |
| Klasa reakcji na ogień | A1                                                         |

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wytrzymałość na zginanie</b> | 84 N/mm <sup>2</sup>                                                          |
| <b>Izolacyjność akustyczna</b>  | 30 dB                                                                         |
| <b>Odporność na wybuch</b>      | testowana od 0,3 do 2 bar nadciśnienia                                        |
| <b>Dopuszczenie</b>             | klasa A1, certyfikat PZU                                                      |
| <b>Indeks Promat</b>            | 302016                                                                        |
| <b>Sprzedaż</b>                 | na sztuki (płyty), transport paletowy – koszt dostawy wyceniamy indywidualnie |
| <b>Producent</b>                | Promat                                                                        |

## Zastosowanie płyty DURASTEEL

- osłony termiczne przed promieniowaniem cieplnym, odpryskami metalu i iskrami,
- mobilne osłony termiczne, ściany blisko źródeł ciepła,
- ściany osłonowe przed wybuchem i obudowy do dużych obciążeń,
- zabezpieczenie dachu pod fotowoltaikę.

## Obróbka i montaż

Do cięcia płyty DURASTEEL zaleca się nożyce gilotynowe lub strumień wody, a na budowie piły tarczowe o drobnych zębach; otwory wykonuje się wiertłem do metalu. Podczas cięcia należy odsysać pył. Płyty Promat są pakowane na paletach Promat (paleta nie jest doliczana do rachunku). Ze względu na format i wagę dostawę płyt wyceniamy indywidualnie po złożeniu zamówienia – możliwy jest też odbiór osobisty.

## FAQ - najczęstsze pytania

Czym jest płyta DURASTEEL?

To płyta krzemianowo-wapniowa w płaszczu z perforowanej stali ocynkowanej – ognioodporna, przeciwwybuchowa i odporna na uderzenia.

Czy DURASTEEL można stosować na zewnątrz?

Tak – jest odporna na wodę i mróz i przystosowana do aplikacji zewnętrznej.

Jaka grubość jest w ofercie?

9,5 mm w formacie 1200 × 2500 mm (21 kg/m<sup>2</sup>); inne wykonania na zapytanie.

Ile kosztuje płyta i dostawa?

Cena dotyczy jednej płyty w podanej grubości i formacie. Płyty wysyłamy paletowo, dlatego koszt dostawy wyceniamy indywidualnie po złożeniu zamówienia – kliknij „Zapytaj o cenę”, jeśli potrzebujesz wyceny całego zestawu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna DURASTEEL](#)  
[Certyfikat PZU - DURASTEEL](#)

## Powiązane produkty

Szczeliny przy płytach uszczelnisz [masą ogniochronną PROMASEAL-A](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [płyty ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.

