

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/plyta-ogniochronna-intu-fr-uniboard-1-s-1200-600-50-mm-alfaseal-p-5245.html>



Płyta ogniochronna INTU FR UNIBOARD 1-S 1200 × 600 × 50 mm Alfaseal

Numer katalogowy	INTU-FR-UNIBOARD-50
Kod producenta	2312060510
Klasa odporności ogniowej	do EI 120
Opakowanie	1 płyta 1200 × 600 × 50 mm
Zastosowanie	duże przejścia kablowe, rury

Opis produktu

Płyta ogniochronna INTU FR UNIBOARD 1-S 50 mm — duże przejścia kablowe, do EI 120

Płyta ogniochronna INTU FR UNIBOARD 1-S 50 mm to płyta z wełny mineralnej ($\geq 140 \text{ kg/m}^3$) jednostronnie malowana powłoką **INTU FR UNICOAT P**. Przywraca odporność ogniową ścian i stropów w miejscach **dużych przepustów kablowych i rur niepalnych**, a z kołnierzem INTU FR COLLAR L SLIM lub masą INTU FR GRAPHITE – także rur palnych. Stosowana podwójnie. Klasa **do EI 120**. Wymiar 1200 × 600 × 50 mm.

Najważniejsze cechy

- **Wymiary:** 1200 × 600 × 50 mm
- **Wełna:** $\geq 140 \text{ kg/m}^3$
- **Powłoka:** INTU FR UNICOAT P, jednostronnie (1-S)
- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 120
- **Numer artykułu:** 2312060510
- **Producent:** [Alfaseal](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	INTU-FR-UNIBOARD-50
Wymiary	1200 × 600 × 50 mm
Wełna	$\geq 140 \text{ kg/m}^3$
Powłoka	INTU FR UNICOAT P, jednostronnie (1-S)
Klasa odporności ogniowej	do EI 120
Opakowanie	po 1 lub 3 szt.
Numer artykułu	2312060510
Dokumenty	ETA-24/1047, DoP 5/2024, 1488-CPR-1149/W, BREEAM, EPD
Producent	Alfaseal

Zastosowanie

-
- duże przejścia kablowe – podwójna płyta,
 - rury niepalne oraz palne (z INTU FR COLLAR L SLIM lub INTU FR GRAPHITE), z izolacją lub bez,
 - ściany podatne i sztywne od 100 mm, stropy od 150 mm.

Montaż

Płyty docina się do otworu i osadza podwójnie; szczeliny i instalacje uszczelnia się zgodnie z kartą techniczną (TDS) – masą, kołnierzem w rolce lub farbą UNICOAT P.

FAQ - najczęstsze pytania

Jakie grubości ma UNIBOARD?

50 i 60 mm, w formacie 1200 × 600 mm.

Czy płytą zabezpieczę rury palne?

Tak – w połączeniu z kołnierzem INTU FR COLLAR L SLIM lub masą INTU FR GRAPHITE.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna - INTU FR UNIBOARD](#)

[Europejska Ocena Techniczna - INTU FR UNIBOARD](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych - INTU FR UNIBOARD](#)

[Certyfikat stałości właściwości użytkowych - INTU FR UNIBOARD](#)

[Karta charakterystyki - INTU FR UNIBOARD](#)

[Certyfikat BREEAM - INTU FR UNIBOARD](#)

[Deklaracja środowiskowa EPD - INTU FR UNIBOARD](#)

Powiązane produkty

Farba systemu: [INTU FR UNICOAT P](#); kołnierz do rur palnych – [INTU FR COLLAR L SLIM](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [płyty ogniochronne](#) i na stronie marki [Alfaseal](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.