

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/plyta-ogniochronna-promatect-100x-12-mm-1200-2000-mm-promat-p-5098.html>



Płyta ogniochronna PROMATECT-100X 12 mm, 1200 × 2000 mm Promat

Numer katalogowy	PROMATECT-100X-12
Kod producenta	209286
Klasa odporności ogniowej	A1 - sufity, ściany szachtowe
Opakowanie	1 płyta 1200 × 2000 mm
Zastosowanie	sufity podwieszane, ściany szachtowe, podniesienie EI ścian

Opis produktu

Płyta ogniochronna PROMATECT-100X 12 mm — sufity podwieszane, ściany szachtowe

Płyta ogniochronna PROMATECT-100X 12 mm to krzemianowo-wapniowa płyta Promat wzmocniona włóknem szklanym – niepalna, bezazbestowa, w obróbce porównywalna do płyt g-k. Przeznaczona do **ognioodpornych sufitów podwieszanych, ścian szachtowych** oraz zwiększania odporności ogniowej istniejących ścian murowanych, betonowych i stropów masywnych. Format 1200 × 2000 mm.

Najważniejsze cechy

- **Grubość płyty:** 12 mm
- **Format standardowy:** 1200 × 2000 mm (2,4 m²)
- **Ciężar w stanie suchym:** 10,1 kg/m² (ok. 24,2 kg/płyta)
- **Rodzaj płyty:** krzemianowo-wapniowa wzmocniona włóknem szklanym, niepalna
- **Gęstość:** 840 kg/m³
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PROMATECT-100X-12
Grubość płyty	12 mm
Format standardowy	1200 × 2000 mm (2,4 m ²)
Ciężar w stanie suchym	10,1 kg/m ² (ok. 24,2 kg/płyta)
Rodzaj płyty	krzemianowo-wapniowa wzmocniona włóknem szklanym, niepalna
Gęstość	840 kg/m ³
Przewodność cieplna λ	0,25 W/mK
Klasa reakcji na ogień	A1
Dopuszczenie	ETA-20/0932

Indeks Promat	209286
Sprzedaż	na sztuki (płyty), transport paletowy – koszt dostawy wyceniamy indywidualnie
Producent	Promat

Zastosowanie płyty PROMATECT-100X

- ognioodporne sufity podwieszane,
- ściany szachtowe i przegrody,
- podniesienie odporności ogniowej istniejących ścian i stropów masywnych,
- zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych (broшуra Promat).

Obróbka i montaż

Płytę PROMATECT-100X obrabia się podobnie jak płyty g-k. Elementy skleja się klejem Promat-K 84, a spoiny wykańcza masą Promat Ready Mix PRO. Rozwiązania i grubości podaje ETA-20/0932. Płyty Promat są pakowane na paletach Promat (paleta nie jest doliczana do rachunku). Ze względu na format i wagę dostawę płyt wyceniamy indywidualnie po złożeniu zamówienia – możliwy jest też odbiór osobisty.

FAQ - najczęstsze pytania

Jakie grubości ma PROMATECT-100X?

12 i 20 mm w formacie 1200 × 2000 mm.

Gdzie stosuje się PROMATECT-100X?

W sufitach podwieszanych, ścianach szachtowych i do podnoszenia odporności ogniowej istniejących ścian i stropów.

Ile kosztuje płyta i dostawa?

Cena dotyczy jednej płyty w podanej grubości i formacie. Płyty wysyłamy paletowo, dlatego koszt dostawy wyceniamy indywidualnie po złożeniu zamówienia – kliknij „Zapytaj o cenę”, jeśli potrzebujesz wyceny całego zestawu.

Certyfikaty i dokumenty

[Europejska Ocena Techniczna ETA-20/0932 - PROMATECT-100X](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych PROMATECT-100X](#)

[Katalog techniczny Promat 2026](#)

Powiązane produkty

Do stropów drewnianych i ścian sprawdzi się [PROMAXON Typ A](#); elementy skleisz [klejem Promat-K 84](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [płyty ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.