

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/plyta-ogniochronna-promatect-l500-20-mm-1200-2500-mm-promat-p-5080.html>



Płyta ogniochronna PROMATECT-L500 20 mm, 1200 × 2500 mm Promat

Numer katalogowy	PROMATECT-L500-20
Kod producenta	308726
Klasa odporności ogniowej	A1 - przewody PROMADUCT-500
Opakowanie	1 płyta 1200 × 2500 mm
Zastosowanie	przewody wentylacyjne i oddymiające, kanały kablowe, ściany

Opis produktu

Płyta ogniochronna PROMATECT-L500 20 mm — do kanałów wentylacyjnych i oddymiających PROMADUCT

Płyta ogniochronna PROMATECT-L500 20 mm to silikatowo-cementowa, niepalna płyta Promat (500 kg/m³) do wykonywania **przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających** w systemach PROMADUCT-500 i PROMADUCT E600S, a także ścian ogniochronnych, szachtów oddymiających i kanałów kablowych. Niewrażliwa na wilgoć, w obróbce porównywalna do drewna. Format 1200 × 2500 mm.

Najważniejsze cechy

- **Grubość płyty:** 20 mm
- **Format standardowy:** 1200 × 2500 mm (3,0 m²)
- **Ciężar w stanie suchym:** 10,0 kg/m² (ok. 30,0 kg/płyta)
- **Rodzaj płyty:** silikatowo-cementowa, niepalna, bezazbestowa
- **Gęstość:** 500 kg/m³
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PROMATECT-L500-20
Grubość płyty	20 mm
Format standardowy	1200 × 2500 mm (3,0 m ²)
Ciężar w stanie suchym	10,0 kg/m ² (ok. 30,0 kg/płyta)
Rodzaj płyty	silikatowo-cementowa, niepalna, bezazbestowa
Gęstość	500 kg/m ³
Przewodność cieplna λ	0,090 W/mK
Klasa reakcji na ogień	A1
Dopuszczenie	ETA-06/0218, ITB-KOT 2021/1823 (PROMADUCT-500)

Indeks Promat	308726
Sprzedaż	na sztuki (płyty), transport paletowy – koszt dostawy wyceniamy indywidualnie
Producent	Promat

Zastosowanie płyty PROMATECT-L500

- samonośne przewody wentylacji bytowej i oddymiającej PROMADUCT-500 (ITB-KOT 2021/1823),
- szachty oddymiające i kanały kablowe PROMATECT,
- nienośne ściany wewnętrzne z płyt PROMATECT-L500,
- przewody klimatyzacyjne.

Obróbka i montaż

Płyty tnie się i łączy jak drewno; elementy kanałów skleja się klejem Promat-K 84, a przewody podwiesza na systemie zawiesi. Wnętrze przewodów PROMADUCT-500 można zabezpieczyć impregnatem Promat-SR-Imprägnierung. Szczegóły rozwiązań podaje katalog techniczny Promat (rozdział 9: Wentylacja i oddymianie). Płyty Promat są pakowane na paletach Promat (paleta nie jest doliczana do rachunku). Ze względu na format i wagę dostawę płyt wyceniamy indywidualnie po złożeniu zamówienia – możliwy jest też odbiór osobisty.

FAQ - najczęstsze pytania

Do czego służy PROMATECT-L500?

Głównie do samonośnych przewodów wentylacyjnych i oddymiających PROMADUCT-500 oraz kanałów kablowych i ścian ogniochronnych.

Jakie grubości są dostępne?

20, 25, 30, 35, 40 i 50 mm w formacie 1200 × 2500 mm.

Czym kleić płyty PROMATECT-L500?

Klejem Promat-K 84 – to niepalne szkło wodne modyfikowane, stosowane w systemach PROMADUCT.

Ile kosztuje płyta i dostawa?

Cena dotyczy jednej płyty w podanej grubości i formacie. Płyty wysyłamy paletowo, dlatego koszt dostawy wyceniamy indywidualnie po złożeniu zamówienia – kliknij „Zapytaj o cenę”, jeśli potrzebujesz wyceny całego zestawu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna PROMATECT-L500](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych PROMATECT-L500](#)

[ITB-KOT 2021/1823 – system PROMADUCT-500](#)

[ITB-KOT – szachty oddymiające PROMADUCT-500](#)

[ITB-KOT – kanały kablowe PROMATECT](#)

[KOT 2026/0049 – nienośne ściany z płyt PROMATECT-L500](#)

[Certyfikat ITB-1572 – PROMADUCT-500](#)

[Katalog techniczny Promat 2026](#)

Powiązane produkty

Przewody PROMADUCT-LT budujesz z [PROMATECT-LT](#); do klejenia – [klej Promat-K 84](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [płyty ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.

