

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/plyta-ogniochronna-promatect-lt-40-mm-1200-2500-mm-promat-p-5086.html>



Płyta ogniochronna PROMATECT-LT 40 mm, 1200 × 2500 mm Promat

Numer katalogowy	PROMATECT-LT-40
Kod producenta	304353
Klasa odporności ogniowej	A1 - przewody PROMADUCT-LT
Opakowanie	1 płyta 1200 × 2500 mm
Zastosowanie	przewody oddymiające i wentylacyjne

Opis produktu

Płyta ogniochronna PROMATECT-LT 40 mm — do przewodów oddymiających PROMADUCT-LT

Płyta ogniochronna PROMATECT-LT 40 mm to samonośna, związana cementem płyta na bazie krzemianu wapnia o średnio-niskiej gęstości (650 kg/m³), wysokiej izolacyjności i stabilności wymiarowej. Służy do wykonywania przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i **oddymiających w systemie PROMADUCT-LT**, kompatybilnym z PROMADUCT-500 i E600S. Obrabia się ją narzędziami do drewna. Format 1200 × 2500 mm.

Najważniejsze cechy

- **Grubość płyty:** 40 mm
- **Format standardowy:** 1200 × 2500 mm (3,0 m²)
- **Ciężar w stanie suchym:** 26,0 kg/m² (ok. 78,0 kg/płyta)
- **Rodzaj płyty:** samonośna, związana cementem, na bazie krzemianu wapnia
- **Gęstość:** 650 kg/m³
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PROMATECT-LT-40
Grubość płyty	40 mm
Format standardowy	1200 × 2500 mm (3,0 m ²)
Ciężar w stanie suchym	26,0 kg/m ² (ok. 78,0 kg/płyta)
Rodzaj płyty	samonośna, związana cementem, na bazie krzemianu wapnia
Gęstość	650 kg/m ³
Przewodność cieplna λ	0,12 W/mK
Klasa reakcji na ogień	A1
Kolor	biało-beżowy

Dopuszczenie	ETA-25/1005, ITB-KOT-2025/2938 (PROMADUCT-LT), KDWU-48
Indeks Promat	304353
Sprzedaż	na sztuki (płyty), transport paletowy – koszt dostawy wyceniamy indywidualnie
Producent	Promat

Zastosowanie płyty PROMATECT-LT

- samonośne przewody oddymiające i wentylacyjne PROMADUCT-LT (ITB-KOT-2025/2938),
- przewody kompatybilne z systemami PROMADUCT-500 i PROMADUCT E600S.

Obróbka i montaż

Elementy przewodów skleja się klejem Promat-K 84 i podwiesza na systemie zawiesi Promat. Rozwiązania i wymagania montażowe opisuje ITB-KOT-2025/2938 oraz katalog techniczny Promat. Płyty Promat są pakowane na paletach Promat (paleta nie jest doliczana do rachunku). Ze względu na format i wagę dostawę płyt wyceniamy indywidualnie po złożeniu zamówienia – możliwy jest też odbiór osobisty.

FAQ - najczęstsze pytania

Do czego służy PROMATECT-LT?

Do samonośnych przewodów oddymiających i wentylacyjnych w systemie PROMADUCT-LT.

Jaka grubość jest dostępna?

40 mm w formacie 1200 × 2500 mm (26 kg/m²).

Ile kosztuje płyta i dostawa?

Cena dotyczy jednej płyty w podanej grubości i formacie. Płyty wysyłamy paletowo, dlatego koszt dostawy wyceniamy indywidualnie po złożeniu zamówienia – kliknij „Zapytaj o cenę”, jeśli potrzebujesz wyceny całego zestawu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna PROMATECT-LT](#)

[Europejska Ocena Techniczna ETA-25/1005 - PROMATECT-LT](#)

[ITB-KOT-2025/2938 - przewody oddymiające PROMADUCT-LT](#)

[Krajowa deklaracja właściwości użytkowych KDWU-48 - PROMADUCT-LT](#)

Powiązane produkty

Do przewodów PROMADUCT-500 sprawdź się [PROMATECT-L500](#); kanały sklejasz [klejem Promat-K 84](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [płyty ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.