

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/plyta-ogniochronna-promatect-xs-25-mm-1200-2000-mm-promat-p-5090.html>



Płyta ogniochronna PROMATECT-XS 25 mm, 1200 × 2000 mm Promat

Numer katalogowy	PROMATECT-XS-25
Kod producenta	299046
Klasa odporności ogniowej	A1 - okładziny stali (ETA-18/0645)
Opakowanie	1 płyta 1200 × 2000 mm
Zastosowanie	okładziny konstrukcji stalowych

Opis produktu

Płyta ogniochronna PROMATECT-XS 25 mm — okładziny konstrukcji stalowych

Płyta ogniochronna PROMATECT-XS 25 mm to gipsowa płyta Promat powlekana niepalnymi matami z włókien szklanych, przeznaczona do wykonywania **okładzin konstrukcji stalowych**. Jest niepalna (A1), stateczna mechanicznie i niewrażliwa na wilgoć ($\mu = 10$), a w obróbce porównywalna do płyt g-k – montuje się ją bezpośrednio na konstrukcji stalowej. Format 1200 × 2000 mm.

Najważniejsze cechy

- **Grubość płyty:** 25 mm
- **Format standardowy:** 1200 × 2000 mm (2,4 m²)
- **Ciężar w stanie suchym:** 22,9 kg/m² (ok. 55,0 kg/płyta)
- **Rodzaj płyty:** gipsowa, powlekana niepalnymi matami z włókna szklanego
- **Gęstość:** 915 kg/m³
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PROMATECT-XS-25
Grubość płyty	25 mm
Format standardowy	1200 × 2000 mm (2,4 m²)
Ciężar w stanie suchym	22,9 kg/m² (ok. 55,0 kg/płyta)
Rodzaj płyty	gipsowa, powlekana niepalnymi matami z włókna szklanego
Gęstość	915 kg/m³
Przewodność cieplna λ	0,25 W/mK
Klasa reakcji na ogień	A1
Kategoria zastosowania	Y, Z2
Dopuszczenie	ETA-18/0645
Indeks Promat	299046

Sprzedaż	na sztuki (płyty), transport paletowy – koszt dostawy wyceniamy indywidualnie
Producent	Promat

Zastosowanie płyty PROMATECT-XS

- okładziny słupów i belek stalowych w budynkach,
- szybkie zabezpieczenia ogniochronne stali – płyta obrabiana jak g-k,
- grubość dobierana kalkulatorem zabezpieczenia stali Promat.

Obróbka i montaż

PROMATECT-XS tnie się i mocuje podobnie jak płyty gipsowo-kartonowe, bezpośrednio na konstrukcję stalową. Grubość okładziny zależy od masywności profilu i wymaganej klasy R (ETA-18/0645). Spoiny wykańcza się masą szpachlową Promat Ready Mix PRO. Płyty Promat są pakowane na paletach Promat (paleta nie jest doliczana do rachunku). Ze względu na format i wagę dostawę płyt wyceniamy indywidualnie po złożeniu zamówienia – możliwy jest też odbiór osobisty.

FAQ - najczęstsze pytania

Jakie grubości i formaty ma PROMATECT-XS?

12,5, 15 i 20 mm w formacie 1200 × 2500 mm oraz 25 mm w formacie 1200 × 2000 mm.

Czy PROMATECT-XS montuje się jak płytę g-k?

Tak – w obróbce jest porównywalna do płyt g-k i można ją mocować bezpośrednio na konstrukcji stalowej.

Jak dobrać grubość?

Na podstawie masywności profilu U/A i klasy R według ETA-18/0645 – pomoże kalkulator zabezpieczenia stali Promat lub nasz kalkulator U/A.

Ile kosztuje płyta i dostawa?

Cena dotyczy jednej płyty w podanej grubości i formacie. Płyty wysyłamy paletowo, dlatego koszt dostawy wyceniamy indywidualnie po złożeniu zamówienia – kliknij „Zapytaj o cenę”, jeśli potrzebujesz wyceny całego zestawu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna PROMATECT-XS](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych PROMATECT-XS](#)

[Katalog techniczny Promat 2026](#)

Powiązane produkty

Masywność profilu policzysz w naszym [kalkulatorze U/A](#); spoiny wykończ [masą Promat Ready Mix PRO](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [płyty ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.