

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/plyta-ogniochronna-promaxon-typ-a-8-mm-1200-2500-mm-promat-p-5091.html>



Płyta ogniochronna PROMAXON Typ A 8 mm, 1200 × 2500 mm Promat

Numer katalogowy	PROMAXON-TYP-A-8
Kod producenta	5916
Klasa odporności ogniowej	A1 - stropy drewniane, ściany, sufity
Opakowanie	1 płyta 1200 × 2500 mm
Zastosowanie	stropy drewniane, ściany ogniowe, sufity podwieszane

Opis produktu

Płyta ogniochronna PROMAXON Typ A 8 mm — płyta krzemianowo-wapniowa do stropów, ścian i sufitów

Płyta krzemianowo-wapniowa PROMAXON Typ A 8 mm to niepalna, bezazbestowa płyta ogniochronna Promat (850 kg/m³) o szerokim zastosowaniu w budownictwie. Służy do **zabezpieczania stropów drewnianych**, wykonywania ścian ogniowych i sufitów podwieszanych. W obróbce porównywalna do drewna. Format 1200 × 2500 mm.

Najważniejsze cechy

- **Grubość płyty:** 8 mm
- **Format standardowy:** 1200 × 2500 mm (3,0 m²)
- **Ciężar w stanie suchym:** 6,8 kg/m² (ok. 20,4 kg/płyta)
- **Rodzaj płyty:** krzemianowo-wapniowa, niepalna, bezazbestowa
- **Gęstość:** 850 kg/m³
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PROMAXON-TYP-A-8
Grubość płyty	8 mm
Format standardowy	1200 × 2500 mm (3,0 m ²)
Ciężar w stanie suchym	6,8 kg/m ² (ok. 20,4 kg/płyta)
Rodzaj płyty	krzemianowo-wapniowa, niepalna, bezazbestowa
Gęstość	850 kg/m ³
Przewodność cieplna λ	0,270 W/mK
Klasa reakcji na ogień	A1
Dopuszczenie	ETA-06/0215
Indeks Promat	5916

Sprzedaż	na sztuki (płyty), transport paletowy – koszt dostawy wyceniamy indywidualnie
Producent	Promat

Zastosowanie płyty PROMAXON Typ A

- ogniochronne zabezpieczenie stropów drewnianych (certyfikat 020-UWB-2654),
- ściany ogniowe i ściany działowe,
- sufity podwieszane ognioodporne.

Obróbka i montaż

Płyty obrabia się narzędziami do drewna. Spoiny i powierzchnie wykańcza się masami Promat Filler PRO, Ready Mix PRO i Finish PRO. Rozwiązania i grubości okładzin podają katalog techniczny Promat i ETA-06/0215. Płyty Promat są pakowane na paletach Promat (paleta nie jest doliczana do rachunku). Ze względu na format i wagę dostawę płyt wyceniamy indywidualnie po złożeniu zamówienia – możliwy jest też odbiór osobisty.

FAQ - najczęstsze pytania

Jakie grubości ma PROMAXON Typ A?

8, 10, 12, 15, 18, 20 i 25 mm w formacie 1200 × 2500 mm.

Do czego stosuje się płyty krzemianowo-wapniowe PROMAXON?

Do zabezpieczania stropów drewnianych, ścian ogniowych i sufitów podwieszanych.

Czym szpachlować PROMAXON Typ A?

Masami szpachlowymi Promat: Filler PRO (gipsowa), Ready Mix PRO i Finish PRO (gotowe).

Ile kosztuje płyta i dostawa?

Cena dotyczy jednej płyty w podanej grubości i formacie. Płyty wysyłamy paletowo, dlatego koszt dostawy wyceniamy indywidualnie po złożeniu zamówienia – kliknij „Zapytaj o cenę”, jeśli potrzebujesz wyceny całego zestawu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna PROMAXON Typ A](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych PROMAXON Typ A](#)

[Certyfikat 020-UWB-2654 – stropy drewniane \(PROMAXON Typ A, PROMATECT-H\)](#)

[Katalog techniczny Promat 2026](#)

Powiązane produkty

Do sufitów i ścian szachtowych sprawdzi się też [PROMATECT-100X](#); do szpachlowania – [masy Promat](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [płyty ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.