


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/plyta-z-wełny-mineralnej-malowana-pasta-ogniochronna-flame-cabel-pasta-a-1000-600-51-6-mm-2-szt-carboline-p-4990.html>



Płyta z wełny mineralnej malowana pastą ogniochronną Flame Cabel Pasta A, 1000 × 600 × 51,6 mm, 2 szt. Carboline

Numer katalogowy	FLAME PASTA A PLYTA
Kod producenta	FLAME PASTA A PLYTA
Opakowanie	2 płyty 1000 × 600 × 51,6 mm
Zastosowanie	przejścia kombinowane, dylatacje

Opis produktu

Płyta z wełny mineralnej malowana pastą ogniochronną Flame Cabel Pasta A

Płyta malowana pastą ogniochronną Flame Cabel Pasta A to płyta z wełny mineralnej o gęstości 150 kg/m³ i grubości 50 mm, pokryta fabrycznie warstwą 1,6 mm ablacyjnej pasty Flame Cabel Pasta A. Służy do szybkiego budowania przejść kombinowanych – rur palnych, niepalnych i kabli – przez ściany i stropy oraz do wypełniania dylatacji w przegrodach ogniowych. Powłoka jest całkowicie niepalna.

Najważniejsze cechy

- **Wymiary płyty:** 1000 × 600 × 51,6 mm
- **Wełna mineralna:** 150 kg/m³, grubość 50 mm
- **Powłoka:** Flame Cabel Pasta A, 1,6 mm, kremowo-biała
- **Okres przydatności:** 24 miesiące w zamkniętym opakowaniu
- **Temperatura przechowywania:** +5°C do +30°C
- **Producent:** [Carboline](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	FLAME PASTA A PLYTA
Wymiary płyty	1000 × 600 × 51,6 mm
Wełna mineralna	150 kg/m ³ , grubość 50 mm
Powłoka	Flame Cabel Pasta A, 1,6 mm, kremowo-biała
Dokumenty	zastosowanie wg ETA-16/0732 i ETA-15/0853
Okres przydatności	24 miesiące w zamkniętym opakowaniu
Temperatura przechowywania	+5°C do +30°C
Opakowanie	2 płyty
Producent	Carboline

Zastosowanie płyty malowanej

-
- przejścia kombinowane rur palnych, niepalnych i kabli przez ściany sztywne, podatne i stropy,
 - wypełnianie luk dylatacyjnych w ścianach i stropach ogniowych,
 - wypełnienie między płytami g-k i podniesienie odporności ogniowej przegrody.

Zalety w montażu

Płyta jest już pomalowana pastą, więc przejście wykonuje się szybko: dociętą płytę osadza się w otworze, a szczeliny wokół instalacji i krawędzie uzupełnia pastą Flame Cabel Pasta A. Szczegółowe rozwiązania przejść podają ETA-16/0732 i ETA-15/0853.

FAQ - najczęstsze pytania

Jakie wymiary ma płyta?

1000 × 600 mm, grubość 51,6 mm (wełna 50 mm + powłoka pasty 1,6 mm). W opakowaniu są 2 płyty.

Czym uzupełnić szczeliny wokół rur i kabli?

Pastą Flame Cabel Pasta A – tą samą, którą pomalowana jest płyta.

Czy płytą można wypełnić dylatację?

Tak – płyta malowana jest stosowana także do wypełniania luk dylatacyjnych w ścianach i stropach ogniowych.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna Flame Cabel Pasta A Płyta Malowana](#)
[Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0853 – Flame Cabel Pasta A](#)
[Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0732 – Flame Cabel](#)

Powiązane produkty

Do uzupełnień potrzebna będzie [pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta A](#) w tubie lub wiadrze. Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [farby, masy i pasty ogniochronne](#) i na stronie marki [Carboline](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.