

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/podklad-cafco-strongbondbondseal-pod-natrysk-ogniochronny-25-kg-promat-p-5103.html>



Podkład Cafco STRONGBOND/BONDSEAL pod natrysk ogniochronny, 25 kg Promat

Numer katalogowy	CAFCO-BONDSEAL-25
Kod producenta	4071168
Kolor	przezroczysty po wyschnięciu
Opakowanie	pojemnik 25 kg
Zastosowanie	podkład pod natrysk PROMASPRAY-P300

Opis produktu

Podkład Cafco STRONGBOND/BONDSEAL — zwiększa przyczepność natrysku P300, 25 kg

Cafco STRONGBOND/BONDSEAL to emulsyjna wodna zawiesina – **podkład zwiększający przyczepność** natrysku ogniochronnego PROMASPRAY-P300 do podłoży stalowych i betonowych. Element systemów biernej ochrony przeciwpożarowej Promat. Nakłada się go pędzlem, wałkiem lub niskociśnieniowym rozpylaczem; po wyschnięciu jest przezroczysty.

Najważniejsze cechy

- **Rodzaj:** emulsyjna zawiesina wodna
- **Kolor:** po przeschnięciu przezroczysty
- **Gęstość:** 1,1 kg/l
- **pH:** 9,6 (25°C)
- **Zużycie:** porowate: rozcieńczony 1:1, 134 ml/m²; nieporowate: 90 ml/m²
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	CAFCO-BONDSEAL-25
Rodzaj	emulsyjna zawiesina wodna
Kolor	po przeschnięciu przezroczysty
Gęstość	1,1 kg/l
pH	9,6 (25°C)
Zużycie	porowate: rozcieńczony 1:1, 134 ml/m ² ; nieporowate: 90 ml/m ²
Schnięcie	2 h w dotyku, 6 h całkowite (20°C)
Temperatura nakładania	+5°C do +45°C

Przechowywanie	do 12 miesięcy, chronić przed mrozem
Opakowanie	pojemnik 25 kg (indeks 4071168)
Producent	Promat

Zastosowanie

- podkład pod natrysk PROMASPRAY-P300 na stali i betonie,
- utwardzacz zapraw na bazie włókien (rozcieńczony 10% z wodą).

Przygotowanie podłoża i nakładanie

- **stal:** całkowicie usunąć luźną rdzę i zgorzeliny,
- **beton:** oczyścić z kurzu i pozostałości roślin lub nawozów,
- na powierzchni porowate – 1 część podkładu + 1 część wody; na nieporowate – nierozcieńczony,
- natrysk można nakładać, gdy podkład stanie się lepki.

FAQ - najczęstsze pytania

Czy BONDSEAL rozcieńcza się wodą?

Na podłożach porowatych tak (1:1), na nieporowatych stosuje się go nierozcieńczony.

Kiedy nakładać natrysk P300?

Gdy podkład po nałożeniu stanie się lepki.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna Cafco STRONGBOND/BONDSEAL](#)

Powiązane produkty

Natrysk: [PROMASPRAY-P300](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [natryski ogniochronne do konstrukcji](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.