

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/poduszka-ogniochronna-astro-pillow-x-xs-330-50-25-mm-alfaseal-p-5222.html>



## Poduszka ogniochronna ASTRO PILLOW X XS 330 × 50 × 25 mm Alfaseal

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Numer katalogowy          | <b>ASTRO-PILLOW-X-XS</b>       |
| Kod producenta            | <b>8033005020</b>              |
| Klasa odporności ogniowej | <b>do EI 120</b>               |
| Opakowanie                | <b>1 szt. 330 × 50 × 25 mm</b> |
| Zastosowanie              | <b>koryta i kanały kablowe</b> |

### Opis produktu

#### Poduszka ogniochronna ASTRO PILLOW X XS — 330 × 50 × 25 mm, do EI 120

**Poduszka ogniochronna ASTRO PILLOW X XS** (330 × 50 × 25 mm) wykonana jest z wytrzymałego włókna szklanego wypełnionego mieszaniną włókien mineralnych i środków pęczniących. W pożarze materiał rozszerza się i twardnieje, trwale uszczelniając przejście przed ogniem, dymem i gorącymi gazami. Idealna do **koryt i kanałów kablowych**, zwłaszcza tam, gdzie okablowanie często się zmienia. Klasa **do EI 120**.

#### Najważniejsze cechy

- **Rozmiar:** XS – 330 × 50 × 25 mm
- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 120
- **Materiał:** włókno szklane, włókna mineralne, środki pęczniące
- **Przechowywanie:** +5°C do +25°C, sucho
- **Numer artykułu:** 8033005020
- **Producent:** [Alfaseal](#)

#### Właściwości i parametry techniczne

| Parametr                         | Wartość                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Nr katalogowy</b>             | ASTRO-PILLOW-X-XS                                  |
| <b>Rozmiar</b>                   | XS – 330 × 50 × 25 mm                              |
| <b>Klasa odporności ogniowej</b> | do EI 120                                          |
| <b>Materiał</b>                  | włókno szklane, włókna mineralne, środki pęczniące |
| <b>Przechowywanie</b>            | +5°C do +25°C, sucho                               |
| <b>Numer artykułu</b>            | 8033005020                                         |
| <b>Dokumenty</b>                 | ETA 14/0046, 1121-CPR-JA5016                       |
| <b>Producent</b>                 | Alfaseal                                           |

#### Zastosowanie

- przejścia koryt i kanałów kablowych w ścianach i stropach,
- centrale telefoniczne, serwerownie i pomieszczenia, w których często zmienia się okablowanie,
- trwała lub tymczasowa ochrona przejścia; ściany sztywne od 150 mm ( $\geq 650 \text{ kg/m}^3$ ).

---

## Montaż

Poduszki układa się ciasno w otworze wokół koryt i kabli, warstwami, aż do całkowitego wypełnienia przejścia. Przy zmianie okablowania poduszki można wyjąć i ułożyć ponownie.

## FAQ - najczęstsze pytania

Jakie są rozmiary poduszek?

XS 330 × 50 × 25 mm, S 330 × 200 × 25 mm, L 330 × 200 × 45 mm.

Czy poduszki można użyć ponownie?

Tak – przy zmianie okablowania wyjmuje się je i układa ponownie, dlatego sprawdzają się w serwerowniach.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna - ASTRO PILLOW X](#)

## Powiązane produkty

Inne wypełnienia dużych przejść: [bloczki INTU FR BRICK](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [zaprawy i bloczki ogniochronne](#) i na stronie marki [Alfaseal](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.