Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:57

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/polbuty-robocze-adapt-2-ocp-low-o2-solid-gear-p-6051.html



Półbuty robocze ADAPT 2 OCP LOW O2 Solid Gear

Cena brutto	**470,99 zł**
Cena netto	**382,92 zł**
Czas wysyłki	**2–3 dni robocze**
Numer katalogowy	**SG18001**
Kod producenta	**SG18001**
Norma	**EN ISO 20347**
Kolor	**Czarny**
Klasa ochrony	**O2**
Rodzaj obuwia	**półbuty**

Opis produktu

ADAPT 2 OCP LOW O2 Solid Gear — niskie buty robocze O2, ESD

ADAPT 2 OCP LOW O2 to półbuty robocze klasy O2 marki Solid Gear – szwedzkiego producenta obuwia ochronnego z grupy Hultafors. To obuwie zawodowe bez podnoska – do prac, w których nie ma ryzyka uderzenia lub przygniecenia palców. Podeszwa gumowa jest antypoślizgowa, olejoodporna i odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300 °C. Mają właściwości ESD – odprowadzają ładunki elektrostatyczne, więc nadają się do pracy przy elektronice. Rozmiary 35–48 (EU), kopyto szerokie.

Najważniejsze cechy

- Klasa O2 wg EN ISO 20347:2022 + A1:2024 – obuwie zawodowe bez podnoska
- Podeszwa gumowa – antypoślizgowa (SR), odporna na oleje i gorące powierzchnie (FO, HRO)
- ESD – do pracy przy elektronice i w strefach EPA
- Podeszwa środkowa: EVA

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj	Półbuty robocze
Klasa ochrony	O2 wg EN ISO 20347:2022 + A1:2024
Dodatkowe oznaczenia	podeszwa odporna na paliwa i oleje (FO), wzmocnienie noska odporne na przetarcie (SC), podeszwa odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300 °C (HRO), antypoślizgowa podeszwa (SR), rozpraszanie ładunków elektrostatycznych (ESD)
Podnosek	brak – obuwie zawodowe bez podnoska ochronnego
Cholewka	mikrofibra (CORDURA®)
Podeszwa	guma
Podeszwa środkowa	EVA

Zapięcie	sznurowane
Kopyto	szerokie
Rozmiary (EU)	35–48
Producent	Solid Gear (Hultafors Group, Szwecja)
Kod producenta	SG180010404

Do jakich prac

- prace bez ryzyka uderzenia w palce: serwis, transport, obsługa obiektów, ogrodnictwo
- montaż i serwis elektroniki, laboratoria, strefy EPA
- prace przy gorących nawierzchniach, np. przy asfalcie (HRO – do 300 °C)

Jak dobrać rozmiar butów roboczych

Rozmiar dobierz do długości stopy: wkładka buta powinna być od niej dłuższa o ok. 1–1,5 cm. Dostępne rozmiary: 35–48 (EU), kopyto szerokie. Tabela rozmiarów producenta (PDF) jest w plikach do pobrania na karcie produktu. Jeśli nosisz grube skarpety zimowe albo wkładki ortopedyczne, wybierz rozmiar większy.

1. Połóż kartkę na podłodze przy ścianie i stań na niej w skarpecie roboczej, piętą przy ścianie.
2. Zaznacz na kartce koniec najdłuższego palca.
3. Zmierz odległość od ściany do kreski – to długość stopy. Zmierz obie stopy i weź dłuższy wynik, najlepiej wieczorem, gdy stopa jest największa.
4. Dodaj 1–1,5 cm i pomnóż przez 1,5 – wynik to orientacyjny rozmiar EU.

Pielęgnacja

Po pracy wyczyść buty miękką szczotką i wodą z mydłem, wysusz w temperaturze pokojowej z dala od grzejnika.

FAQ – najczęstsze pytania

Co oznacza klasa O2?

Klasa O2 (EN ISO 20347) to obuwie zawodowe bez podnoska ochronnego: zabudowana pięta, właściwości antystatyczne, absorpcja energii w pięcie i cholewka odporna na przenikanie wody. Dodatkowo: podeszwa odporna na paliwa i oleje (FO), wzmocnienie noska odporne na przetarcie (SC), podeszwa odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300 °C (HRO), antypoślizgowa podeszwa (SR), rozpraszanie ładunków elektrostatycznych (ESD).

Czy ADAPT 2 OCP LOW O2 mają podnosek („blachę”)?

Nie – to obuwie zawodowe bez podnoska, więc nie chroni palców przed uderzeniem ani przygnieceniem. Do prac z takim ryzykiem wybierz obuwie klasy S1P, S3 albo S7.

Czy ADAPT 2 OCP LOW O2 nadają się do pracy przy elektronice?

Tak – mają właściwości ESD, czyli odprowadzają ładunki elektrostatyczne w kontrolowany sposób. To wymóg w strefach EPA przy montażu i serwisie elektroniki.

Jaki rozmiar wybrać?

Dostępne są rozmiary 35–48 (EU), kopyto szerokie. Zmierz stopę od pięty do najdłuższego palca i dodaj 1–1,5 cm; tabela rozmiarów producenta jest w plikach do pobrania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne półbuty w kategorii Półbuty robocze i całą ofertę marki Solid Gear. Co znaczą oznaczenia S1P, S3, S3S, ESD czy HRO, wyjaśniamy w poradniku Oznaczenia butów roboczych. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe zamówienia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny
Rozmiar: 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48