

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/polbuty-robocze-hektor-low-s3s-esd-stalco-perfect-p-5261.html>



Półbuty robocze HEKTOR LOW S3S ESD Stalco Perfect

Numer katalogowy	S092105140
Kod producenta	S092105140
Kod EAN	5905947943500
Norma	EN ISO 20345
Kolor	Szary
Klasa ochrony	S3S
Podnosek	kompozytowy
Rodzaj obuwia	półbuty

Opis produktu

Półbuty robocze HEKTOR LOW S3S ESD — niskie buty robocze S3S z kompozytowym podnosem, ESD (antystatyczne), wodoodporne

Półbuty robocze HEKTOR LOW S3S ESD to niskie buty robocze klasy S3S z wodoodporną cholewką z mikrofibry z nadrukiem TPU, kompozytowym podnosem i niemetaliczną wkładką antyprzebiciową. Wersja ESD z bieżnikowaną podeszwą PU/PU i wsparciem pięty z TPU dobrze sprawdza się w pracy na posadzkach przemysłowych. Marka: [Stalco Perfect](#), rozmiary 40–48.

Najważniejsze cechy

- wodoodporna cholewka z mikrofibry z nadrukiem TPU
- kompozytowy podnosek
- kompozytowa wkładka antyprzebiciowa
- podeszwa PU/PU z bieżnikiem
- wsparcie pięty TPU i absorpcja energii
- Producent: Stalco Perfect

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj	Półbuty robocze
Klasa ochrony	S3S wg EN ISO 20345
Kategoria ŚOI (PPE)	Kategoria II
Podnosek	kompozytowy (200 J)
Wkładka antyprzebiciowa	kompozytowa, niemetalowa (PS)
Cholewka	wodoodporna mikrofibra z nadrukiem TPU
Podeszwa	poliuretan PU/PU
Dodatkowe właściwości	antypoślizgowa podeszwa (SR), podeszwa odporna na paliwa i oleje (FO), rozpraszanie ładunków elektrostatycznych (ESD)

Odporność na wodę	odporność na przenikanie i wchłanianie wody
Zapięcie	sznurowane
Rozmiary (EU)	40-48
Kolor	Szary
Numer katalogowy	osobny dla każdego rozmiaru (widoczny po wyborze rozmiaru na karcie)
Producent	Stalco Perfect

Do jakich prac

Półbuty robocze HEKTOR LOW S3S ESD sprawdzają się m.in. w takich pracach:

- praca w strefach ESD
- logistyka i magazyn
- montaż i serwis w halach

Jak dobrać rozmiar

Zmierz stopę wieczorem, gdy jest najbardziej obrzęknięta, i dodaj około 1,5 cm zapasu. Orientacyjnie rozmiar EU to (długość stopy w cm + 1,5) × 1,5, zaokrąglone w górę. Dostępne rozmiary: 40-48. Jeśli nosisz grubsze skarpety lub wkładki ortopedyczne, wybierz rozmiar o pół numeru większy. Tabela wymiarów producenta jest na ostatnim zdjęciu w galerii.

Pielęgnacja

Po pracy wyczyść obuwie miękką szczotką i wodą z mydłem, wysusz w temperaturze pokojowej, z dala od grzejników.

FAQ - najczęstsze pytania

Co oznacza klasa S3S w modelu HEKTOR LOW S3S ESD?

Klasa S3S to wariant klasy S3 w nowszej wersji normy EN ISO 20345, z niemetaliczną wkładką antyprzebiciową typu PS, odpornością cholewki na wodę i podeszwą z bieżnikiem.

Czy półbuty HEKTOR LOW S3S ESD mają podnosek („blachę”)?

Tak, ale zamiast stalowej „blachy” mają kompozytowy (niemetalowy) podnosek o tej samej odporności: chroni palce przed uderzeniem o energii 200 J i przygnieceniem. Jest lżejszy od stalowego i nie przewodzi ciepła ani zimna.

Jakie dodatkowe właściwości mają półbuty HEKTOR LOW S3S ESD?

Producent podaje: antypoślizgowa podeszwa (SR), podeszwa odporna na paliwa i oleje (FO), rozpraszanie ładunków elektrostatycznych (ESD).

Jaki rozmiar wybrać do półbutów HEKTOR LOW S3S ESD?

Dostępne są rozmiary 40-48 (EU). Zmierz stopę i dodaj około 1,5 cm zapasu; wskazówki są w sekcji „Jak dobrać rozmiar”.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii [Półbuty robocze](#) i pełną ofertę marki [Stalco Perfect](#). Dla firm przygotowujemy wycenę na większe zamówienia i pomagamy dobrać rozmiary.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48