

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/polbuty-robocze-skorzane-pionier-low-s3s-stalco-perfect-p-5271.html>



Półbuty robocze skórzane PIONIER LOW S3S Stalco Perfect

Numer katalogowy	S79490
Kod producenta	S79490
Kod EAN	5904012185180
Norma	EN ISO 20345
Kolor	Brązowy
Klasa ochrony	S3S
Podnosek	kompozytowy
Rodzaj obuwia	półbuty

Opis produktu

Półbuty robocze skórzane PIONIER LOW S3S — niskie buty robocze S3S z kompozytowym podnosem, wodoodporne

Półbuty robocze skórzane PIONIER LOW S3S to niskie buty robocze klasy S3S z cholewką ze skóry nubukowej, kompozytowym podnosem i wkładką kevlarową, bez metalu w konstrukcji ochronnej. Dwustopniowa podeszwa PU/TPU jest antypoślizgowa (SRC), olejoodporna i antystatyczna, a skóra jest odporna na wodę. Marka: [Stalco Perfect](#), rozmiary 40-48.

Najważniejsze cechy

- skóra naturalna nubukowa
- kompozytowy podnosek
- wkładka kevlarowa
- podeszwa PU/TPU w dwóch stopniach wtrysku
- SRC, olejoodporna, antystatyczna
- Producent: Stalco Perfect

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj	Półbuty robocze
Klasa ochrony	S3S wg EN ISO 20345
Kategoria ŚOI (PPE)	Kategoria II
Podnosek	niemetalowy (kompozytowy) (200 J)
Wkładka antyprzebiciowa	niemetalowa (PS)
Cholewka	skóra
Podeszwa	poliuretan i TPU (dwustopniowy wtrysk)
Dodatkowe właściwości	antypoślizgowa podeszwa (SR), podeszwa odporna na paliwa i oleje (FO)

Odporność na wodę	cholewka nie przepuszcza wody (min. 60 min)
Rozmiary (EU)	40-48
Kolor	Brązowy
Numer katalogowy	osobny dla każdego rozmiaru (widoczny po wyborze rozmiaru na karcie)
Producent	Stalco Perfect

Do jakich prac

Półbuty robocze skórzane PIONIER LOW S3S sprawdzają się m.in. w takich pracach:

- budowa i prace instalacyjne
- logistyka i produkcja
- serwis w zmiennych warunkach

Jak dobrać rozmiar

Zmierz stopę wieczorem, gdy jest najbardziej obrzęknięta, i dodaj około 1,5 cm zapasu. Orientacyjnie rozmiar EU to (długość stopy w cm + 1,5) × 1,5, zaokrąglone w górę. Dostępne rozmiary: 40-48. Jeśli nosisz grubsze skarpety lub wkładki ortopedyczne, wybierz rozmiar o pół numeru większy. Tabela wymiarów producenta jest na ostatnim zdjęciu w galerii.

Pielęgnacja

Po pracy usuń zabrudzenia miękką szczotką, wysusz obuwie w temperaturze pokojowej, z dala od grzejników, i regularnie impregnuj skórę środkiem do obuwia roboczego.

FAQ - najczęstsze pytania

Co oznacza klasa S3S w modelu PIONIER LOW S3S?

Klasa S3S to wariant klasy S3 w nowszej wersji normy EN ISO 20345, z niemetaliczną wkładką antyprzebiciową typu PS, odpornością cholewki na wodę i podeszwą z bieżnikiem.

Czy półbuty PIONIER LOW S3S mają podnosek („blachę”)?

Tak, ale zamiast stalowej „blachy” mają kompozytowy (niemetalowy) podnosek o tej samej odporności: chroni palce przed uderzeniem o energii 200 J i przygnieceniem. Jest lżejszy od stalowego i nie przewodzi ciepła ani zimna.

Jakie dodatkowe właściwości mają półbuty PIONIER LOW S3S?

Producent podaje: antypoślizgowa podeszwa (SR), podeszwa odporna na paliwa i oleje (FO).

Jaki rozmiar wybrać do półbutów PIONIER LOW S3S?

Dostępne są rozmiary 40-48 (EU). Zmierz stopę i dodaj około 1,5 cm zapasu; wskazówki są w sekcji „Jak dobrać rozmiar”.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii [Półbuty robocze](#) i pełną ofertę marki [Stalco Perfect](#). Dla firm przygotowujemy wycenę na większe zamówienia i pomagamy dobrać rozmiary.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48

