Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:01

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/polbuty-robocze-sportowe-z-boa-revo-3-air-low-s1ps-solid-gear-p-6077.html



Półbuty robocze sportowe z BOA REVO 3 AIR LOW S1PS Solid Gear

Cena brutto	**1 168,99 zł**
Cena netto	**950,40 zł**
Czas wysyłki	**2–3 dni robocze**
Numer katalogowy	**SG78001**
Kod producenta	**SG78001**
Norma	**EN ISO 20345**
Kolor	**Czarny / ciemnopomarańczowy, Czarny / żółty**
Klasa ochrony	**S1PS**
Podnosek	**kompozytowy**
Rodzaj obuwia	**półbuty**

Opis produktu

REVO 3 AIR LOW S1PS Solid Gear — buty robocze sportowe S1PS z BOA, ESD

REVO 3 AIR LOW S1PS to sportowe półbuty robocze klasy S1PS z zapięciem BOA® marki Solid Gear – szwedzkiego producenta obuwia ochronnego z grupy Hultafors. Palce chroni kompozytowy podnosek, a spód stopy – niemetaliczna wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa z TPU jest antypoślizgowa i olejoodporna. Mają właściwości ESD – odprowadzają ładunki elektrostatyczne, więc nadają się do pracy przy elektronice. Rozmiary 35–48 (EU), kopyto szerokie sportowe (Athletic Wide). Kolory: czarny/ciemnopomarańczowy, czarny/żółty – wybierasz je na karcie razem z rozmiarem.

Najważniejsze cechy

- Klasa S1PS wg EN ISO 20345:2022 + A1:2024 – obuwie bezpieczne z podnoskiem
- Zapięcie BOA® – pokrętło równomiernie dociąga cholewkę, buty zakładasz i zdejmujesz jednym ruchem, także w rękawicach
- Podnosek kompozytowy – lżejszy od stalowego i nie przewodzi zimna
- Podeszwa z TPU – antypoślizgowa (SR)
- ESD – do pracy przy elektronice i w strefach EPA
- Wkładka OrthoLite® (amortyzująca, oddychająca)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj	Sportowe półbuty robocze
Klasa ochrony	S1PS wg EN ISO 20345:2022 + A1:2024
Dodatkowe oznaczenia	podeszwa odporna na paliwa i oleje (FO), wzmocnienie noska odporne na przetarcie (SC), antypoślizgowa podeszwa (SR), rozpraszanie ładunków elektrostatycznych (ESD)
Podnosek	kompozytowy, niemetaliczny, odporny na uderzenie 200 J

Wkładka antyprzebiciowa	niemetaliczna typu PS (badana gwoździem 3 mm)
Cholewka	materiał tekstylny (MATRYX®, oddychająca siatka)
Podeszwa	TPU
Wkładka	OrthoLite® (amortyzująca, oddychająca)
Zapięcie	BOA® Fit System (pokrętło z linką)
Kopyto	szerokie sportowe (Athletic Wide)
Rozmiary (EU)	35–48
Kolory	czarny/ciemnopomarańczowy, czarny/żółty
Producent	Solid Gear (Hultafors Group, Szwecja)
Kod producenta	SG780010470, SG780010492

Do jakich prac

- hale produkcyjne, magazyny i warsztaty w suchych pomieszczeniach
- logistyka i magazyny – dużo chodzenia i cały dzień na nogach
- montaż i serwis elektroniki, laboratoria, strefy EPA
- praca, przy której często zakładasz i zdejmujesz buty albo pracujesz w rękawicach

Jak dobrać rozmiar butów roboczych

Rozmiar dobierz do długości stopy: wkładka buta powinna być od niej dłuższa o ok. 1–1,5 cm. Dostępne rozmiary: 35–48 (EU), kopyto szerokie sportowe (Athletic Wide). Tabela rozmiarów producenta (PDF) jest w plikach do pobrania na karcie produktu. Jeśli nosisz grube skarpety zimowe albo wkładki ortopedyczne, wybierz rozmiar większy.

1. Połóż kartkę na podłodze przy ścianie i stań na niej w skarpecie roboczej, piętą przy ścianie.
2. Zaznacz na kartce koniec najdłuższego palca.
3. Zmierz odległość od ściany do kreski – to długość stopy. Zmierz obie stopy i weź dłuższy wynik, najlepiej wieczorem, gdy stopa jest największa.
4. Dodaj 1–1,5 cm i pomnóż przez 1,5 – wynik to orientacyjny rozmiar EU.

Pielęgnacja

Po pracy wyczyść buty miękką szczotką i wodą z mydłem, wysusz w temperaturze pokojowej z dala od grzejnika. Pokrętło BOA® przepłucz wodą, jeśli dostanie się do niego piasek.

FAQ – najczęstsze pytania

Co oznacza klasa S1PS?

Klasa S1PS to klasa S1 (podnosek 200 J, zabudowana pięta, właściwości antystatyczne, absorpcja energii w pięcie) z niemetaliczną wkładką antyprzebiciową typu PS, badaną cieńszym gwoździem 3 mm – to wyższy poziom ochrony przed przebiciem niż PL. Dodatkowo: podeszwa odporna na paliwa i oleje (FO), wzmocnienie noska odporne na przetarcie (SC), antypoślizgowa podeszwa (SR), rozpraszanie ładunków elektrostatycznych (ESD).

Czy REVO 3 AIR LOW S1PS mają podnosek („blachę”)?

Tak, ale nie stalowy: mają podnosek kompozytowy o tej samej odporności co stalowa „blacha” (uderzenie 200 J). Jest lżejszy i nie przewodzi zimna.

Jak działa zapięcie BOA®?

Zamiast sznurówek buty mają pokrętło i cienką linkę. Obrót pokrętła równomiernie dociąga cholewkę, a pociągnięcie go do góry luzuje linkę – buty zakładasz i zdejmujesz jednym ruchem, także w rękawicach.

Czy REVO 3 AIR LOW S1PS nadają się do pracy przy elektronice?

Tak – mają właściwości ESD, czyli odprowadzają ładunki elektrostatyczne w kontrolowany sposób. To wymóg w strefach EPA przy montażu i serwisie elektroniki.

Jaki rozmiar wybrać?

Dostępne są rozmiary 35–48 (EU), kopyto szerokie sportowe (Athletic Wide). Zmierz stopę od pięty do najdłuższego palca i dodaj 1–1,5 cm; tabela rozmiarów producenta jest w plikach do pobrania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne półbuty w kategorii Półbuty robocze i całą ofertę marki Solid Gear. Co znaczą oznaczenia S1P, S3, S3S, ESD czy HRO, wyjaśniamy w poradniku Oznaczenia butów roboczych. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe zamówienia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny / żółty , Czarny / ciemnopomarańczowy
Rozmiar: 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48