Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:59

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/polbuty-robocze-sportowe-z-boa-revo-3-low-s3s-solid-gear-p-6121.html



Półbuty robocze sportowe z BOA REVO 3 LOW S3S Solid Gear

Cena brutto	**1 223,99 zł**
Cena netto	**995,11 zł**
Czas wysyłki	**2–3 dni robocze**
Numer katalogowy	**SG78002**
Kod producenta	**SG78002**
Norma	**EN ISO 20345**
Kolor	**Czarny / ciemnopomarańczowy**
Klasa ochrony	**S3S**
Podnosek	**kompozytowy**
Rodzaj obuwia	**półbuty**

Opis produktu

REVO 3 LOW Solid Gear — lekkie buty robocze sportowe S3S z BOA

REVO 3 LOW to lekkie buty robocze sportowe S3S z BOA® marki Solid Gear – szwedzkiego producenta obuwia ochronnego z grupy Hultafors. To półbuty dla osób, które cały dzień są w ruchu: w lekkim budownictwie, stolarstwie i usługach. Palce chroni cienki podnosek NANOTOE™, a spód stopy – kompozytowa wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa Circular Performance Chassis™ łączy trzy elementy, które równoważą zwrot energii, stabilność i przyczepność, a bezszwowa cholewka MATRYX® dopasowuje się do stopy razem z zapięciem BOA®. Rozmiary 36–48 (EU).

Najważniejsze cechy

- Klasa S3S wg EN ISO 20345 – obuwie bezpieczne z podnoskiem i niemetaliczną wkładką antyprzebiciową typu PS
- Para waży ok. 1 kg
- Zapięcie BOA® – pokrętło równomiernie dociąga cholewkę, buty zakładasz i zdejmujesz jednym ruchem, także w rękawicach
- Podeszwa Circular Performance Chassis™ – trzy elementy: zwrot energii, stabilność i przyczepność
- Bezszwowa cholewka o splocie MATRYX® z materiałem CORDURA®
- Podnosek NANOTOE™ – cienki, lżejszy od stalowego i nie przewodzi zimna
- Wkładka OrthoLite® Hybrid™ tuż pod stopą – pomaga w dynamicznym kroku

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj	Sportowe półbuty robocze
Klasa ochrony	S3S wg EN ISO 20345
Podnosek	NANOTOE™ – cienki, niemetaliczny, odporny na uderzenie 200 J
Wkładka antyprzebiciowa	kompozytowa, niemetaliczna typu PS (badana gwoździem 3 mm)
Cholewka	MATRYX®, bez szwów, z materiałem CORDURA®

Podeszwa	Circular Performance Chassis™ – trzy elementy Circuit
Wkładka	OrthoLite® Hybrid™
Zapięcie	BOA® Fit System (pokrętło z linką)
Kolor	czarny / ciemnopomarańczowy
Waga pary	ok. 1 kg
Rozmiary (EU)	36–48
Producent	Solid Gear (Hultafors Group, Szwecja)
Kod producenta	SG78002

Do jakich prac

- lekkie prace budowlane i wykończeniowe
- stolarstwo i montaż
- usługi i serwis – dużo chodzenia i cały dzień na nogach
- praca, przy której często zakładasz i zdejmujesz buty albo pracujesz w rękawicach

Jak dobrać rozmiar butów roboczych

Rozmiar dobierz do długości stopy: wkładka buta powinna być od niej dłuższa o ok. 1–1,5 cm. Dostępne rozmiary: 36–48 (EU). Jeśli nosisz grube skarpety zimowe albo wkładki ortopedyczne, wybierz rozmiar większy.

1. Połóż kartkę na podłodze przy ścianie i stań na niej w skarpecie roboczej, piętą przy ścianie.
2. Zaznacz na kartce koniec najdłuższego palca.
3. Zmierz odległość od ściany do kreski – to długość stopy. Zmierz obie stopy i weź dłuższy wynik, najlepiej wieczorem, gdy stopa jest największa.
4. Dodaj 1–1,5 cm i pomnóż przez 1,5 – wynik to orientacyjny rozmiar EU.

Pielęgnacja

Po pracy wyczyść buty miękką szczotką i wodą z mydłem, wysusz w temperaturze pokojowej z dala od grzejnika. Pokrętło BOA® przepłucz wodą, jeśli dostanie się do niego piasek.

FAQ – najczęstsze pytania

Co oznacza klasa S3S?

Klasa S3S to wariant klasy S3 w nowszej wersji normy EN ISO 20345, z niemetaliczną wkładką antyprzebiciową typu PS, odpornością cholewki na wodę i podeszwą z bieżnikiem.

Czy REVO 3 LOW mają podnosek („blachę”)?

Tak, ale nie stalowy: mają cienki podnosek NANOTOE™ o tej samej odporności co stalowa „blacha” (uderzenie 200 J). Jest lżejszy i nie przewodzi zimna.

Jak działa zapięcie BOA®?

Zamiast sznurówek buty mają pokrętło i cienką linkę. Obrót pokrętła równomiernie dociąga cholewkę, a pociągnięcie go do góry luzuje linkę – buty zakładasz i zdejmujesz jednym ruchem, także w rękawicach.

Czy REVO 3 LOW są wodoodporne?

Cholewka jest odporna na przenikanie wody (wymóg klasy S3S), ale nie są to buty w pełni wodoodporne. Do pracy w deszczu i błocie wybierz model z membraną GORE-TEX®, np. SHIFT GTX LOW.

Czym różnią się REVO 3 LOW i REVO 3 AIR LOW?

REVO 3 LOW mają klasę S3S: cholewka chroni przed wodą, a podeszwa ma bieżnik. REVO 3 AIR LOW mają klasę S1PS, przewiewną cholewkę i właściwości ESD – do suchych pomieszczeń.

Powiązane produkty

Wersja przewiewna z ESD do suchych pomieszczeń: REVO 3 AIR LOW. Na deszcz i błoto: SHIFT GTX LOW. Zobacz też inne półbuty w kategorii Półbuty robocze i całą ofertę marki Solid Gear. Co znaczą oznaczenia S1P, S3, S3S, ESD czy HRO, wyjaśniamy w poradniku Oznaczenia butów roboczych. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe zamówienia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny / ciemnopomarańczowy
Rozmiar: 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48