Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:00

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/polbuty-robocze-sportowe-z-boa-revolution-2s-gtx-low-s7s-solid-gear-p-6074.html



Półbuty robocze sportowe z BOA REVOLUTION 2S GTX LOW S7S Solid Gear

Cena brutto	**1 267,99 zł**
Cena netto	**1 030,89 zł**
Czas wysyłki	**2–3 dni robocze**
Numer katalogowy	**SG76014**
Kod producenta	**SG76014**
Norma	**EN ISO 20345**
Kolor	**Granatowy / pomarańczowy**
Klasa ochrony	**S7S**
Podnosek	**kompozytowy**
Rodzaj obuwia	**półbuty**

Opis produktu

REVOLUTION 2S GTX LOW S7S Solid Gear — lekkie buty robocze sportowe S7S z BOA, wodoodporne GORE-TEX

REVOLUTION 2S GTX LOW S7S to lekkie sportowe półbuty robocze klasy S7S z zapięciem BOA® i membraną GORE-TEX® marki Solid Gear – szwedzkiego producenta obuwia ochronnego z grupy Hultafors. Palce chroni cienki niemetaliczny podnosek NANOTOE™, a spód stopy – niemetaliczna wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa z gumy Michelin® jest antypoślizgowa, olejoodporna i odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300 °C. Rozmiary 35–48 (EU), kopyto standardowe.

Najważniejsze cechy

- Klasa S7S wg EN ISO 20345:2022 + A1:2024 – obuwie bezpieczne z podnoskiem
- Zapięcie BOA® – pokrętło równomiernie dociąga cholewkę, buty zakładasz i zdejmujesz jednym ruchem, także w rękawicach
- Membrana GORE-TEX® – nie przepuszcza wody, a stopa oddycha
- Podnosek NANOTOE™ – cienki – lżejszy od stalowego i nie przewodzi zimna
- Podeszwa z gumy Michelin® – antypoślizgowa (SR), odporna na oleje i gorące powierzchnie (FO, HRO)
- Podeszwa środkowa: pianka ETPU – sprężysta amortyzacja
- Wkładka OrthoLite® (amortyzująca, oddychająca)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj	Sportowe półbuty robocze
Klasa ochrony	S7S wg EN ISO 20345:2022 + A1:2024
Dodatkowe oznaczenia	podeszwa odporna na paliwa i oleje (FO), antypoślizgowa podeszwa (SR), podeszwa odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300 °C (HRO)

Podnosek	NANOTOE™ – cienki, niemetaliczny, odporny na uderzenie 200 J
Wkładka antyprzebiciowa	niemetaliczna typu PS (badana gwoździem 3 mm)
Cholewka	materiał tekstylny (CORDURA®, MATRYX®)
Podeszwa	guma Michelin®
Podeszwa środkowa	pianka ETPU – sprężysta amortyzacja
Wkładka	OrthoLite® (amortyzująca, oddychająca)
Membrana	GORE-TEX® (wodoodporna, oddychająca)
Zapięcie	BOA® Fit System (pokrętło z linką)
Kopyto	standardowe
Rozmiary (EU)	35–48
Producent	Solid Gear (Hultafors Group, Szwecja)
Kod producenta	SG76014

Do jakich prac

- prace na zewnątrz w deszczu i błocie – budowy, roboty ziemne, drogownictwo
- logistyka i magazyny – dużo chodzenia i cały dzień na nogach
- prace przy gorących nawierzchniach, np. przy asfalcie (HRO – do 300 °C)
- praca, przy której często zakładasz i zdejmujesz buty albo pracujesz w rękawicach

Jak dobrać rozmiar butów roboczych

Rozmiar dobierz do długości stopy: wkładka buta powinna być od niej dłuższa o ok. 1–1,5 cm. Dostępne rozmiary: 35–48 (EU), kopyto standardowe. Tabela rozmiarów producenta (PDF) jest w plikach do pobrania na karcie produktu. Jeśli nosisz grube skarpety zimowe albo wkładki ortopedyczne, wybierz rozmiar większy.

1. Połóż kartkę na podłodze przy ścianie i stań na niej w skarpecie roboczej, piętą przy ścianie.
2. Zaznacz na kartce koniec najdłuższego palca.
3. Zmierz odległość od ściany do kreski – to długość stopy. Zmierz obie stopy i weź dłuższy wynik, najlepiej wieczorem, gdy stopa jest największa.
4. Dodaj 1–1,5 cm i pomnóż przez 1,5 – wynik to orientacyjny rozmiar EU.

Pielęgnacja

Po pracy wyczyść buty miękką szczotką i wodą z mydłem, wysusz w temperaturze pokojowej z dala od grzejnika. Membrana GORE-TEX® działa najlepiej, gdy cholewka jest czysta – nie susz butów na kaloryferze. Pokrętło BOA® przepłucz wodą, jeśli dostanie się do niego piasek.

FAQ – najczęstsze pytania

Co oznacza klasa S7S?

Klasa S7S to klasa S3S (podnosek 200 J, niemetaliczna wkładka antyprzebiciowa PS, podeszwa z bieżnikiem) z wodoodpornością całego buta (WR), a nie tylko cholewki. Dodatkowo: podeszwa odporna na paliwa i oleje (FO), antypoślizgowa podeszwa (SR), podeszwa odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300 °C (HRO).

Czy REVOLUTION 2S GTX LOW S7S mają podnosek („blachę”)?

Tak, ale nie stalowy: mają podnosek NANOTOE™ – cienki o tej samej odporności co stalowa „blacha” (uderzenie 200 J). Jest lżejszy i nie przewodzi zimna.

Jak działa zapięcie BOA®?

Zamiast sznurówek buty mają pokrętło i cienką linkę. Obrót pokrętła równomiernie dociąga cholewkę, a pociągnięcie go do góry luzuje linkę – buty zakładasz i zdejmujesz jednym ruchem, także w rękawicach.

Czy REVOLUTION 2S GTX LOW S7S są wodoodporne?

Tak – membrana GORE-TEX® nie przepuszcza wody, a jednocześnie odprowadza parę wodną. Klasa S7 oznacza wodoodporność całego buta (WR).

Jaki rozmiar wybrać?

Dostępne są rozmiary 35–48 (EU), kopyto standardowe. Zmierz stopę od pięty do najdłuższego palca i dodaj 1–1,5 cm; tabela rozmiarów producenta jest w plikach do pobrania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne półbuty w kategorii Półbuty robocze i całą ofertę marki Solid Gear. Co znaczą oznaczenia S1P, S3, S3S, ESD czy HRO, wyjaśniamy w poradniku Oznaczenia butów roboczych. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe zamówienia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Granatowy / pomarańczowy
Rozmiar: 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48