Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:59

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/polbuty-robocze-z-boa-bound-tactical-gtx-low-o6-solid-gear-p-6048.html



Półbuty robocze z BOA BOUND TACTICAL GTX LOW O6 Solid Gear

Cena brutto	**858,99 zł**
Cena netto	**698,37 zł**
Czas wysyłki	**2–3 dni robocze**
Numer katalogowy	**SG16007**
Kod producenta	**SG16007**
Norma	**EN ISO 20347**
Kolor	**Czarny**
Klasa ochrony	**O6**
Rodzaj obuwia	**półbuty**

Opis produktu

BOUND TACTICAL GTX LOW O6 Solid Gear — lekkie niskie buty robocze O6 z BOA, wodoodporne GORE-TEX

BOUND TACTICAL GTX LOW O6 to lekkie półbuty robocze klasy O6 z zapięciem BOA® i membraną GORE-TEX® marki Solid Gear – szwedzkiego producenta obuwia ochronnego z grupy Hultafors. To obuwie zawodowe bez podnoska – do prac, w których nie ma ryzyka uderzenia lub przygniecenia palców. Podeszwa z gumy Michelin® jest antypoślizgowa, olejoodporna i odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300 °C. Rozmiary 35–48 (EU), kopyto standardowe.

Najważniejsze cechy

- Klasa O6 wg EN ISO 20347:2022 + A1:2024 – obuwie zawodowe bez podnoska
- Zapięcie BOA® – pokrętło równomiernie dociąga cholewkę, buty zakładasz i zdejmujesz jednym ruchem, także w rękawicach
- Membrana GORE-TEX® – nie przepuszcza wody, a stopa oddycha
- Podeszwa z gumy Michelin® – antypoślizgowa (SR), odporna na oleje i gorące powierzchnie (FO, HRO)
- Podeszwa środkowa: pianka ETPU – sprężysta amortyzacja
- Wkładka OrthoLite® (amortyzująca, oddychająca)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj	Półbuty robocze
Klasa ochrony	O6 wg EN ISO 20347:2022 + A1:2024
Dodatkowe oznaczenia	podeszwa odporna na paliwa i oleje (FO), podeszwa odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300 °C (HRO), antypoślizgowa podeszwa (SR)
Podnosek	brak – obuwie zawodowe bez podnoska ochronnego
Cholewka	materiał tekstylny (CORDURA®)
Podeszwa	guma Michelin®

Podeszwa środkowa	pianka ETPU – sprężysta amortyzacja
Wkładka	OrthoLite® (amortyzująca, oddychająca)
Membrana	GORE-TEX® (wodoodporna, oddychająca)
Zapięcie	BOA® Fit System (pokrętło z linką)
Kopyto	standardowe
Rozmiary (EU)	35–48
Producent	Solid Gear (Hultafors Group, Szwecja)
Kod producenta	SG16007

Do jakich prac

- prace na zewnątrz w deszczu i błocie – budowy, roboty ziemne, drogownictwo
- prace przy gorących nawierzchniach, np. przy asfalcie (HRO – do 300 °C)
- praca, przy której często zakładasz i zdejmujesz buty albo pracujesz w rękawicach

Jak dobrać rozmiar butów roboczych

Rozmiar dobierz do długości stopy: wkładka buta powinna być od niej dłuższa o ok. 1–1,5 cm. Dostępne rozmiary: 35–48 (EU), kopyto standardowe. Tabela rozmiarów producenta (PDF) jest w plikach do pobrania na karcie produktu. Jeśli nosisz grube skarpety zimowe albo wkładki ortopedyczne, wybierz rozmiar większy.

1. Połóż kartkę na podłodze przy ścianie i stań na niej w skarpecie roboczej, piętą przy ścianie.
2. Zaznacz na kartce koniec najdłuższego palca.
3. Zmierz odległość od ściany do kreski – to długość stopy. Zmierz obie stopy i weź dłuższy wynik, najlepiej wieczorem, gdy stopa jest największa.
4. Dodaj 1–1,5 cm i pomnóż przez 1,5 – wynik to orientacyjny rozmiar EU.

Pielęgnacja

Po pracy wyczyść buty miękką szczotką i wodą z mydłem, wysusz w temperaturze pokojowej z dala od grzejnika. Membrana GORE-TEX® działa najlepiej, gdy cholewka jest czysta – nie susz butów na kaloryferze. Pokrętło BOA® przepłucz wodą, jeśli dostanie się do niego piasek.

FAQ – najczęstsze pytania

Co oznacza klasa O6?

Klasa O6 (EN ISO 20347:2022) to obuwie zawodowe bez podnoska ochronnego o właściwościach klasy O2 i dodatkowo wodoodporne w całości (WR). Dodatkowo: podeszwa odporna na paliwa i oleje (FO), podeszwa odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300 °C (HRO), antypoślizgowa podeszwa (SR).

Czy BOUND TACTICAL GTX LOW O6 mają podnosek („blachę")?

Nie – to obuwie zawodowe bez podnoska, więc nie chroni palców przed uderzeniem ani przygnieceniem. Do prac z takim ryzykiem wybierz obuwie klasy S1P, S3 albo S7.

Jak działa zapięcie BOA®?

Zamiast sznurówek buty mają pokrętło i cienką linkę. Obrót pokrętła równomiernie dociąga cholewkę, a pociągnięcie go do góry luzuje linkę – buty zakładasz i zdejmujesz jednym ruchem, także w rękawicach.

Czy BOUND TACTICAL GTX LOW O6 są wodoodporne?

Tak – membrana GORE-TEX® nie przepuszcza wody, a jednocześnie odprowadza parę wodną.

Jaki rozmiar wybrać?

Dostępne są rozmiary 35–48 (EU), kopyto standardowe. Zmierz stopę od pięty do najdłuższego palca i dodaj 1–1,5 cm; tabela rozmiarów producenta jest w plikach do pobrania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne półbuty w kategorii Półbuty robocze i całą ofertę marki Solid Gear. Co znaczą oznaczenia S1P, S3, S3S, ESD czy HRO, wyjaśniamy w poradniku Oznaczenia butów roboczych. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe zamówienia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny
Rozmiar: 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48