Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:59

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/polbuty-robocze-z-boa-shift-gtx-low-s3l-solid-gear-p-6119.html



Półbuty robocze z BOA SHIFT GTX LOW S3L Solid Gear

Cena brutto	**1 500,99 zł**
Cena netto	**1 220,32 zł**
Czas wysyłki	**2–3 dni robocze**
Numer katalogowy	**SG81010**
Kod producenta	**SG81010**
Norma	**EN ISO 20345**
Kolor	**Czarny / jasnozielony**
Klasa ochrony	**S3L**
Podnosek	**włókno szklane**
Rodzaj obuwia	**półbuty**

Opis produktu

SHIFT GTX LOW Solid Gear — niskie buty robocze S3L z BOA, wodoodporne GORE-TEX

SHIFT GTX LOW to niskie buty robocze S3L z BOA® i membraną GORE-TEX® marki Solid Gear – szwedzkiego producenta obuwia ochronnego z grupy Hultafors. To półbuty na błotniste place budowy i pracę w każdą pogodę. Palce chroni podnosek z włókna szklanego, a spód stopy – kompozytowa wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa Circular Performance Chassis™ łączy pięć elementów, które odpowiadają za zwrot energii, stabilność, przyczepność, trzymanie pięty i wytrzymałość. Rozmiary 36–48 (EU).

Najważniejsze cechy

- Klasa S3L wg EN ISO 20345 – obuwie bezpieczne z podnoskiem i niemetaliczną wkładką antyprzebiciową
- Membrana GORE-TEX® – nie przepuszcza wody, a stopa oddycha
- Zapięcie BOA® – pokrętło równomiernie dociąga cholewkę, buty zakładasz i zdejmujesz jednym ruchem, także w rękawicach
- Podeszwa Circular Performance Chassis™ – pięć elementów w jednym systemie: zwrot energii, stabilność, przyczepność, trzymanie pięty i wytrzymałość
- Zapiętek z jednego kawałka dzianiny – bez szwów, stabilnie trzyma piętę
- Podnosek z włókna szklanego – lżejszy od stalowego i nie przewodzi zimna
- Wkładka OrthoLite® Hybrid™

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj	Półbuty robocze
Klasa ochrony	S3L wg EN ISO 20345
Podnosek	z włókna szklanego, niemetaliczny, odporny na uderzenie 200 J
Wkładka antyprzebiciowa	kompozytowa, niemetaliczna typu PL (badana gwoździem

	4,5 mm)
Podeszwa	Circular Performance Chassis™ – pięć elementów Circuit
Wkładka	OrthoLite® Hybrid™
Membrana	GORE-TEX® (wodoodporna, oddychająca)
Zapięcie	BOA® Fit System (pokrętło z linką)
Kolor	czarny / jasnozielony
Waga pary	ok. 1,2 kg
Rozmiary (EU)	36–48
Producent	Solid Gear (Hultafors Group, Szwecja)
Kod producenta	SG81010

Do jakich prac

- budowy i roboty ziemne – praca w błocie i na grząskim terenie
- prace na zewnątrz w deszczu i przy zmiennej pogodzie, np. drogownictwo i instalacje zewnętrzne
- praca, przy której często zakładasz i zdejmujesz buty albo pracujesz w rękawicach

Jak dobrać rozmiar butów roboczych

Rozmiar dobierz do długości stopy: wkładka buta powinna być od niej dłuższa o ok. 1–1,5 cm. Dostępne rozmiary: 36–48 (EU). Jeśli nosisz grube skarpety zimowe albo wkładki ortopedyczne, wybierz rozmiar większy.

1. Połóż kartkę na podłodze przy ścianie i stań na niej w skarpecie roboczej, piętą przy ścianie.
2. Zaznacz na kartce koniec najdłuższego palca.
3. Zmierz odległość od ściany do kreski – to długość stopy. Zmierz obie stopy i weź dłuższy wynik, najlepiej wieczorem, gdy stopa jest największa.
4. Dodaj 1–1,5 cm i pomnóż przez 1,5 – wynik to orientacyjny rozmiar EU.

Pielęgnacja

Po pracy wyczyść buty miękką szczotką i wodą z mydłem, wysusz w temperaturze pokojowej z dala od grzejnika. Membrana GORE-TEX® działa najlepiej, gdy cholewka jest czysta – nie susz butów na kaloryferze. Pokrętło BOA® przepłucz wodą, jeśli dostanie się do niego piasek.

FAQ – najczęstsze pytania

Co oznacza klasa S3L?

Klasa S3L to wariant klasy S3 w nowszej wersji normy EN ISO 20345, z niemetaliczną wkładką antyprzebiciową typu PL, odpornością cholewki na wodę i podeszwą z bieżnikiem.

Czy SHIFT GTX LOW mają podnosek („blachę”)?

Tak, ale nie stalowy: mają podnosek z włókna szklanego o tej samej odporności co stalowa „blacha” (uderzenie 200 J). Jest lżejszy i nie przewodzi zimna.

Jak działa zapięcie BOA®?

Zamiast sznurówek buty mają pokrętło i cienką linkę. Obrót pokrętła równomiernie dociąga cholewkę, a pociągnięcie go do góry luzuje linkę – buty zakładasz i zdejmujesz jednym ruchem, także w rękawicach.

Czy SHIFT GTX LOW są wodoodporne?

Chroni je membrana GORE-TEX® – nie przepuszcza wody, a jednocześnie odprowadza parę wodną, więc dobrze sprawdzą się w deszczu i błocie. Klasa S3L nie obejmuje badania wodoodporności całego buta – takie oznaczenie (WR) mają buty klasy S7.

Czym różnią się SHIFT GTX LOW i SHIFT GTX MID?

Mają tę samą podeszwę, membranę GORE-TEX®, zapięcie BOA®, klasę S3L i rozmiary. LOW to półbuty, a MID – trzewiki z cholewką za kostkę, które lepiej osłaniają staw skokowy na nierównym terenie.

Powiązane produkty

Ten sam model w wersji wysokiej: SHIFT GTX MID. Zobacz też inne półbuty w kategorii Półbuty robocze i całą ofertę marki Solid Gear. Co znaczą oznaczenia S1P, S3, S3S, ESD czy HRO, wyjaśniamy w poradniku Oznaczenia butów roboczych. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe zamówienia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny / jasnozielony
Rozmiar: 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48