

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/silikon-ogniochronny-pirosilicon-240-do-dylatacji-kartusz-310-ml-carboline-p-5018.html>



Silikon ogniochronny Pirosilicon 240 do dylatacji, kartusz 310 ml Carboline

Numer katalogowy	PIROSILICON 240
Kod producenta	PIROSILICON 240
Kolor	biały
Klasa odporności ogniowej	do EI 240
Opakowanie	kartusz 310 ml
Zastosowanie	dylatacje w ścianach sztywnych

Opis produktu

Silikon ogniochronny Pirosilicon 240 — do dylatacji, do EI 240

Silikon ogniochronny Pirosilicon 240 to niepalna, samoprzylepna masa silikonowa do przywracania odporności ogniowej ścian sztywnych z dylatacjami. Nakłada się ją na wypełnienie z piany Piro Foam 240 lub wełny mineralnej, po obu stronach ściany z betonu, gazobetonu, żelbetu, cegły lub bloczków o gęstości min. 600 kg/m³. Klasa odporności ogniowej **do EI 240** (ETA-22/0564).

Najważniejsze cechy

- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 240
- **Kolor:** biały
- **Zużycie na 1 mm powłoki:** 1,93 kg/m²
- **Ruch dylatacji:** do ±7,5%
- **Klasa środowiska:** Z1, Z2
- **Producent:** [Carboline](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PIROSILICON 240
Klasa odporności ogniowej	do EI 240
Kolor	biały
Zużycie na 1 mm powłoki	1,93 kg/m²
Ruch dylatacji	do ±7,5%
Klasa środowiska	Z1, Z2
Temperatura pracy	powyżej +5°C
Temperatura przechowywania	+5°C do +30°C, 12 miesięcy
Dokumenty	ETA-22/0564, DoP PS-010-1-2023-06-02, 1488-CPR-1017/W
Opakowanie	kartusz 310 ml

Producent	Carboline
------------------	-----------

Zastosowanie silikonu ogniochronnego

- dylatacje pionowe i poziome w ścianach sztywnych oddzielenia przeciwpożarowego,
- warstwa zamykająca na pianie Piro Foam 240 G / 240 W lub wełnie mineralnej (EN 14303, EN 13162),
- ściany z betonu, gazobetonu, żelbetu, cegły i bloczków o gęstości od 600 kg/m³.

Aplikacja

1. Powierzchnie mają być czyste, suche, nośne i odtłuszczone; sąsiednie obszary zabezpiecz taśmą maskującą.
2. Wypełnij dylatację wełną mineralną lub pianą Piro Foam 240.
3. Nałóż warstwę PiroSilicon 240 po obu stronach ściany i obrób spoinę w ciągu 5 minut.
4. Usuń taśmy maskujące zaraz po obróbce. Pracuj w temperaturze powyżej +5°C, przy dobrej wentylacji.

FAQ - najczęstsze pytania

Na czym można nakładać PiroSilicon 240?

Na pianę Piro Foam 240 G, Piro Foam 240 W lub wełnę mineralną wypełniającą szczelinę dylatacyjną.

Jaki kolor ma silikon?

Biały.

Ile silikonu potrzeba?

Teoretycznie 1,93 kg na 1 m² powłoki grubości 1 mm; grubość warstwy dla danej dylatacji podaje ETA-22/0564.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna PiroSilicon 240](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych DoP PS-010-1-2023-06-02](#)

[Europejska Ocena Techniczna ETA-22/0564 - Piro Foam 240 i PiroSilicon 240](#)

Powiązane produkty

Wypełnienie dylatacji: [piana Piro Foam 240 G](#). Do uszczelnień kabli sprawdzi się [silikon ogniochronny ZZ 345](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [piany, silikony i kleje ogniochronne](#) i na stronie marki [Carboline](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.