

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/szklo-ogniochronne-promaglas-na-wymiar-promat-p-5146.html>



Szkło ogniochronne PROMAGLAS na wymiar Promat

Numer katalogowy	PROMAGLAS
Kod producenta	PROMAGLAS
Klasa odporności ogniowej	EI 15 - EI 60
Zastosowanie	przeszklenia ogniochronne, drzwi ppoż

Opis produktu

Szkło ogniochronne PROMAGLAS — EI 15–EI 60, wewnątrz i na zewnątrz

Szkło ogniochronne PROMAGLAS to uniwersalne wielowarstwowe szkło Promat stosowane **wewnątrz i na zewnątrz**, bez potrzeby izolowania przed promieniowaniem UV. W wysokiej temperaturze warstwy żelu między taflami pęcznieją i tworzą termoizolację – konstrukcje spełniają kryterium szczelności i **izolacyjności ogniowej (EI)**. Szkło produkowane jest na wymiar. **Podaj w zapytaniu wymiary szyb, liczbę sztuk, wymaganą klasę (EI 30/60/90/120) i miejsce zastosowania (wewnątrz/zewnątrz)** – przygotujemy wycenę i termin.

Najważniejsze cechy

- **Rodzaj:** wielowarstwowe szkło ogniochronne z żelem pęczniejącym
- **Wykonanie:** na wymiar – wycena indywidualna
- **Bezpieczeństwo:** szkło bezpieczne – odłamki trzymają się warstwy żelu (PN-EN 357, PN-EN ISO 12543-2)
- **Dopuszczenie:** AT-15-9234/2014, KDWU-41
- **Przechowywanie:** pionowo, w pomieszczeniu zadaszonym; chronić krawędzie przed wodą
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PROMAGLAS
Rodzaj	wielowarstwowe szkło ogniochronne z żelem pęczniejącym
Wykonanie	na wymiar – wycena indywidualna
Bezpieczeństwo	szkło bezpieczne – odłamki trzymają się warstwy żelu (PN-EN 357, PN-EN ISO 12543-2)
Dopuszczenie	AT-15-9234/2014, KDWU-41
Przechowywanie	pionowo, w pomieszczeniu zadaszonym; chronić krawędzie przed wodą
Producent	Promat

Dane techniczne wg typu

Typ	Zastosowanie	Struktura	Grubość	Ciężar	Przepuszczalność światła
PROMAGLAS 15	wewnątrz	monolityczne	7 mm	17 kg/m ²	88%

typ 1-0					
PROMAGLAS 15 typ 2-0	wewn./zewn.	monolityczne	11 mm	25 kg/m ²	87%
PROMAGLAS 30 typ 1-0	wewnątrz	monolityczne	17 mm	40 kg/m ²	84%
PROMAGLAS 30 typ 2-0	zewnątrz	zespolone ISO	36 mm	63 kg/m ²	73%
PROMAGLAS 30 typ 5-0	wewn./zewn.	monolityczne	17 mm	38 kg/m ²	83%
PROMAGLAS 60 typ 1-0	wewnątrz	monolityczne	25 mm	-	-
PROMAGLAS 60 typ 2-0	wewn./zewn.	monolityczne	29 mm	-	-
PROMAGLAS 60 typ 3-0	zewnątrz	zespolone ISO	47 mm	-	-

Przy zastosowaniu zewnętrznym i tam, gdzie występuje silne promieniowanie słoneczne lub UV, stosuje się typy 2, 3 lub 5.

Montaż i przechowywanie

Szyby osadza się w systemowych ramach przeszkleń ogniochronnych z uszczelką przyszybową PROMAGLAS PE i silikonem Promat-SYSTEMGLAS. Przechowuj je pionowo w zadaszonym pomieszczeniu, chroniąc narożniki przed uderzeniami, a krawędzie przed wodą i substancjami żrącymi. Strona zewnętrzna szyby (oznaczona stemplem lub naklejką) musi być skierowana w stronę źródła światła.

FAQ - najczęstsze pytania

Czy PROMAGLAS można stosować na zewnątrz?

Tak - typy 2, 3 i 5 są przeznaczone także na zewnątrz i tam, gdzie występuje silne promieniowanie UV.

Jaką klasę zapewnia PROMAGLAS?

Szkło spełnia kryterium szczelności i izolacyjności ogniowej (EI) - w odmianach PROMAGLAS 15, 30 i 60.

Jak zamówić szkło ogniochronne?

Wyślij zapytanie z wymiarami szyb, liczbą sztuk, wymaganą klasą odporności ogniowej i informacją, czy szkło będzie wewnątrz czy na zewnątrz - szkło jest produkowane na wymiar.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna PROMAGLAS](#)
[Krajowa deklaracja właściwości użytkowych KDWU-41 - szkło PROMAGLAS](#)

Powiązane produkty

Do montażu: [uszczelka PROMAGLAS PE i silikon Promat-SYSTEMGLAS](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [szkło ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.