

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/szklo-ogniochronne-promat-systemglas-na-wymiar-promat-p-5148.html>



Szkło ogniochronne Promat SYSTEMGLAS na wymiar Promat

Numer katalogowy	SYSTEMGLAS
Kod producenta	SYSTEMGLAS
Klasa odporności ogniowej	EI 30 - EI 60
Zastosowanie	przeszklenia ogniochronne, drzwi ppoż

Opis produktu

Szkło ogniochronne Promat SYSTEMGLAS — EI 30-EI 60, wewnątrz i na zewnątrz

Szkło ogniochronne Promat SYSTEMGLAS to uniwersalne wielowarstwowe szkło stosowane **wewnątrz i na zewnątrz**, bez izolowania przed UV. W wysokiej temperaturze pęczniejące warstwy między taflami tworzą termoizolację – zachowane jest kryterium szczelności i **izolacyjności ogniowej**, co uniemożliwia zapłon po drugiej stronie przegrody. Szkło produkowane jest na wymiar. **Podaj w zapytaniu wymiary szyb, liczbę sztuk, wymaganą klasę (EI 30/60/90/120) i miejsce zastosowania (wewnątrz/zewnątrz)** – przygotujemy wycenę i termin.

Najważniejsze cechy

- **Rodzaj:** wielowarstwowe szkło ogniochronne z żelem pęczniejącym
- **Wykonanie:** na wymiar – wycena indywidualna
- **Bezpieczeństwo:** szkło bezpieczne – odłamki trzymają się warstwy żelu (PN-EN 357, PN-EN ISO 12543-2)
- **Dopuszczenie:** AT-15-9234/2014, KDWU-41
- **Przechowywanie:** pionowo, w pomieszczeniu zadaszonym; chronić krawędzie przed wodą
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	SYSTEMGLAS
Rodzaj	wielowarstwowe szkło ogniochronne z żelem pęczniejącym
Wykonanie	na wymiar – wycena indywidualna
Bezpieczeństwo	szkło bezpieczne – odłamki trzymają się warstwy żelu (PN-EN 357, PN-EN ISO 12543-2)
Dopuszczenie	AT-15-9234/2014, KDWU-41
Przechowywanie	pionowo, w pomieszczeniu zadaszonym; chronić krawędzie przed wodą
Producent	Promat

Dane techniczne wg typu

Typ	Zastosowanie	Struktura	Grubość	Ciężar	Przepuszczalność światła
SYSTEMGLAS 30	wewnątrz	monolityczne	17 mm	40 kg/m ²	84%

typ 1-0					
SYSTEMGLAS 30 typ 3-0	zewnątrz	zespolone ISO	35 mm	64 kg/m ²	73%
SYSTEMGLAS 30 typ 5-0	wewn./zewn.	monolityczne	17 mm	40 kg/m ²	83%
SYSTEMGLAS 60 typ 1-0	wewnątrz	monolityczne	21 (25) mm	48 (57) kg/m ²	83 (82)%
SYSTEMGLAS 60 typ 2-0	wewn./zewn.	monolityczne	36 (29) mm	57 (65) kg/m ²	82 (81)%
SYSTEMGLAS 60 typ 5-0	wewn./zewn.	zespolone ISO	47 mm	80 kg/m ²	74%

Wykonania specjalne: odcień (szary, zielony, brązowy), struktura (crepi, chinchilla), szkło mleczne, termoizolacyjne, odporne na UV – kolor na życzenie.

Montaż i przechowywanie

Szyby osadza się w systemowych ramach przeszkleń ogniochronnych z uszczelką przyszybową PROMAGLAS PE i silikonem Promat-SYSTEMGLAS. Przechowuj je pionowo w zadaszonym pomieszczeniu, chroniąc narożniki przed uderzeniami, a krawędzie przed wodą i substancjami żrącymi. Strona zewnętrzna szyby (oznaczona stemplem lub naklejką) musi być skierowana w stronę źródła światła.

FAQ - najczęstsze pytania

Czy SYSTEMGLAS może być barwione?

Tak – dostępne są wykonania specjalne: odcienie, struktury, szkło mleczne, termoizolacyjne i odporne na UV.

Jak zamówić szkło ogniochronne?

Wyślij zapytanie z wymiarami szyb, liczbą sztuk, wymaganą klasą odporności ogniowej i informacją, czy szkło będzie wewnątrz czy na zewnątrz – szkło jest produkowane na wymiar.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna Promat SYSTEMGLAS](#)

[Krajowa deklaracja właściwości użytkowych KDWU-41 - szkło PROMAGLAS](#)

Powiązane produkty

Do montażu: [uszczelka PROMAGLAS PE i silikon Promat-SYSTEMGLAS](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [szkło ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.