

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/sznur-dylatacyjny-ogniochronny-fj203-100-mm-rolka-10-m-carboline-p-5000.html>



Sznur dylatacyjny ogniochronny FJ203 Ø100 mm, rolka 10 m Carboline

Numer katalogowy	FJ203-100
Kod producenta	FJ203-100
Kolor	szary
Klasa odporności ogniowej	do EI 240
Opakowanie	rolka 10 mb
Zastosowanie	dylatacje i szczeliny 81-90 mm w ścianach i stropach

Opis produktu

Sznur dylatacyjny ogniochronny FJ203 Ø100 mm — do szczelin 81-90 mm, do EI 240

Sznur dylatacyjny ogniochronny FJ203 Ø100 mm to ognioodporna lina z mineralnego włókna skalnego w oplocie z elastycznych włókien szklanych, do zabezpieczania dylatacji i szczelin statycznych w ścianach i stropach oddzielenia pożarowego. Średnica 100 mm jest przeznaczona do złączy o szerokości **81-90 mm**. Uszczelnienie uzyskuje klasę odporności ogniowej **do EI 240** (ETA-19/0282, badania wg EN 1366-4).

Najważniejsze cechy

- **Średnica sznura:** Ø100 mm
- **Szerokość szczeliny:** 81-90 mm
- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 240
- **Reakcja na ogień:** klasa A1 wg EN 13501-1 (ETA-19/0282, zał. B2)
- **Materiał:** wełna skalna w oplocie z włókna szklanego, do 200 kg/m³
- **Producent:** [Carboline](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	FJ203-100
Średnica sznura	Ø100 mm
Szerokość szczeliny	81-90 mm
Opakowanie	rolka 10 mb
Klasa odporności ogniowej	do EI 240
Reakcja na ogień	klasa A1 wg EN 13501-1 (ETA-19/0282, zał. B2)
Materiał	wełna skalna w oplocie z włókna szklanego, do 200 kg/m ³
Kolor	szary
Klasa środowiska	Y1, Y2, Z1, Z2

Ruch dylatacji	± 20% (dylatacje), szczeliny statyczne
Dokumenty	ETA-19/0282, DoP FJ203 – 20190807, 1404-CPR-3174
Producent	Carboline

Dobór średnicy sznura FJ203 do szerokości szczeliny

Szerokość złącza	Średnica sznura FJ203	Rolka
5–10 mm	Ø12 mm	50 mb
11–15 mm	Ø20 mm	50 mb
16–20 mm	Ø30 mm	50 mb
21–30 mm	Ø40 mm	50 mb
31–40 mm	Ø50 mm	25 mb
41–50 mm	Ø60 mm	25 mb
51–60 mm	Ø70 mm	20 mb
61–70 mm	Ø80 mm	10 mb
71–80 mm	Ø90 mm	10 mb
81–90 mm	Ø100 mm	10 mb
91–100 mm	Ø120 mm	2 mb

Sznur stosuje się w dylatacjach i szczelinach przegród murowanych i betonowych – ścianach i stropach – pojedynczo (centralnie w przegrodzie) lub podwójnie (po obu stronach).

Montaż sznura FJ203

1. Oczyszczyć szczelinę z brudu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń.
2. Dobierz średnicę sznura do szerokości szczeliny według tabeli.
3. Wciśnij sznur w szczelinę tępym narzędziem, np. drewnianą listewką – nie używaj ostrych narzędzi, by nie uszkodzić opłotu.
4. Sznur ma się znaleźć wewnątrz przegrody i nie wystawać poza jej krawędzie.

FAQ - najczęstsze pytania

Jaką średnicę sznura dobrać?

Według szerokości szczeliny: Ø12 mm do złączy 5–10 mm, Ø20 mm do 11–15 mm, Ø30 mm do 16–20 mm ... aż do Ø120 mm dla 91–100 mm (pełna tabela w opisie).

Ile metrów jest w rolce?

Ø12–40 mm: 50 m, Ø50–60 mm: 25 m, Ø70 mm: 20 m, Ø80–100 mm: 10 m, Ø120 mm: 2 m.

Czy FJ203 nadaje się na zewnątrz?

Sznur ma klasy środowiska Y1, Y2, Z1, Z2 – do stosowania wewnątrz oraz w miejscach osłoniętych na zewnątrz, zgodnie z ETA-19/0282.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna sznura dylatacyjnego FJ203](#)
[Europejska Ocena Techniczna ETA-19/0282 - FJ203](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych FJ203 - 20190807](#)
[Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1404-CPR-3174](#)
[Karta charakterystyki FJ203](#)

Powiązane produkty

Pęczniejący sznur silikonowy do dylatacji o dużym ruchu to [sznur ZZ 530](#); dylatacje można też wypełnić [pianą Piro Foam 240 G z silikonem Pirosilicon 240](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [sznury dylatacyjne ogniochronne](#) i na stronie marki [Carboline](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.