

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/sznur-dylatacyjny-ogniochronny-fj203-50-mm-rolka-25-m-carboline-p-4995.html>



Sznur dylatacyjny ogniochronny FJ203 Ø50 mm, rolka 25 m Carboline

Numer katalogowy	FJ203-50
Kod producenta	FJ203-50
Kolor	szary
Klasa odporności ogniowej	do EI 240
Opakowanie	rolka 25 mb
Zastosowanie	dylatacje i szczeliny 31-40 mm w ścianach i stropach

Opis produktu

Sznur dylatacyjny ogniochronny FJ203 Ø50 mm — do szczelin 31-40 mm, do EI 240

Sznur dylatacyjny ogniochronny FJ203 Ø50 mm to ognioodporna lina z mineralnego włókna skalnego w oplocie z elastycznych włókien szklanych, do zabezpieczania dylatacji i szczelin statycznych w ścianach i stropach oddzielenia pożarowego. Średnica 50 mm jest przeznaczona do złączy o szerokości **31-40 mm**. Uszczelnienie uzyskuje klasę odporności ogniowej **do EI 240** (ETA-19/0282, badania wg EN 1366-4).

Najważniejsze cechy

- **Średnica sznura:** Ø50 mm
- **Szerokość szczeliny:** 31-40 mm
- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 240
- **Reakcja na ogień:** klasa A1 wg EN 13501-1 (ETA-19/0282, zał. B2)
- **Materiał:** wełna skalna w oplocie z włókna szklanego, do 200 kg/m³
- **Producent:** [Carboline](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	FJ203-50
Średnica sznura	Ø50 mm
Szerokość szczeliny	31-40 mm
Opakowanie	rolka 25 mb
Klasa odporności ogniowej	do EI 240
Reakcja na ogień	klasa A1 wg EN 13501-1 (ETA-19/0282, zał. B2)
Materiał	wełna skalna w oplocie z włókna szklanego, do 200 kg/m ³
Kolor	szary
Klasa środowiska	Y1, Y2, Z1, Z2
Ruch dylatacji	± 20% (dylatacje), szczeliny statyczne

Dokumenty	ETA-19/0282, DoP FJ203 – 20190807, 1404-CPR-3174
Producent	Carboline

Dobór średnicy sznura FJ203 do szerokości szczeliny

Szerokość złącza	Średnica sznura FJ203	Rolka
5-10 mm	Ø12 mm	50 mb
11-15 mm	Ø20 mm	50 mb
16-20 mm	Ø30 mm	50 mb
21-30 mm	Ø40 mm	50 mb
31-40 mm	Ø50 mm	25 mb
41-50 mm	Ø60 mm	25 mb
51-60 mm	Ø70 mm	20 mb
61-70 mm	Ø80 mm	10 mb
71-80 mm	Ø90 mm	10 mb
81-90 mm	Ø100 mm	10 mb
91-100 mm	Ø120 mm	2 mb

Sznur stosuje się w dylatacjach i szczelinach przegród murowanych i betonowych – ścianach i stropach – pojedynczo (centralnie w przegrodzie) lub podwójnie (po obu stronach).

Montaż sznura FJ203

1. Oczyszczyć szczelinę z brudu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń.
2. Dobierz średnicę sznura do szerokości szczeliny według tabeli.
3. Wciśnij sznur w szczelinę tępym narzędziem, np. drewnianą listewką – nie używaj ostrych narzędzi, by nie uszkodzić opłotu.
4. Sznur ma się znaleźć wewnątrz przegrody i nie wystawać poza jej krawędzie.

FAQ - najczęstsze pytania

Jaką średnicę sznura dobrać?

Według szerokości szczeliny: Ø12 mm do złączy 5-10 mm, Ø20 mm do 11-15 mm, Ø30 mm do 16-20 mm ... aż do Ø120 mm dla 91-100 mm (pełna tabela w opisie).

Ile metrów jest w rolce?

Ø12-40 mm: 50 m, Ø50-60 mm: 25 m, Ø70 mm: 20 m, Ø80-100 mm: 10 m, Ø120 mm: 2 m.

Czy FJ203 nadaje się na zewnątrz?

Sznur ma klasy środowiska Y1, Y2, Z1, Z2 – do stosowania wewnątrz oraz w miejscach osłoniętych na zewnątrz, zgodnie z ETA-19/0282.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna sznura dylatacyjnego FJ203](#)
[Europejska Ocena Techniczna ETA-19/0282 – FJ203](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych FJ203 - 20190807](#)
[Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1404-CPR-3174](#)
[Karta charakterystyki FJ203](#)

Powiązane produkty

Pęczniejący sznur silikonowy do dylatacji o dużym ruchu to [sznur ZZ 530](#); dylatacje można też wypełnić [pianą Piro Foam 240 G z silikonem Pirosilicon 240](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [sznury dylatacyjne ogniochronne](#) i na stronie marki [Carboline](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.