

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/sznur-dylatacyjny-ogniochronny-insu-robe-120-mm-rolka-2-m-alfaseal-p-5237.html>



Sznur dylatacyjny ogniochronny INSU ROPE Ø120 mm, rolka 2 m Alfaseal

Numer katalogowy	INSU-ROPE-120
Kod producenta	6012002000
Kolor	szary
Klasa odporności ogniowej	do EI 240
Opakowanie	rolka 2 m
Zastosowanie	złącza liniowe w ścianach i stropach

Opis produktu

Sznur dylatacyjny ogniochronny INSU ROPE Ø120 mm — rolka 2 m, do EI 240

Sznur dylatacyjny ogniochronny INSU ROPE Ø120 mm wykonany jest z włókien mineralnych w oplocie z przędzy szklanej. Niepalna struktura tworzy szczelną barierę, zapewniając szczelność i izolacyjność **do EI 240**. Uszczelnia poziome i pionowe **złącza liniowe** między ognioodpornymi ścianami i stropami – także ze ścinaniem; maksymalna szerokość złącza 150 mm, dopuszczalne rozciągnięcie poprzeczne sznura 20%. Rolka 2 m.

Najważniejsze cechy

- **Średnica:** Ø120 mm
- **Długość rolki:** 2 m
- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 240
- **Materiał:** włókna mineralne w oplocie z przędzy szklanej
- **Gęstość:** 240 kg/m³
- **Producent:** [Alfaseal](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	INSU-ROPE-120
Średnica	Ø120 mm
Długość rolki	2 m
Klasa odporności ogniowej	do EI 240
Materiał	włókna mineralne w oplocie z przędzy szklanej
Gęstość	240 kg/m ³
Szerokość złącza	do 150 mm, rozciągnięcie poprzeczne do 20%
Izolacyjność akustyczna	Rw = 44 dB
Numer artykułu	6012002000
Dokumenty	ETA-17/0061, DoP-1404-CPR-3055/2018, 1404-CPR-3055

Producent	Alfaseal
------------------	----------

Zastosowanie

- poziome i pionowe złącza liniowe (schodkowe i doczołowe) między ścianami i stropami,
- złącza z naprężeniami ścinającymi lub bez,
- ściany sztywne od 150 mm ($\geq 700 \text{ kg/m}^3$) i stropy sztywne od 150 mm.

Montaż

Średnicę sznura dobiera się do szerokości złącza zgodnie z kartą techniczną i wciska go w szczelinę, tak aby ściśle ją wypełniał.

FAQ - najczęstsze pytania

Jaka maksymalna szerokość złącza?

Do 150 mm; sznur może być rozciągnięty poprzecznie maksymalnie o 20%.

Jakie średnice są dostępne?

Od Ø12 do Ø180 mm – rolki 30 m (Ø12-60), 20-25 m, 18 m, 10 m (Ø100) i 2 m (Ø120-180).

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna - INSU ROPE](#)

[Europejska Ocena Techniczna - INSU ROPE](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych - INSU ROPE](#)

[Certyfikat stałości właściwości użytkowych - INSU ROPE](#)

[Karta charakterystyki - INSU ROPE](#)

Powiązane produkty

Inne sznury: [FJ203 i ZZ 530](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [sznury dylatacyjne ogniochronne](#) i na stronie marki [Alfaseal](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.