

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/tasma-ogniochronna-intu-fr-wrap-l-100-mm-10-mb-alfaseal-p-5198.html>



Taśma ogniochronna INTU FR WRAP L 100 mm × 10 mb Alfaseal

Numer katalogowy	INTU-FR-WRAP-L-100-10
Kod producenta	1010010000
Kolor	grafitowy
Klasa odporności ogniowej	do EI 240
Rodzaj rur	tworzywa, kompozytowe, w izolacji
Opakowanie	rolka 100 mm × 10 mb
Zastosowanie	przejścia rur - owijanie na budowie

Opis produktu

Taśma ogniochronna INTU FR WRAP L 100 mm × 10 mb — do EI 240

Taśma ogniochronna INTU FR WRAP L 100 mm × 10 mb to elastyczna taśma z grafitowego materiału pęczniejącego o grubości zaledwie 2,0 mm. Owija się nią rurę, rurę w izolacji lub wiązkę (liczba owinięć wg karty technicznej) i umieszcza w otworze przegrody – w pożarze pęcznieje, zapewniając szczelność i izolacyjność **do EI 240** (ETA-18/0593).

Najważniejsze cechy

- **Szerokość:** 100 mm
- **Długość rolki:** 10 mb
- **Grubość:** 2,0 mm
- **Wersja:** standardowa
- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 240
- **Producent:** [Alfaseal](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	INTU-FR-WRAP-L-100-10
Szerokość	100 mm
Długość rolki	10 mb
Grubość	2,0 mm
Wersja	standardowa
Klasa odporności ogniowej	do EI 240
Numer artykułu	1010010000
Dokumenty	ETA-18/0593, DoP 11/2019, 1488-CPR-0722/W, EPD, LEED, BREEAM
Producent	Alfaseal

Zastosowanie

-
- rury z tworzyw sztucznych, kompozytowe i wielowarstwowe, pojedynczo lub w wiązkach,
 - rury palne z izolacją lub bez, rury metalowe w izolacji,
 - dowolne średnice – liczbę owinięć dobiera się do średnicy zewnętrznej rury lub wiązki.

Montaż

Dobierz liczbę owinięć do zewnętrznej średnicy rury, rury w izolacji lub wiązki zgodnie z kartą techniczną (TDS), owiń instalację taśmą i umieść ją w otworze wewnątrz przegrody.

Wymagania dla przegród: **ściany elastyczne** – min. 100 mm, obustronnie min. 2 płyty g-k; **ściany sztywne** – min. 100 mm (beton, mur $\geq 450 \text{ kg/m}^3$); **stropy sztywne** – min. 150 mm (beton, beton komórkowy $\geq 550 \text{ kg/m}^3$). Szczegóły rozwiązań i klasy podaje karta techniczna (TDS) i ocena techniczna.

FAQ - najczęstsze pytania

Co oznacza wersja TS?

TS to wariant z taśmą samoprzylepną – ułatwia mocowanie taśmy na rurze podczas montażu.

Ile owinięć potrzeba?

Zależy od średnicy zewnętrznej rury lub wiązki – tabela w karcie technicznej (TDS).

Jakie są rozmiary rolek?

Szerokość 60 lub 100 mm, długość 10 lub 25 mb, każda także w wersji TS.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna - INTU FR WRAP L](#)

[Europejska Ocena Techniczna - INTU FR WRAP L](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych - INTU FR WRAP L](#)

[Certyfikat stałości właściwości użytkowych - INTU FR WRAP L](#)

[Karta charakterystyki - INTU FR WRAP L](#)

[Certyfikat BREEAM - INTU FR WRAP L](#)

[Dokument LEED - INTU FR WRAP L](#)

[Deklaracja środowiskowa EPD - INTU FR WRAP L](#)

Powiązane produkty

Gotowe opaski: [INTU FR WRAP 32-200 mm](#); kołnierz w rolce – [INTU FR COLLAR L SLIM](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [opaski ogniochronne](#) i na stronie marki [Alfaseal](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.