

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/trzewiki-robocze-dekarskie-roofer-o3s-stalco-perfect-p-5287.html>



Trzewiki robocze dekarskie ROOFER O3S Stalco Perfect

Numer katalogowy	S092205040
Kod producenta	S092205040
Kod EAN	5905947920266
Norma	EN ISO 20347
Kolor	Czarny
Klasa ochrony	O3S
Podnosek	brak
Rodzaj obuwia	trzewiki

Opis produktu

Trzewiki robocze dekarskie ROOFER O3S — buty dekarskie O3S, wysokie buty robocze bez podnoska

Trzewiki robocze dekarskie ROOFER O3S to wysokie buty robocze dla dekarzy i osób pracujących przy gorących nawierzchniach: klasa O3S z niemetaliczną wkładką antyprzebiciową, bez noska, z podeszwą odporną na temperaturę do 300 °C przez minutę (HRO). Skórzana cholewka, amortyzująca podeszwa EPR z gumą i elementy odblaskowe. Marka: [Stalco Perfect](#), rozmiary 40–48.

Najważniejsze cechy

- odporność podeszwy na temperaturę 300 °C / 1 min (HRO)
- wkładka antyprzebiciowa PEP-COM
- odporność na oleje i paliwa (FO)
- antypoślizgowość (SR)
- elementy odblaskowe
- Producent: Stalco Perfect

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj	Trzewiki robocze
Klasa ochrony	O3S wg EN ISO 20347
Kategoria ŚOI (PPE)	Kategoria II
Podnosek	brak (bez noska ochronnego)
Wkładka antyprzebiciowa	niemetalowa (PS)
Cholewka	skóra
Podeszwa	guma z EPR i TPU
Dodatkowe właściwości	antypoślizgowa podeszwa (SR), podeszwa odporna na paliwa i oleje (FO), podeszwa odporna na kontakt z gorącą

	powierzchnią do 300 °C (HRO)
Zapięcie	sznurowane
Rozmiary (EU)	40-48
Kolor	Czarny
Numer katalogowy	osobny dla każdego rozmiaru (widoczny po wyborze rozmiaru na karcie)
Producent	Stalco Perfect

Do jakich prac

Trzewiki robocze dekarские ROOFER O3S sprawdzają się m.in. w takich pracach:

- prace dekarские i na dachach
- prace na gorących nawierzchniach (np. asfalt)
- budowa

Obuwie klasy O nie ma noska ochronnego. Jeśli w pracy grozi przygniecenie lub uderzenie w palce, wybierz obuwie bezpieczne klasy S1, S3 lub SB.

Jak dobrać rozmiar

Zmierz stopę wieczorem, gdy jest najbardziej obrzęknięta, i dodaj około 1,5 cm zapasu. Orientacyjnie rozmiar EU to (długość stopy w cm + 1,5) × 1,5, zaokrąglone w górę. Dostępne rozmiary: 40-48. Jeśli nosisz grubsze skarpety lub wkładki ortopedyczne, wybierz rozmiar o pół numeru większy.

Pielęgnacja

Po pracy usuń zabrudzenia miękką szczotką, wysusz obuwie w temperaturze pokojowej, z dala od grzejników, i regularnie impregnuj skórę środkiem do obuwia roboczego.

FAQ - najczęstsze pytania

Co oznacza klasa O3S w modelu ROOFER O3S?

Klasa O3S (EN ISO 20347) to obuwie zawodowe bez podnoska, z odpornością cholewki na wodę, niemetaliczną wkładką antyprzebiciową typu PS i podeszwą z bieżnikiem.

Czy trzewiki ROOFER O3S mają podnosek („blachę”)?

Nie. To obuwie bez podnoska (bez „blachy”), więc nie chroni palców przed uderzeniem ani przygnieceniem. Do prac z takim ryzykiem wybierz klasę S1, S3 lub SB.

Jakie dodatkowe właściwości mają trzewiki ROOFER O3S?

Producent podaje: antypoślizgowa podeszwa (SR), podeszwa odporna na paliwa i oleje (FO), podeszwa odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300 °C (HRO).

Jaki rozmiar wybrać do trzewików ROOFER O3S?

Dostępne są rozmiary 40-48 (EU). Zmierz stopę i dodaj około 1,5 cm zapasu; wskazówki są w sekcji „Jak dobrać rozmiar”.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii [Trzewiki robocze](#) i pełną ofertę marki [Stalco Perfect](#). Dla firm przygotowujemy wycenę na

większe zamówienia i pomagamy dobrać rozmiary.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48