Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:59

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/trzewiki-robocze-z-boa-phoenix-gtx-s3-solid-gear-p-6079.html



Trzewiki robocze z BOA PHOENIX GTX S3 Solid Gear

Cena brutto	**1 622,99 zł**
Cena netto	**1 319,50 zł**
Czas wysyłki	**2–3 dni robocze**
Numer katalogowy	**SG80007**
Kod producenta	**SG80007**
Norma	**EN ISO 20345**
Kolor	**Czarny / pomarańczowy**
Klasa ochrony	**S3**
Podnosek	**włókno szklane**
Rodzaj obuwia	**trzewiki**

Opis produktu

PHOENIX GTX S3 Solid Gear — wysokie buty robocze S3 z BOA, wodoodporne GORE-TEX, ESD

PHOENIX GTX S3 to trzewiki robocze klasy S3 z zapięciem BOA® i membraną GORE-TEX® marki Solid Gear – szwedzkiego producenta obuwia ochronnego z grupy Hultafors. Palce chroni podnosek z włókna szklanego, a spód stopy – wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa z gumy Vibram® jest antypoślizgowa. Mają właściwości ESD – odprowadzają ładunki elektrostatyczne, więc nadają się do pracy przy elektronice. Rozmiary 36–48 (EU), kopyto szerokie.

Najważniejsze cechy

- Klasa S3 wg EN ISO 20345:2011 – obuwie bezpieczne z podnoskiem
- Zapięcie BOA® – pokrętło równomiernie dociąga cholewkę, buty zakładasz i zdejmujesz jednym ruchem, także w rękawicach
- Membrana GORE-TEX® – nie przepuszcza wody, a stopa oddycha
- Podnosek z włókna szklanego – lżejszy od stalowego i nie przewodzi zimna
- Podeszwa z gumy Vibram® – antypoślizgowa (SRC)
- ESD – do pracy przy elektronice i w strefach EPA

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj	Trzewiki robocze
Klasa ochrony	S3 wg EN ISO 20345:2011
Dodatkowe oznaczenia	antypoślizg na ceramice i stali (SRC), wodoodporność całego buta (WR), rozpraszanie ładunków elektrostatycznych (ESD)
Podnosek	z włókna szklanego, niemetaliczny, odporny na uderzenie 200 J
Wkładka antyprzebiciowa	tak

Cholewka	skóra nubukowa (CORDURA®)
Podeszwa	guma Vibram®
Membrana	GORE-TEX® (wodoodporna, oddychająca)
Zapięcie	BOA® Fit System (pokrętło z linką)
Kopyto	szerokie
Rozmiary (EU)	36–48
Producent	Solid Gear (Hultafors Group, Szwecja)
Kod producenta	SG80007

Do jakich prac

- prace na zewnątrz w deszczu i błocie – budowy, roboty ziemne, drogownictwo
- montaż i serwis elektroniki, laboratoria, strefy EPA
- praca, przy której często zakładasz i zdejmujesz buty albo pracujesz w rękawicach

Jak dobrać rozmiar butów roboczych

Rozmiar dobierz do długości stopy: wkładka buta powinna być od niej dłuższa o ok. 1–1,5 cm. Dostępne rozmiary: 36–48 (EU), kopyto szerokie. Tabela rozmiarów producenta (PDF) jest w plikach do pobrania na karcie produktu. Jeśli nosisz grube skarpety zimowe albo wkładki ortopedyczne, wybierz rozmiar większy.

1. Połóż kartkę na podłodze przy ścianie i stań na niej w skarpecie roboczej, piętą przy ścianie.
2. Zaznacz na kartce koniec najdłuższego palca.
3. Zmierz odległość od ściany do kreski – to długość stopy. Zmierz obie stopy i weź dłuższy wynik, najlepiej wieczorem, gdy stopa jest największa.
4. Dodaj 1–1,5 cm i pomnóż przez 1,5 – wynik to orientacyjny rozmiar EU.

Pielęgnacja

Po pracy usuń błoto miękką szczotką, wysusz buty w temperaturze pokojowej z dala od grzejnika i regularnie impregnuj skórę. Membrana GORE-TEX® działa najlepiej, gdy cholewka jest czysta – nie susz butów na kaloryferze. Pokrętło BOA® przepłucz wodą, jeśli dostanie się do niego piasek.

FAQ – najczęstsze pytania

Co oznacza klasa S3?

Klasa S3 to klasa S1P z dodatkową odpornością cholewki na przenikanie i wchłanianie wody oraz podeszwą z bieżnikiem. Dodatkowo: antypoślizg na ceramice i stali (SRC), wodoodporność całego buta (WR), rozpraszanie ładunków elektrostatycznych (ESD).

Czy PHOENIX GTX S3 mają podnosek („blachę”)?

Tak, ale nie stalowy: mają podnosek z włókna szklanego o tej samej odporności co stalowa „blacha” (uderzenie 200 J). Jest lżejszy i nie przewodzi zimna.

Jak działa zapięcie BOA®?

Zamiast sznurówek buty mają pokrętło i cienką linkę. Obrót pokrętła równomiernie dociąga cholewkę, a pociągnięcie go do góry luzuje linkę – buty zakładasz i zdejmujesz jednym ruchem, także w rękawicach.

Czy PHOENIX GTX S3 są wodoodporne?

Tak – membrana GORE-TEX® nie przepuszcza wody, a jednocześnie odprowadza parę wodną.

Czy PHOENIX GTX S3 nadają się do pracy przy elektronice?

Tak – mają właściwości ESD, czyli odprowadzają ładunki elektrostatyczne w kontrolowany sposób. To wymóg w strefach EPA przy montażu i serwisie elektroniki.

Powiązane produkty

Zobacz też inne trzewiki w kategorii Trzewiki robocze i całą ofertę marki Solid Gear. Co znaczą oznaczenia S1P, S3, S3S, ESD czy HRO, wyjaśniamy w poradniku Oznaczenia butów roboczych. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe zamówienia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny / pomarańczowy
Rozmiar: 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48