Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:59

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/trzewiki-robocze-zimowe-z-boa-bound-gtx-high-o6-solid-gear-p-6047.html



# Trzewiki robocze zimowe z BOA BOUND GTX HIGH O6 Solid Gear

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 101,99 zł** |
| Cena netto | **895,93 zł** |
| Czas wysyłki | **2–3 dni robocze** |
| Numer katalogowy | **SG16006** |
| Kod producenta | **SG16006** |
| Norma | **EN ISO 20347** |
| Kolor | **Granatowy / pomarańczowy** |
| Klasa ochrony | **O6** |
| Rodzaj obuwia | **trzewiki** |

## Opis produktu

### BOUND GTX HIGH O6 Solid Gear — zimowe buty robocze O6 z BOA, wodoodporne GORE-TEX

**BOUND GTX HIGH O6** to zimowe trzewiki robocze klasy O6 z zapięciem BOA® i membraną GORE-TEX® marki Solid Gear – szwedzkiego producenta obuwia ochronnego z grupy Hultafors. To obuwie zawodowe bez podnoska – do prac, w których nie ma ryzyka uderzenia lub przygniecenia palców. Podeszwa z gumy Michelin® jest antypoślizgowa, olejoodporna i odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300 °C. Izolacja spodu od zimna (CI) sprawdza się zimą na placu budowy i w nieogrzewanych halach. Rozmiary 35–48 (EU), kopyto standardowe.

**Najważniejsze cechy**

- Klasa O6 wg EN ISO 20347:2022 + A1:2024 – obuwie zawodowe bez podnoska
- Zapięcie BOA® – pokrętło równomiernie dociąga cholewkę, buty zakładasz i zdejmujesz jednym ruchem, także w rękawicach
- Membrana GORE-TEX® – nie przepuszcza wody, a stopa oddycha
- Podeszwa z gumy Michelin® – antypoślizgowa (SR), odporna na oleje i gorące powierzchnie (FO, HRO)
- Izolacja od zimna (CI)
- Podeszwa środkowa: pianka ETPU – sprężysta amortyzacja
- Wkładka OrthoLite® (amortyzująca, oddychająca)

## Parametry techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **Rodzaj** | Zimowe trzewiki robocze |
| **Klasa ochrony** | O6 wg EN ISO 20347:2022 + A1:2024 |
| **Dodatkowe oznaczenia** | izolacja spodu od zimna (CI), podeszwa odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300 °C (HRO), antypoślizgowa podeszwa (SR), podeszwa odporna na paliwa i oleje (FO) |
| **Podnosek** | brak – obuwie zawodowe bez podnoska ochronnego |
| | |

| | |
|---|---|
| **Cholewka** | materiał tekstylny (CORDURA®) |
| **Podeszwa** | guma Michelin® |
| **Podeszwa środkowa** | pianka ETPU – sprężysta amortyzacja |
| **Wkładka** | OrthoLite® (amortyzująca, oddychająca) |
| **Membrana** | GORE-TEX® (wodoodporna, oddychająca) |
| **Zapięcie** | BOA® Fit System (pokrętło z linką) |
| **Kopyto** | standardowe |
| **Rozmiary (EU)** | 35–48 |
| **Producent** | Solid Gear (Hultafors Group, Szwecja) |
| **Kod producenta** | SG16006 |

## Do jakich prac

- prace na zewnątrz w deszczu i błocie – budowy, roboty ziemne, drogownictwo
- prace przy gorących nawierzchniach, np. przy asfalcie (HRO – do 300 °C)
- prace zimą: place budowy, nieogrzewane hale, transport i przeładunek
- praca, przy której często zakładasz i zdejmujesz buty albo pracujesz w rękawicach

## Jak dobrać rozmiar butów roboczych

Rozmiar dobierz do długości stopy: wkładka buta powinna być od niej dłuższa o ok. 1–1,5 cm. Dostępne rozmiary: 35–48 (EU), kopyto standardowe. Tabela rozmiarów producenta (PDF) jest w plikach do pobrania na karcie produktu. Jeśli nosisz grube skarpety zimowe albo wkładki ortopedyczne, wybierz rozmiar większy.

1. Połóż kartkę na podłodze przy ścianie i stań na niej w skarpecie roboczej, piętą przy ścianie.
2. Zaznacz na kartce koniec najdłuższego palca.
3. Zmierz odległość od ściany do kreski – to długość stopy. Zmierz obie stopy i weź dłuższy wynik, najlepiej wieczorem, gdy stopa jest największa.
4. Dodaj 1–1,5 cm i pomnóż przez 1,5 – wynik to orientacyjny rozmiar EU.

## Pielęgnacja

Po pracy wyczyść buty miękką szczotką i wodą z mydłem, wysusz w temperaturze pokojowej z dala od grzejnika. Membrana GORE-TEX® działa najlepiej, gdy cholewka jest czysta – nie susz butów na kaloryferze. Pokrętło BOA® przepłucz wodą, jeśli dostanie się do niego piasek.

## FAQ – najczęstsze pytania

Co oznacza klasa O6?

Klasa O6 (EN ISO 20347:2022) to obuwie zawodowe bez podnoska ochronnego o właściwościach klasy O2 i dodatkowo wodoodporne w całości (WR). Dodatkowo: izolacja spodu od zimna (CI), podeszwa odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300 °C (HRO), antypoślizgowa podeszwa (SR), podeszwa odporna na paliwa i oleje (FO).

Czy BOUND GTX HIGH O6 mają podnosek („blachę”)?

Nie – to obuwie zawodowe bez podnoska, więc nie chroni palców przed uderzeniem ani przygnieceniem. Do prac z takim ryzykiem wybierz obuwie klasy S1P, S3 albo S7.

Jak działa zapięcie BOA®?

Zamiast sznurówek buty mają pokrętło i cienką linkę. Obrót pokrętła równomiernie dociąga cholewkę, a pociągnięcie go do góry luzuje linkę – buty zakładasz i zdejmujesz jednym ruchem, także w rękawicach.

Czy BOUND GTX HIGH O6 są wodoodporne?

Tak – membrana GORE-TEX® nie przepuszcza wody, a jednocześnie odprowadza parę wodną.

Jaki rozmiar wybrać?

Dostępne są rozmiary 35–48 (EU), kopyto standardowe. Zmierz stopę od pięty do najdłuższego palca i dodaj 1–1,5 cm; tabela rozmiarów producenta jest w plikach do pobrania.

## Powiązane produkty

Zobacz też inne trzewiki w kategorii Trzewiki robocze i całą ofertę marki Solid Gear. Co znaczą oznaczenia S1P, S3, S3S, ESD czy HRO, wyjaśniamy w poradniku Oznaczenia butów roboczych. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe zamówienia.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor**: Granatowy / pomarańczowy
**Rozmiar**: 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48