

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/uszczelka-peczniejaca-do-drzwi-przeciwpozarowych-pud-10-2-mm-samoprzylepna-rolka-10-m-carboline-p-5036.html>



# Uszczelka pęczniająca do drzwi przeciwpożarowych PUD 10 × 2 mm, samoprzylepna, rolka 10 m Carboline

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Numer katalogowy          | 340018015102-10M                   |
| Kod producenta            | 340018015102                       |
| Kolor                     | ciemnografitowy                    |
| Klasa odporności ogniowej | do EI 60                           |
| Opakowanie                | rolka 10 m                         |
| Zastosowanie              | drzwi przeciwpożarowe - frez 10 mm |

## Opis produktu

Uszczelka pęczniająca do drzwi przeciwpożarowych PUD 10 × 2 mm — samoprzylepna, rolka 10 m

**Uszczelka pęczniająca do drzwi przeciwpożarowych PUD 10 × 2 mm** (taśma pęczniąca ppoż) wykonana jest z mieszaniny polimerów i wypełniaczy, które w pożarze wielokrotnie – od 15 do 30 razy – zwiększają objętość. Wypełnia szczeliny między skrzydłem a ościeżnicą i nie przepuszcza ognia, dymu ani gorących gazów. Wersja z taśmą samoprzylepną TESA do wręg drewnianych, aluminiowych i stalowych drzwi ppoż, klasa **do EI 60**. Rolka 10 m.

### Najważniejsze cechy

- **Wymiar (szerokość × grubość):** 10 × 2,0 mm
- **Długość rolki:** 10 m
- **Numer katalogowy producenta:** 340018015102
- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 60
- **Reakcja na ogień:** B-s2, d0
- **Producent:** [Carboline](#)

### Właściwości i parametry techniczne

| Parametr                     | Wartość                  |
|------------------------------|--------------------------|
| Nr katalogowy                | 340018015102-10M         |
| Wymiar (szerokość × grubość) | 10 × 2,0 mm              |
| Długość rolki                | 10 m                     |
| Numer katalogowy producenta  | 340018015102             |
| Klasa odporności ogniowej    | do EI 60                 |
| Reakcja na ogień             | B-s2, d0                 |
| Kolor                        | ciemnografitowy          |
| Montaż                       | taśma samoprzylepna TESA |

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Współczynnik pęcznienia</b>      | 15-30 razy                                           |
| <b>Ciśnienie pęcznienia</b>         | 0,45-0,65 N/mm <sup>2</sup>                          |
| <b>Maks. temperatura stosowania</b> | 65°C (uszczelka z klejem)                            |
| <b>Dokumenty</b>                    | DoP CARBO/0013-07-11-2019, badania ITB wg EOTA TR024 |
| <b>Producent</b>                    | Carboline                                            |

## Zastosowanie uszczelki pęczniącej

- wręgi skrzydeł i ościeżnic drzwi przeciwpożarowych – drewnianych, aluminiowych i stalowych, pojedynczych i podwójnych,
- powierzchnie nierówne i montaż pod listwami dekoracyjnymi,
- frez o szerokości 10 mm – uszczelka jest tłoczona w matrycy i ma stałe, dokładne wymiary.

## Montaż uszczelki PUD

1. Wyfrezuj wręg w skrzydle lub ościeżnicy na szerokość uszczelki.
2. Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię. Na powierzchniach malowanych sprawdź najpierw próbkę – niektóre farby (np. nieutwardzane chemicznie, poliwinylowe) mogą reagować z klejem; obserwuj ją przez 2 dni.
3. Dopasuj uszczelkę do frezu i przyklej dookoła drzwi, dociskając profesjonalną metalową rolką. Pracuj w rękawiczkach.

Uszczelki z klejem przechowuj w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od 3°C do 20°C; po rozpakowaniu użyj w ciągu 10 dni.

## FAQ - najczęstsze pytania

Jaką szerokość uszczelki pęczniącej wybrać?

Taką jak szerokość frezu we wrębie – dostępne są szerokości od 10 do 60 mm (grubość 2 mm). Wybierzesz je powyżej, w wariantach produktu.

Czy uszczelka jest samoprzylepna?

Tak – ma taśmę dwustronnie klejącą TESA, która zapewnia stabilne połączenie z frezem.

Jaka jest różnica między rolką 10 m a 50 m?

Tylko długość – 10 m wystarczy zwykle na obwód jednych-dwóch drzwi, 50 m to opakowanie dla monterów i producentów stolarki.

Do jakiej klasy drzwi?

Uszczelki PUD są przeznaczone do drzwi przeciwpożarowych do EI 60.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna uszczelki PUD](#)  
[Instrukcja montażu uszczelki PUD](#)  
[Deklaracja właściwości użytkowych CARBO/0013-07-11-2019](#)

## Powiązane produkty

Szczelinę między ościeżnicą a murem wypełnisz [pianą ogniochronną Piro Foam PF 240](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [uszczelki i taśmy pęczniące](#) i na stronie marki [Carboline](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.

