

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/uszczelka-peczniejaca-do-drzwi-przeciwpozarowych-pud-45-2-mm-samoprzylepna-rolka-10-m-carboline-p-5046.html>



Uszczelka pęczniająca do drzwi przeciwpożarowych PUD 45 × 2 mm, samoprzylepna, rolka 10 m Carboline

Numer katalogowy	340018015442-10M
Kod producenta	340018015442
Kolor	ciemnografitowy
Klasa odporności ogniowej	do EI 60
Opakowanie	rolka 10 m
Zastosowanie	drzwi przeciwpożarowe - frez 45 mm

Opis produktu

Uszczelka pęczniająca do drzwi przeciwpożarowych PUD 45 × 2 mm — samoprzylepna, rolka 10 m

Uszczelka pęczniająca do drzwi przeciwpożarowych PUD 45 × 2 mm (taśma pęczniąca ppoż) wykonana jest z mieszaniny polimerów i wypełniaczy, które w pożarze wielokrotnie – od 15 do 30 razy – zwiększają objętość. Wypełnia szczeliny między skrzydłem a ościeżnicą i nie przepuszcza ognia, dymu ani gorących gazów. Wersja z taśmą samoprzylepną TESA do wręg drewnianych, aluminiowych i stalowych drzwi ppoż, klasa **do EI 60**. Rolka 10 m.

Najważniejsze cechy

- **Wymiar (szerokość × grubość):** 45 × 2,0 mm
- **Długość rolki:** 10 m
- **Numer katalogowy producenta:** 340018015442
- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 60
- **Reakcja na ogień:** B-s2, d0
- **Producent:** [Carboline](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	340018015442-10M
Wymiar (szerokość × grubość)	45 × 2,0 mm
Długość rolki	10 m
Numer katalogowy producenta	340018015442
Klasa odporności ogniowej	do EI 60
Reakcja na ogień	B-s2, d0
Kolor	ciemnografitowy
Montaż	taśma samoprzylepna TESA

Współczynnik pęcznienia	15-30 razy
Ciśnienie pęcznienia	0,45-0,65 N/mm ²
Maks. temperatura stosowania	65°C (uszczelka z klejem)
Dokumenty	DoP CARBO/0013-07-11-2019, badania ITB wg EOTA TR024
Producent	Carboline

Zastosowanie uszczelki pęczniącej

- wręgi skrzydeł i ościeżnic drzwi przeciwpożarowych – drewnianych, aluminiowych i stalowych, pojedynczych i podwójnych,
- powierzchnie nierówne i montaż pod listwami dekoracyjnymi,
- frez o szerokości 45 mm – uszczelka jest tłoczona w matrycy i ma stałe, dokładne wymiary.

Montaż uszczelki PUD

1. Wyfrezuj wręgę w skrzydle lub ościeżnicy na szerokość uszczelki.
2. Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię. Na powierzchniach malowanych sprawdź najpierw próbkę – niektóre farby (np. nieutwardzane chemicznie, poliwinylowe) mogą reagować z klejem; obserwuj ją przez 2 dni.
3. Dopasuj uszczelkę do frezu i przyklej dookoła drzwi, dociskając profesjonalną metalową rolką. Pracuj w rękawiczkach.

Uszczelki z klejem przechowuj w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od 3°C do 20°C; po rozpakowaniu użyj w ciągu 10 dni.

FAQ - najczęstsze pytania

Jaką szerokość uszczelki pęczniącej wybrać?

Taką jak szerokość frezu we wrębie – dostępne są szerokości od 10 do 60 mm (grubość 2 mm). Wybierzesz je powyżej, w wariantach produktu.

Czy uszczelka jest samoprzylepna?

Tak – ma taśmę dwustronnie klejącą TESA, która zapewnia stabilne połączenie z frezem.

Jaka jest różnica między rolką 10 m a 50 m?

Tylko długość – 10 m wystarczy zwykle na obwód jednych-dwóch drzwi, 50 m to opakowanie dla monterów i producentów stolarki.

Do jakiej klasy drzwi?

Uszczelki PUD są przeznaczone do drzwi przeciwpożarowych do EI 60.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna uszczelki PUD](#)
[Instrukcja montażu uszczelki PUD](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych CARBO/0013-07-11-2019](#)

Powiązane produkty

Szczelinę między ościeżnicą a murem wypełnisz [pianą ogniochronną Piro Foam PF 240](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [uszczelki i taśmy pęczniące](#) i na stronie marki [Carboline](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.

