

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bifix-1301-obejma-epdm-stn-m10-108116-mm-p-377.html>



# Walraven Bifix 1301 Obejma EPDM STN (M10), 108-116 mm

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena brutto      | 49,73 zł        |
| Cena netto       | 40,43 zł        |
| Numer katalogowy | 3127116         |
| Kod producenta   | 3127116         |
| Średnica rury    | 108-116 mm      |
| DN               | DN 100          |
| Gwint            | M10             |
| Okładzina        | EPDM            |
| Wykończenie      | stal nierdzewna |
| Seria            | BIFIX 1301      |

## Opis produktu

### Walraven Bifix 1301 Obejma EPDM STN (M10), 108-116 mm

**Walraven Bifix 1301 Obejma EPDM STN (M10), 108-116 mm** to obejma marki [Walraven](#) do rur ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Numer katalogowy producenta: **3127116**. Zakres średnic rury: **108-116 mm**. Gwint łączący: **M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1710 N**.

### Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami
- z systemem szybkiego blokowania
- materiał: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
- Wykładzina izolująca hałas, guma EPDM, czarna
- Odporna na starzenie podszewka
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4118

### Parametry techniczne

| Parametr                   | Wartość    |
|----------------------------|------------|
| Nr katalogowy              | 3127116    |
| Producent                  | Walraven   |
| Kod rodziny                | M0506      |
| Średnica zewnętrzna rury   | 108-116 mm |
| DN                         | DN 100     |
| Średnica rury CTS 03 (IMP) | 4"         |
| Gwint łączący              | M10        |
| Całkowita wysokość         | 137 mm     |

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Całkowita szerokość</b>                    | 158 mm             |
| <b>Całkowita głębokość</b>                    | 25 mm              |
| <b>Materiał Szerokość</b>                     | 20 mm              |
| <b>Grubość materiału</b>                      | 2,5 mm             |
| <b>Rozmiar śruby</b>                          | M6                 |
| <b>Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz</b> | 1710 N             |
| <b>Aprobaty</b>                               | ITB (KOT), EPD     |
| <b>Opakowanie 1 Kształt</b>                   | Karton             |
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b>              | 25                 |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>                   | Pełna paleta (EUR) |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>                     | 1125               |

### Wszystkie rozmiary w serii (21 numerów katalogowych)

| Nr kat.                      | Średnica zewnętrzna rury (mm) | DN     | Średnica rury CTS 03 (IMP) (") | Gwint łączący |
|------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|
| <a href="#">3127018</a>      | 15-19                         | DN 10  | $\frac{3}{8}$                  | M10           |
| <a href="#">3127023</a>      | 20-23                         | DN 15  | $\frac{1}{2}$                  | M10           |
| <a href="#">3127029</a>      | 25-28                         | DN 20  | $\frac{3}{4}$                  | M10           |
| <a href="#">3127035</a>      | 31-35                         | DN 25  | 1                              | M10           |
| <a href="#">3127043</a>      | 40-43                         | DN 32  | $1\frac{1}{4}$                 | M10           |
| <a href="#">3127049</a>      | 47-51                         | DN 40  | $1\frac{1}{2}$                 | M10           |
| <a href="#">3127056</a>      | 52-56                         | -      | -                              | M10           |
| <a href="#">3127063</a>      | 57-64                         | DN 50  | 2                              | M10           |
| <a href="#">3127067</a>      | 64-67                         | -      | -                              | M10           |
| <a href="#">3127076</a>      | 70-76                         | DN 65  | $2\frac{1}{2}$                 | M10           |
| <a href="#">3127085</a>      | 79-85                         | -      | -                              | M10           |
| <a href="#">3127091</a>      | 86-91                         | DN 80  | 3                              | M10           |
| <a href="#">3127106</a>      | 100-106                       | -      | -                              | M10           |
| <b>3127116</b> (ten produkt) | 108-116                       | DN 100 | 4                              | M10           |
| <a href="#">3127132</a>      | 124-132                       | -      | -                              | M10           |
| <a href="#">3127141</a>      | 133-141                       | DN 125 | 5                              | M10           |
| <a href="#">3127168</a>      | 159-168                       | DN 150 | 6                              | M10           |
| <a href="#">3127210</a>      | 200-210                       | -      | -                              | M10           |
| <a href="#">3127219</a>      | 210-219                       | DN 200 | 8                              | M10           |
| <a href="#">3127225</a>      | 219-225                       | -      | -                              | M10           |
| <a href="#">3127250</a>      | 244-250                       | -      | -                              | M10           |

---

## Zastosowanie

Walraven Bifix 1301 Obejma EPDM STN (M10), 108-116 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

## FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Bifix 1301 Obejma EPDM STN (M10), 108-116 mm?

Ten numer katalogowy (3127116) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 108-116 mm (DN 100). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 1125 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotowujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotowujemy wycenę B2B.