

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bifix-300-obejma-bez-okladowiny-stn-m10-110118-mm-p-390.html>



Walraven Bifix 300 Obejma bez okładziny STN (M10), 110-118 mm

Cena brutto	47,47 zł
Cena netto	38,59 zł
Numer katalogowy	3027118
Kod producenta	3027118
Średnica rury	110-118 mm
DN	DN 100
Gwint	M10
Okładzina	bez okładziny
Wykończenie	stal nierdzewna
Seria	BIFIX 300

Opis produktu

Walraven Bifix 300 Obejma bez okładziny STN (M10), 110-118 mm

Walraven Bifix 300 Obejma bez okładziny STN (M10), 110-118 mm to obejma marki [Walraven](#) do rur ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Numer katalogowy producenta: **3027118**. Zakres średnic rury: **110-118 mm**. Gwint łączący: **M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1900 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami
- z systemem szybkiego blokowania
- materiał: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	3027118
Producent	Walraven
Kod rodziny	M1006
Średnica zewnętrzna rury	110-118 mm
DN	DN 100
Średnica rury CTS 03 (IMP)	4"
Gwint łączący	M10
Całkowita wysokość	132 mm
Całkowita szerokość	154 mm

Całkowita głębokość	20 mm
Materiał Szerokość	20 mm
Grubość materiału	2,5 mm
Rozmiar śruby	M6
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	1900 N
Aprobaty	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	25
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	1575

Wszystkie rozmiary w serii (14 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
3027068	62-68	-	-	M10
3027076	72-76	-	-	M10
3027089	85-89	DN 80	3	M10
3027105	100-105	-	-	M10
3027111	106-111	-	-	M10
3027118 (ten produkt)	110-118	DN 100	4	M10
3027127	122-127	-	-	M10
3027134	129-134	-	-	M10
3027144	139-144	DN 125	5	M10
3027155	150-155	-	-	M10
3027162	157-162	-	-	M10
3027169	164-169	DN 150	6	M10
3027200	193-200	-	-	M10
3027219	212-219	DN 200	8	M10

Zastosowanie

Walraven Bifix 300 Obejma bez okładziny STN (M10), 110-118 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Bifix 300 Obejma bez okładziny STN (M10), 110-118 mm?

Ten numer katalogowy (3027118) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 110-118 mm (DN 100). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 1575 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.