

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bifix-300-obejma-bez-okladziny-stn-m8-4043-mm-p-358.html>



Walraven Bifix 300 Obejma bez okładziny STN (M8), 40-43 mm

Cena brutto	16,58 zł
Cena netto	13,48 zł
Numer katalogowy	3017042
Kod producenta	3017042
Średnica rury	40-43 mm
DN	DN 32
Gwint	M8
Okładzina	bez okładziny
Wykończenie	stal nierdzewna
Seria	BIFIX 300

Opis produktu

Walraven Bifix 300 Obejma bez okładziny STN (M8), 40-43 mm

Walraven Bifix 300 Obejma bez okładziny STN (M8), 40-43 mm to obejma marki [Walraven](#) do rur ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Numer katalogowy producenta: **3017042**. Zakres średnic rury: **40-43 mm**. Gwint łączący: **M8**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1000 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami
- z systemem szybkiego blokowania
- materiał: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	3017042
Producent	Walraven
Kod rodziny	M1005
Średnica zewnętrzna rury	40-43 mm
DN	DN 32
Średnica rury CTS 03 (IMP)	1¼"
Gwint łączący	M8
Całkowita wysokość	54 mm
Całkowita szerokość	80 mm
Całkowita głębokość	20 mm

Materiał Szerokość	20 mm
Grubość materiału	1,25 mm
Rozmiar śruby	M6
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	1000 N
Aprobaty	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	50
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	6300

Wszystkie rozmiary w serii (10 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
3017017	15-19	DN 10	$\frac{3}{8}$	M8
3017022	20-22	DN 15	$\frac{1}{2}$	M8
3017030	25-28	DN 20	$\frac{3}{4}$	M8
3017034	31-35	DN 25	1	M8
3017042 (ten produkt)	40-43	DN 32	1 $\frac{1}{4}$	M8
3017051	47-51	DN 40	1 $\frac{1}{2}$	M8
3017060	54-60	-	-	M8
3017076	72-76	-	-	M8
3017089	85-89	DN 80	3	M8
3017118	110-118	DN 100	4	M8

Zastosowanie

Walraven Bifix 300 Obejma bez okładziny STN (M8), 40–43 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Bifix 300 Obejma bez okładziny STN (M8), 40–43 mm?

Ten numer katalogowy (3017042) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 40-43 mm (DN 32). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 6300 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Karta produktów certyfikowanych RAL](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.