

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bifix-g2-obejma-bez-okladziny-m810-bup-8891-mm-p-201.html>



# Walraven Bifix G2 Obejma bez okładziny (M8/10) BUP, 88–91 mm

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>13,44 zł</b>                   |
| Cena netto       | <b>10,93 zł</b>                   |
| Numer katalogowy | <b>3008091</b>                    |
| Kod producenta   | <b>3008091</b>                    |
| Średnica rury    | <b>88-91 mm</b>                   |
| DN               | <b>DN 80</b>                      |
| Gwint            | <b>M8/M10</b>                     |
| Okładzina        | <b>bez okładziny</b>              |
| Wykończenie      | <b>BUP1000 (BIS UltraProtect)</b> |
| Seria            | <b>BIFIX G2</b>                   |

## Opis produktu

### Walraven Bifix G2 Obejma bez okładziny (M8/10) BUP, 88–91 mm

**Walraven Bifix G2 Obejma bez okładziny (M8/10) BUP, 88–91 mm** to obejma marki [Walraven](#) dla rur izolowanych, stalowych, żeliwnych i wielowarstwowych. Numer katalogowy producenta: **3008091**. Zakres średnic rury: **88–91 mm**. Gwint łączący: **M8/M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1800 N**.

### Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami
- z systemem szybkiego zamknięcia
- idealne rozwiązanie do mocowania rur, również na zewnątrz budynków
- materiał: stal
- produkt jest częścią systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

### Parametry techniczne

| Parametr                          | Wartość  |
|-----------------------------------|----------|
| <b>Nr katalogowy</b>              | 3008091  |
| <b>Producent</b>                  | Walraven |
| <b>Kod rodziny</b>                | B0504    |
| <b>Średnica zewnętrzna rury</b>   | 88-91 mm |
| <b>DN</b>                         | DN 80    |
| <b>Średnica rury CTS 03 (IMP)</b> | 3"       |
| <b>Gwint łączący</b>              | M8/M10   |

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Całkowita wysokość</b>                     | 123 mm                     |
| <b>Całkowita szerokość</b>                    | 134 mm                     |
| <b>Całkowita głębokość</b>                    | 26 mm                      |
| <b>Materiał Szerokość</b>                     | 23 mm                      |
| <b>Grubość materiału</b>                      | 2 mm                       |
| <b>Rozmiar śruby</b>                          | M6                         |
| <b>Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz</b> | 1800 N                     |
| <b>Aprobaty</b>                               | RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD |
| <b>Opakowanie 1 Kształt</b>                   | Karton                     |
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b>              | 50                         |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>                   | Pełna paleta (EUR)         |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>                     | 2250                       |

### Wszystkie rozmiary w serii (23 numerów katalogowych)

| Nr kat.                      | Średnica zewnętrzna rury (mm) | DN     | Średnica rury CTS 03 (IMP) (") | Gwint łączący |
|------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|
| <a href="#">3008019</a>      | 15-19                         | DN 10  | $\frac{3}{8}$                  | M8/M10        |
| <a href="#">3008023</a>      | 20-23                         | DN 15  | $\frac{1}{2}$                  | M8/M10        |
| <a href="#">3008028</a>      | 25-28                         | DN 20  | $\frac{3}{4}$                  | M8/M10        |
| <a href="#">3008035</a>      | 31-35                         | DN 25  | 1                              | M8/M10        |
| <a href="#">3008039</a>      | 36-39                         | -      | -                              | M8/M10        |
| <a href="#">3008045</a>      | 40-45                         | DN 32  | $1\frac{1}{4}$                 | M8/M10        |
| <a href="#">3008052</a>      | 48-52                         | DN 40  | $1\frac{1}{2}$                 | M8/M10        |
| <a href="#">3008058</a>      | 54-58                         | -      | -                              | M8/M10        |
| <a href="#">3008064</a>      | 60-64                         | DN 50  | 2                              | M8/M10        |
| <a href="#">3008070</a>      | 66-70                         | -      | -                              | M8/M10        |
| <a href="#">3008079</a>      | 75-79                         | DN 65  | $2\frac{1}{2}$                 | M8/M10        |
| <a href="#">3008083</a>      | 80-83                         | -      | -                              | M8/M10        |
| <b>3008091</b> (ten produkt) | 88-91                         | DN 80  | 3                              | M8/M10        |
| <a href="#">3008105</a>      | 100-105                       | -      | -                              | M8/M10        |
| <a href="#">3008115</a>      | 108-115                       | DN 100 | 4                              | M8/M10        |
| <a href="#">3008130</a>      | 125-130                       | -      | -                              | M8/M10        |
| <a href="#">3008140</a>      | 133-140                       | DN 125 | 5                              | M8/M10        |
| <a href="#">3008160</a>      | 152-160                       | -      | -                              | M8/M10        |
| <a href="#">3008169</a>      | 165-169                       | DN 150 | 6                              | M8/M10        |
| <a href="#">3008180</a>      | 176-180                       | -      | -                              | M8/M10        |

|                         |         |        |   |        |
|-------------------------|---------|--------|---|--------|
| <a href="#">3008200</a> | 192-200 | -      | - | M8/M10 |
| <a href="#">3008210</a> | 205-210 | -      | - | M8/M10 |
| <a href="#">3008225</a> | 219-225 | DN 200 | 8 | M8/M10 |

## Zastosowanie

Walraven Bifix G2 Obejma bez okładziny (M8/10) BUP, 88-91 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — dla rur izolowanych, stalowych, żeliwnych i wielowarstwowych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

## FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Bifix G2 Obejma bez okładziny (M8/10) BUP, 88-91 mm?

Ten numer katalogowy (3008091) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 88-91 mm (DN 80). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8/M10, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 2250 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.